

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	H O N D A	S J (Accord)	CH 0369 08

Constructeur HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)
 Identification "SJ" sur plaquette du constructeur
"SJ-D" (boîte automatique) ou "SJ-E" (boîte mécanique) devant le No du châssis
 Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 Ident. du moteur "EG" devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du volant
 Importateur princ. HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève
 Véhicule homologué SJ-D8000046 / SJ-E8000040 Signes fixes dans code du type SJ / SJ-E ou SJ-D

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée ou boîte automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 2 Entraînement sur roues AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne, avec assistance par dépression, limiteur agissant sur les roues AR, (diagonal)
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, agissant sur roues AR
 Frein d'arrêt comme frein auxiliaire, levier et segment
 Ralentisseur ---
 Contrôle 2 circ. par différence de pression + lampe témoin combinée

Moteur
 Marque HONDA Type EG
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 74 Course 93
 Cylindrée 1599 CV-impôt 8,14
 Puissance en CV 80 DIN à t/min 5300
 Brult 78 dB/A à t/min 5300
 Silencieux 2 pots 350 x Ø 93 / 375 x Ø 170 mm
 Mesure des gaz ECE 15 *)
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 **) Rétroviseur 1/intér. + 2/externes
 Cale --- Atelage ---
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 5 av 2 centre --- ar 3
 Dimensions
 Longueur 4125 Empattements 2380
 Largeur 1620
 Hauteur 1335 Vole av 1400 ar 1390
 Porte à faux lat. --- Voies av --- ar ---
av --- 850
ar --- 895 Braquage g 9900 d 10200
 Distance volant - vers l'avant du véhicule ---

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	535	355	890
Charge utile	110	240	350
Poids total	645	595	1240
Garantie fabr.			1390
Dimens. pneu.	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / bar	-- / 1,9	-- / 2,1	voir
Charge	740	790	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein ---
 Garantie poids remorquable sans frein 800 kg
Charge admise sur le toit 50 kg (\$)
 Poids remorquable testé ---
 Vitesse maximale selon le constructeur 163/154 km/h
 Vitesse maximale testée --- km/h

Equipement	CR + R (E)
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-SI (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/réparées
Essuie-glace	2/balais avec 1/1/1/1 lave-glace
Avertisseurs	MITSUBA e6 28019 / e6 28020 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	H O N D A S J (Accord)		
Homologation N°	CH	0369	08
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	890	Carburant	B
Charge utile	---	CV-impôt	8,14
Poids total	1390	Cylindrée	1599

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure de gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent.
- ** Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.

§) A noter dans le permis de circulation
-Charge admise sur le toit 50 kg (Code 102).

Lieu et date de l'homologation

Genève, 16.11.76.

Homologation fédérale des types de véhicules

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	H O N D A	S J (Accord)	CH 0369 08
Constructeur	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo (J)		
Identification	"SJ" sur plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	"SJ-D" (boîte automatique) ou "SJ-E" (boîte mécanique) devant le No du châssis		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent		
Ident du moteur	"EG" devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du volant		
Importateur princ.	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève		
Véhicule homologué	SJ-D8000046 / SJ-E8000040 Signes fixes dans code du type SJ / SJ-E ou SJ-D		
Chassis	Moteur		
Nombre d'essieu	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée ou boîte automatique		
Nombre de vitesses	5 ou 2	Entraînement	sur roues AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, limiteur agissant sur les roues AR, (diagonal)		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur roues AR		
Frein d'arrêt	comme frein auxiliaire, levier et segment		
Ralentisseur	---		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression + lampe témoin combinée		
		Marque	HONDA
		Type	EG
		Construction	en ligne
		Temp	4
		Carburant	B
		Position	avant
		Retroidiss.	eau
		Nombre cylindr.	4
		Alésage	74
		Course	93
		Cylindrée	1599
		CV-impôt	8,14
		à t/min	5300
		Puissance en CV	80 DIN
		Bruit	78 dB/A à t/min
		à t/min	5300
		Silencieux	2 pots 350 x ø 93 / 375 x ø 170 mm
		Mesure des gaz	ECE 15 *
		Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D
Carrosserie	Poids		
	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 **) Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs		
Cale	---		
Atelage	---		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	5 av. 2	centre	3 ar.
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4125	Empattements 2380
Largeur		1620	
Hauteur		1335	Voie av 1400 ar 1390
Porte à faux	lat.	---	Voies av - ar -
	av	850	ar -
	ar	895	Braquage g 9900 d 10200
Distance volant - vers l'avant du véhicule			
		Poids à vide	avant 535 arrière 355 total 890
		Charge utile	110 240 350
		Poids total	645 595 1240
		Garantie fabr.	1390
		Dimens. pneus	155 SR 13 155 SR 13 (Variantes
		Ply / bar	-- / 1,9 -- / 2,1 voir
		Charge pour V max	740 790 remarques) 180 180
		Garantie poids remorqueable avec frein	
		Garantie poids remorqueable sans frein	800 kg
		Charge garantie sur le toit	85 kg
		Poids remorqueable testé	
		Vitesse maximale selon le constructeur	163/154 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h

Équipement	CR + R (E)
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/séparées
Essuie-glace	2/balais avec 2 lave-glace
Avertisseurs	MITSUBA e6 28019 / e6 28020 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	H O N D A S J (Accord)		
Homologation	N° CH 0369 08		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	890	Carburant B	
Charge utile	---	CV-impôt 8,14	
Poids total	1390	Cylindrée 1599	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure de gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent.
- **) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4 sont montées.

Remplace FH CH 0369 08 du 16.11.1976
Charge garantie sur le toit

Berne, 4.8.1980

Lieu et date de l'homologation

Genève, 16.11.76.

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

H O N D A

S J (Accord)

CH 0369 08

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 30.09.77 à Genève - Sta

Mesures du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 4,266 = 76 dB/A
50 km/h, A2, 1A 4,117 = 76,5 dB/A

à proximité de l'échappement : 86 dB/A au régime de 3975 t/min.

Complément du 24.4.78. - PR

Variante des pneus / jantes: 175/70 SR 13, AV= 770 kg (1,9) /AR= 810 kg (2,0), 180 km/h
5J x 13 en alliage léger, voie AV = 1405 mm/AR= 1400 mm.