

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	H O N D A	S Y - Accord (3 portes)	CH 0369 24

Constructeur	HONDA MOTOR CO, LTD, Tokyo (J)
Identification	sur plaquette du constructeur : "S Y" devant le No du châssis : "JHMASY.3..."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	"E1" devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du volant
Importateur principal	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny/GE
Véhicule homologué	JHMASY5330CC00131

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	HONDA
Direction	mécanique sur demande assistance hydraulique	Construction	en ligne
Transmission	mécanique ou automatique	Carburant	B
Nombre de vitesses	5 ou 3-paliers Entraînement roues avant	Refrondissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits (diagonal), AV=disques/ AR=à expansion interne, assistance par dépression, limiteur selon charge sur les roues AR	Alésage	77
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	1602
Frein d'arrêt	comme frein auxiliaire, levier et segment	Puissance en kW	59 DIN
Ralentisseur	---	CV	68 = méc.
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe témoin séparée	Bruit à l'arrêt	69 = aut dB(A)
		Silencieux	2 pots *
		Mesure des gaz	ECE-15.03: **
		Deparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiff. 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	2 + 1 Indic. vitesse km/h	avant	arrière
Ceintures sécurité	AV=Ar4m(E)/Ah=Ar4m+B(E) rétroviseurs gauche / droite	Poids à vide	total
Cale	--- Attelage ---	Charge utile	580 385 965
Antivol	verrouillage de la direction	Poids totale	105 245 350
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Poids total	685 630 1315
Dimensions	intérieur extérieur	Garantie fabr.	1520
Longueur	Empattements 2450	Dimens. pneus	165 SR 13 165 SR 13 (Variantes +)
Largueur	Essieu double av 1430 ar 1420	Ply/bars	-- / 2,4 -- / 2,4 voir
Hauteur	Voie av - ar -	Charge	950 950 1315
Porte à faux	lat. av - ar -	pour V max	180 180 remarques
	av 885 ar -	Jantes	5 J x 13 acier
	ar 875 Braquage ø g 10400 d 10400	Garantie poids remorquable avec frein	1000 kg
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids remorquable sans frein	460 kg
		Garantie poids de l'ensemble	
		Poids remorquable teste	
		Vitesse maximale selon le constructeur	170/162 km/h
		Vitesse maximale testée	km/h
		Garantie poids sur le toit	85 kg

Equipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	R-SI (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av E (E) ar
Feux complémentaires	E (E) feux de brouillard arr.
Eclairage plaque	2/ séparées
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	MITSUBI e6 28023 / 28024 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	H O N D A S Y - Accord		
Homologation N°	CH	0369 24	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	965	Carburant	8
Charge utile	---	CV-impôt	8,16
Poids total	1520	Cylindrée	1602

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Silencieux : 2 pots d'échappement 350 x Ø 93 mm SANKEI 4014 et 400 x 210 x 130 mm SG-432.
- ** Mesure des gaz : Boite mécanique = CO 0,5 % à 750 t/min; boite automatique = CO 1,0 % à 700 t/min.
- + Variante des pneus : 175/70 SR 13, 900 kg (2,3), V-max. 180 km/h.
185/70 SR 13, 1000 kg (2,4), V-max. 180 km/h.
- Variante des jantes : 5 $\frac{1}{2}$ J x 13 H2, en alliage léger "CENTRA", Voie AV= 1440 mm / AR= 1430 mm.
5 $\frac{1}{2}$ J x 13 H2, en alliage léger "ATS" , Voie AV= 1430 mm / AR= 1420 mm.
5 J x 13 H2, en alliage léger "ATS" , Voie AV= 1440 mm / AR= 1430 mm.

Lieu et date de l'homologation

Satigny, 18.11.81.

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

H O N D A

S Y - Accord
(3 portes)

CH 0369 24

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.12.82 à Berne - Ad

Conforme selon les prescriptions du bruit et des gaz d'échappement au 01.10.82:

Mesure du bruit : inchangé (voir la fiche des émissions)

Mesure des gaz : O G E ; pour millésime 1982, No du châssis = 000 001 - 099 999, lorsqu'équipé de "KIT" de transformation, ainsi qu'avec plaque de données; (voir la fiche des émissions, sous lettre R, No 31 0401 01 / 31 0402 01).

O G E ; pour millésime 1983, No du châssis = 200 001 - 299 999; (voir la fiche des émissions, sous lettre R, No 31 0201 01, resp. 31 0202 01).

Complément du 08.02.83 à Berne - Ad

Variante de pneus : 195/50 .R 15 charge par essieu = 924 kg (2,5 bar) Vmax. 180 km/h
jantes : 5 1/2 J x 15 (déport 38 mm), alliage léger, marque "ATS-5556"
voies AV = 1445 mm / AR = 1435 mm
- des bavettes sont exigées.

Variantes de jantes supplémentaires:

5 - J x 13 (déport 45 mm), alliage léger, marques "HONDA-ENKEI" (693 350)/(HSC 350)
"HONDA-TOPY" (SA 2A)
voies originales, inchangées.

5 1/2 J x 13 H2 (déport 38 mm), alliage léger, marques "ATS-5539" (KBA 40455)
"CENTRA" (KBA 40463)/(KBA 40506)

voies AV = 1445 mm / AR = 1435 mm

- des bavettes sont exigées.