

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	H O N D A	S Y - Accord (4 portes)	CH 0369 25

Constructeur HONDA MOTOR CO, LTD, Tokyo (J)
 Identification sur plaque du constructeur : "S Y"
devant le No du châssis : "JHMASY.4..."
 Plaque constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 Identification du moteur "EL" devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du volant
 Importateur principal HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny/GE
 Véhicule homologué JHMASY5430CC0091

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique sur demande assistance hydraulique
 Transmission mécanique ou automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 3-paliers Entraînement roues avant
 Frein de service hydraulique, 2-circuits (diagonal), AV=disques/
 AR=à expansion interne, assistance par dépression,
 limiteur selon charge sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt comme frein auxiliaire, levier et segment
 Ralentisseur ---
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe témoin séparée

Moteur	Marque	HONDA	Type	E L
Construction	en ligne	Temps	4	
Carburant	B	Position	avant	
Refrédissement	eau	Nombre cylindres	4	
Alésage	77	Course	86	
Cylindres	1602	CV-impôt	8,16	
Puissance en kW	59 DIN	a t/min	5000	
CV	70=élec.			
Brut à l'arrêt	71=aut. dB/A	a t/min	3750	
Silencieux	2 pots			*)
Mesure des gaz	ECE-15.03;			**)
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiff. 3+4 = D			

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV=Ar4m(E)/AR=Ar4m+B(E) Rétroviseurs intérieur / gauche
 Cale --- Attelage ---
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av. 2 centre ar 3
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur 4410 Empattements 2450
 Largeur 1650 Essieu double av 1430 ar 1420
 Hauteur 1375 Voie av 1430 ar 1420
 Porte à faux lat. --- Voies av --- ar ---
 av 885 ar ---
 ar 1075 Braquage e g 10400 d 10400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	585	405	990
Charge utile	105	245	350
Poids total	690	650	1340
Garantie fabr.			1520
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	-- / 2,4	-- / 2,4	voir
Charge	950	950	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 acier		
Garantie poids remorquable avec frein			1000 kg
Garantie poids remorquable sans frein			460 kg
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			170/162 km/h
Vitesse maximale testée			km/h
Garantie poids sur le toit			85 kg

Équipement	ECR (E)	
Feux de route	ECR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	B (E) feux de brouillard arr.	
Eclairage plaque	2/ séparées	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	MITSUBA e6 28023 / 28024 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	H O N D A S Y - Accord		
Homologation N°	CH	0369 25	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	990	Carburant	B
Charge utile	---	CV-impôt	8,16
Poids total	1520	Cylindres	1602

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 2 pots d'échappement 350 x Ø 93 mm SANKEI 4014 et 530 x 210 x 130 mm SC-433.
- ***) Mesure des gaz : Boite mécanique = CO 0,5 % à 750 t/min; boite automatique = CO 1,0 % à 700 t/min.
- +) Variante des pneus : 175/70 SR 13, 900 kg (2,3), V-max. 180 km/h.
185/70 SR 13, 1000 kg (2,4), V-max. 180 km/h.
- Variante des jantes : 5 1/2 J x 13 H2, en alliage léger "CENTRA", Voie AV= 1440 mm / AR= 1430 mm.
5 1/2 J x 13 H2, en alliage léger "ATS" , Voie AV= 1430 mm / AR= 1420 mm.
5 J x 13 H2, en alliage léger "ATS" , Voie AV= 1440 mm / AR= 1430 mm.

Lieu et date de l'homologation

Satigny, 18.11.91.

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

H O N D A

S Y - Accord
(4 portes)

CH 0369 25

Fiche complémentaire

I

Complément du 01.12.82 à Berne - Ad

Conforme selon les prescriptions du bruit et des gaz d'échappement au 01.10.82:

Mesure du bruit : inchangé (voir la fiche des émissions)

Mesure des gaz : O G E ; pour millésime 1982, No du châssis = 000 001 - 099 999, lorsqu'équipé de "KIT" de transformation, ainsi qu'avec plaque de données; (voir la fiche des émissions, sous lettre R, No 31 0401 01 / 31 0402 01).

O G E ; pour millésime 1983, No du châssis = 200 001 - 299 999; (voir la fiche des émissions, sous lettre R, No 31 0201 01, resp. 31 0202 01).

Complément du 08.02.83 à Berne - Ad

Variante de pneus : 195/50 .R 15 charge par essieu = 924 kg (2,5 bar) Vmax. 180 km/h
jantes : 5 1/2 J x 15 (déport 38 mm), alliage léger, marque "ATS-5556"
voies AV = 1445 mm / AR = 1435 mm
- des bavettes sont exigées.

Variantes de jantes supplémentaires:

5 - J x 13 (déport 45 mm), alliage léger, marques "HONDA-ENKEI" (693 350)/(HSC 350)
"HONDA-TOPY" (SA 2A)

voies originales, inchangées.

5 1/2 J x 13 H2 (déport 38 mm), alliage léger, marques "ATS-5539" (KBA 40455)
"CENTRA" (KBA 40463)/(KBA 40506)

voies AV = 1445 mm / AR = 1435 mm

- des bavettes sont exigées.