

Genre du véhicule		Marque de fabrication		Type	Fiche d'homologation N°	
Voiture de tourisme		H O N D A		AK - Civic 1500	CH 0369 29	
Constructeur		HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japon				
Identification		sur la plaquette du constructeur "AK"				
		devant le N° du châssis "JHMAAK54..." (boîte méc.) ou "JHMAAK34..." (boîte autom.)				
Plaquette constructeur		dans le compartiment moteur, à droite sur la traverse frontale				
N° du châssis		dans le compartiment moteur, à droite sur l'auvent				
Identification du moteur		"EW 2" devant le No du moteur, à l'arrière sur carter du volant, à côté du démarreur				
Importateur principal		HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 1242 Satigny-Genève				
Véhicule homologué		JHMAAK5430S000015 / JHMAAK3430S000016				
Châssis						
Nombre d'essieux	2		Nombre de roues	4		
Direction	mécanique					
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique					
Nombre de vitesses	5 ou 3 paliers		Entrainement	sur les roues AV		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR= à exp. interne, assistance par dépression, agissant sur toutes les roues, valve de proportion sur r. AR					
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues AR					
Frein d'arrêt	id. au frein auxiliaire					
Ralentisseur	-					
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée					
Moteur						
Marque	HONDA		Type	EW 2		
Construction	en ligne		Temps	4		
Carburant	B		Position	avant		
Refroidissement	eau		Nombre cylindres	4		
Alésage	74		Course	86,5		
Cylindres	1487		CV-impôt	7,57		
Puissance en kW	63 DIN		à t/min	6000		
Bruit à l'arrêt	74,0 d3/A		à t/min	4500		
Silencieux	2 pots: 1.244 x Ø 80 mm, SANKEI 4022					
	2.350x175x130 mm, HONDA SG-445 SANKEI					
Mesure des gaz	OGE					
Déparasitage	ECE-10, OGE annexe 8, chiffr. 3+4, genre D					
Poids						
	avant		arrière		total	
Poids à vide	525		345		870	
Charge utile	105		245		350	
	630		590		1220	
Poids garantis	1300					
Pneus	165/70 SR 13		165/70 SR 13		+)	
Ply / bar	R / 2,3		R / 2,3			
Charge	800		800			
pour V max	180		180			
Jantes	5 J x 13, déport 40 mm, acier ++)					
Gaz poids remorquable avec/sans frein						
	mécanique		automatique			
Garantie poids de l'ensemble	700/430		700/430			
Poids remorquable testé	600		700			
Charge garantie sur le toit	75		75			
Vitesse maximale selon le constructeur	166		158		km/h	
testée	km/h à t/min		au moteur		pnse de force	
Carrosserie						
limousine						
Nombre de portes	4		Compteur de vitesse	km/h		
Ceintures sécurité	av Ar4m (E)		ar	B (E)		
Cale			Rétroviseurs	intér. + gauche		
Antivol	verrouillage de la direction					
Nombre de places						
	t 5 av 2		centre	ar 3		
Dimensions						
	intérieur		extérieur			
Longueur			4145		Empattements 2450 /	
Largeur			1630		Essieu double av ar	
Hauteur			1370		Voies ++)	
Porte à faux	av 795		Voies		av 1400 ar 1415	
	ar 900				ar -	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			Braquage Ø	g 9320 d 9330		

Equipement	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av (E)	ar 1A (E)
Feux de gabarit	av (E)	ar (E)
Feux arriere de brouillard	2/B (E)	
Feux complémentaires	2/séparés	
Eclairage plaque	2 balais	
Essuie-glace	KLAXON CH 5 0701 05 avec/ lave-glace	
Avertisseurs	ou d'autres modeles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	H O N D A A K - Civic 1500	
Homologation	N° 0369 29	
CH	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	870	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 7,57
Poids total	1300	Cylindrée 1487

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation : (Pour les resultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13, charge par essieu 900 kg à 2,3 bar, v/max. 180 km/h
- ++) Variante de jantes : 5 J x 13 déport 40 mm alliage léger "HONDA" voies AV = 1400 mm / AR = 1415 mm
5 J x 13 déport 45 mm alliage léger "HONDA" 1390 mm / 1405 mm
5,5 J x 13 déport 38 mm alliage léger "CENTRA" 1404 mm / 1419 mm

Lieu et date de l'homologation Satigny, 18.- 21.10.83
Vn/lin

Remplace FH CH 0369 29 du 18.-21.10.83
Variantes de jantes (03.09.84) - Ad

Service fédéral d'homologation