

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	H O N D A	AD - Accord 1800 (4 portes)	CH 0369 34

Constructeur	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "AD" devant le N° du châssis "JHMAAD54..." (boîte méc.) ou "JHMAAD74..." (boîte autom.)
Plaquette constructeur	dans le compartiment moteur, à droite sur l'avant
N° du châssis	dans le compartiment moteur, à droite sur l'avant
Identification du moteur	"ET1" devant le No du moteur, à l'arrière sur carter du volant, à côté du démarreur
Importateur principal	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 1242 Satigny-Genève
Véhicule homologué	JHMAAD5440C000037 / JHMAAD7440C000035

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	HONDA Type ET 1
Direction	mécanique, assistance hydraulique sur demande	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	5 ou 4 paliers Entraînement sur les roues AV	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, disques, assistance par dépression, agissant sur toutes les roues, système antiblocage sur toutes les roues	Aleasage	80 Course 91
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, agissant sur les roues AR	Cylindrée	1829 CV-impôt 9,32
Frein d'arrêt	id, au frein auxiliaire	Puissance en kW	73,5 DIN à V/min 5800
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	72,0 dB/A à V/min 4350
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Silencieux	2 pots: 1. 350 x Ø 93 mm, SANKI 4023 2. 570x210x130 mm, HONDA SG-433 SANKI
		Mesure des gaz	OGÉ
		Déparasitage	SGE-10, CCE annexe B, chiffr. 3+4, genre D

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
Nombre de portes	4	avant	635
Ceintures sécurité	av 4x1m (E) ar AR1m + B (E)	arrière	405
Cale	Rétroviseurs intér. + gauche	total	1040
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	105
			245
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Poids garantis	740
		Pneus	165 SR 13
Dimensions	intérieur extérieur	Ply / bar	R / 2,4
Longueur	4455 Empattements 2450	Charge	950
Largeur	1665 Essieu double av ar	pour V max	180
Hauteur	1375 Voies av 1445 ar 1420	Jantes	5 J x 13, dépôt 40 mm, en alliage léger HONDA
Porte à faux	av 925 Voies av ar		
	ar 1070 Voies av ar	Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1000/460 automatique 1000/460
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø g 10700 d 10500	Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	950
		Charge garantie sur le toit	85
		Vitesse maximale selon le constructeur	173 170 km/h
		testée km/h à V/min	au moteur prise de force

Equipement		
Feux de route	<u>HCR (E)</u>	
Feux de croisement	<u>HCR (E)</u>	
Feux de position	<u>A (E)</u>	
Feux rouges	<u>R-S1 (E)</u>	
Feux stop	<u>R-S1 (E)</u>	
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u>	ar <u>2a (E)</u>
Catadioptres	av _____	ar <u>1A (E)</u>
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux amère de brouillard	<u>2/B (E)</u>	
Feux complémentaires	<u>2/HR (E)</u>	
Eclairage plaque	<u>2/séparés au centre</u>	
Essuie-glace	<u>2/balais</u> avec/ sans lave-glace	
Avertisseurs	<u>MITSUBA (E6)</u> ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>H O N D A AD - Accord 1800</u>		
Homologation N°	CH	<u>0369</u>	<u>34</u>
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total <u>5</u>	avant _____	arrière <u>2</u>
Poids à vide	<u>1040</u>	Carburant _____	<u>B</u>
Charge utile	<u>=</u>	CV-impôt _____	<u>9,32</u>
Poids total	<u>1590</u>	Cylindrée _____	<u>1829</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Variante de pneus : 185/70 SR 13, charge par essieu 1000 kg à 2,4 bar, v/max. 180 km/h.
- +) Variante de jante : 5 J x 13, déport 40 mm, acier, voies inchangées.