

Genre du véhicule

Marque de fabrique

Type

Fiche d'homologation N°

Voiture de tourisme

H O N D A

AC - Accord 1600

CH 0369 35

Constructeur HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Japon  
 Identification sur la plaquette du constructeur "AC"  
devant le N° du châssis "JHMAAC54..." (boîte méc.) ou "JHMAAC74..." (boîte autom.)  
 Plaquette constructeur dans le compartiment moteur, à droite sur l'avent  
 N° du châssis dans le compartiment moteur, à droite sur l'avent  
 Identification du moteur "EZ" devant le No du moteur, à l'arrière sur carter du volant, à côté du démarreur  
 Importateur principal HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 1242 Satigny-Genève  
 Véhicule homologué JHMAAC5430C000028 / JHMAAC7430C000018

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>HONDA</u>	Type <u>EZ</u>
Direction <u>mécanique, assistance hydraulique sur demande</u>		Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée ou automatique</u>		Carburant <u>B</u>	Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses <u>5 ou 4 paliers</u>	Entrainement <u>sur les roues AV</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Nombre cylindres <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circ. AV-disques/AR-à exp.interne, assistance par dépression agissant s.ttes roues, régulateur selon charge, agissant sur les roues AR</u>		Alésage <u>80</u>	Course <u>79,5</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues AR</u>		Cylindrée <u>1598</u>	CV-impôt <u>8,14</u>
Frein d'arrêt <input checked="" type="checkbox"/> <u>id. au frein auxiliaire</u>		Puissance en kW <u>66,3 DIN</u>	à t/min <u>6000</u>
Ralentisseur <u>-</u>		Bruit à l'arrêt <u>71,0/73,0 dB/A</u>	à t/min <u>4500</u>
Contrôle 2 circuits <u>par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée</u>		Silencieux <u>2 pots: 1. 350 x Ø 93 mm, SANKEI 4023</u>	<u>2. 530x210x130 mm, HONDA SG-433 SANKEI</u>
		Mesure des gaz <u>OCE</u>	
		Déparasitage <u>OCE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 genre D</u>	

**Carrosserie** limousine

Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h

Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m + B (E)

Cale - Rétroviseurs intér. + gauche

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

**Dimensions**

Longueur	intérieur <u>4455</u>	extérieur <u>4455</u>	Empattements <u>2450</u>
Largeur	<u>1665</u>	Essieu double	av <u>1445</u> ar <u>1420</u>
Hauteur	<u>1375</u>	Voies	av <u>1445</u> ar <u>1420</u>
Porte à faux	av <u>935</u>	Voies	av <u>-</u> ar <u>-</u>
	ar <u>1070</u>		ar <u>-</u> d <u>10500</u>

Distance volant - vers l'avant du véhicule g 10700 d 10500

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>610</u>	<u>400</u>	<u>1010</u>
Charge utile	<u>105</u>	<u>245</u>	<u>350</u>
	<u>715</u>	<u>645</u>	<u>1360</u>
Poids garantis			<u>1590</u>
Pneus	<u>165 SR 13</u>	<u>165 SR 13</u>	<u>+</u>
Ply / bar	<u>R / 2,4</u>	<u>R / 2,4</u>	
Charge	<u>950</u>	<u>950</u>	
pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Jantes	<u>5 J x 13, déport 40 mm, acier +)</u>		
Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique <u>1000/460</u>		automatique <u>1000/460</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>		
Poids remorquable testé	<u>-</u>		<u>850</u>
Charge garantie sur le toit	<u>85</u>		<u>85</u>
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>170</u>		<u>163</u> km/h
testée	km/h à t/min <u>-</u> au moteur <u>-</u> prise de force <u>-</u>		

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av   ar IA (E)
Feux de gabarit	av   ar
Feux arrière de brouillard	2/B (E)
Feux complémentaires	2/HR (E)
Eclairage plaque	2/séparés au centre
Essuie-glace	2/balais
Avertisseurs	MITSUBA (E6) ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	H O N D A AC - Accord 1600		
Homologation N°	CH	0369	35
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1010	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,14
Poids total	1590	Cylindrée	1598

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- + ) Variante de pneus : 185/70 SR 13, charge par essieu 1000 kg à 2,4 bar, v/max. 180 km/h
- + ) Variante de jante : 5 J x 13, déport 40 mm, en alliage léger HONDA, voies inchangées.

Lieu et date de l'homologation

Satigny, 18.- 21.10.83  
Vn/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

<b>A</b> Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  <b>00) Personenwagen</b> Voiture de tourisme	<b>B</b> Fabrikmarke Marque de fabrication  <b>H O N D A</b>	<b>C</b> Typ Modell Type Modèle  <b>AC - Accord 1600</b>	<b>D</b> Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  <b>0369 35</b>
---	--	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982  
 FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

<b>E</b> Motortyp Type du moteur	<b>F</b> Getriebe Boîte de vitesses	<b>G</b> i-Achse i-essieu	<b>H</b> Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	<b>J</b> Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A            min-1	<b>R</b> Bemerkungen Remarques
EZ	m5	4,07	69,5	71,0 4500	
EZ	a4	3,88	71,5	73,0 4500	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	K Emissionen in g/km Emissions en g/km			N Leerlauf Ralenti		R Bemerkungen Remarques
			CO	HC	NO	CO	min-1	
EZ	m5	4,07	7,36	1,35	1,63	0,3	750	31 0601 01
EZ	a4	3,88	11,37	1,10	1,79	0,3	850	31 0602 01

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date 19.10.83

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation