

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	H O N D A	A J - Civic 1300	CH 0369 38

Constructeur	HONDA MOTOR CO. LTD., Tokyo / Jaron
Identification	sur la plaquette du constructeur "AJ" numéro du châssis "JHMAAJ54... .." (boîte méc.) ou "JHMAAJ34... .." (boîte automatique)
Plaquette du constructeur	dans le compartiment moteur, à droite sur la traverse frontale
Numéro du châssis	dans le compartiment moteur, à droite sur l'avent
Identification du moteur	"EV2" devant le No du moteur, à l'arrière sur carter du volant, à côté du démarreur
Importateur	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 5, rue de la Ferrère, 1242 Satigny

Châssis	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	HONDA	Type	EV 2
Suspension	AV=barre de torsion, AR=ressorts hélicoïdaux *)	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur les roues AV	Réfrigérissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=à exp. interne, assistance par dépression, valve de proportion sur les roues AR	Alésage	74	Course	78
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, agissant sur les roues AR	Cylindrée	1341	CV-impôt	6,83
Frein d'arrêt	id. au frein auxiliaire	Puissance en kW	52 DIN	à min-1	6000
Ralentisseur	=	Couple max. Nm	105	à min-1	3500
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin comb.	Déparasitage	HCE-10, genre D	Silencieux	2 pots: 1. 320 x ø 80 mm, 2. 350x175x130 mm
			SANKI 4022		HONDA SG-445 SANKI

Carrosserie/équipement	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	B (E)
Cale	=	Rétroviseurs	intér. + gauche
Antivol	ver. direction	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	45 lt. acier		
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05	ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	390	360	850
Répartition charge	105	245	350
	505	605	1200
Poids garantis			1300
Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+)
Ply/bar	R / 2,4	R / 2,4	
Charge pour Vmax	850	850	
Jantes	180	180	
	4 1/2 J x 13, déport 40 mm, acier		+)

Nombre de places	total 5	av. 2	centre	ar. 3
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	
Longueur		4145	2450	
Largeur		1630	Essieu double av	
Hauteur		1370	Voie av	
Porte à faux avant		795	1400	
Porte à faux arrière		900	Voie ar	
Garde au sol	à vide		1415	
			Braquage ø	
			g 9320 d 9330	
			en charge	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	700/400	automatique	700/400
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorquable testé		400		600
Charge garantie sur le toit		75		75
Vitesse maximale selon le constructeur		155		152
testée	km/h à min-1		moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)			
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule					
m5	4,43	70,5	73,0	4500		Voiture de tourisme					
a3	3,59	70,5	73,0	4500		H O N D A AJ - Civic 1300					
						Homologation No CH	0369 36				
						Carrosserie	limousine				
F	G	H	J	R		Places	total	5	avant	2	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE				
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH				
m5	4,43	15,97	1,43	-	1,0	770	31 0701 01	Poids à vide	850	Carburant	B
a3	3,59	17,47	1,32	-	0,5	820	31 0702 01	Charge utile	-	Cylindrée	6,83
								Poids total	1300	CV-impôt	1341
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension : avec amortisseurs avant et arrière.
- +) Variante de pneus : 165/70 SR 13, charge par essieu 800 kg à 2,3 bar, v/max. 180 km/h
175/70 SR 13, charge par essieu 900 kg à 2,3 bar, v/max. 180 km/h
- +) Variante de jantes : 5 J x 13, déport 40 mm, en alliage léger HONDA, voies AV = 1400 mm, AR = 1415 mm
5 J x 13, déport 45 mm, en alliage léger HONDA, voies AV = 1390 mm, AR = 1405 mm

Lieu et date de l'homologation

Lausanne, 24.1.84
Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation