

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	H O N D A	AR - Civic Shuttle 4WD	CH 0369 38

Constructeur HONDA MOTOR CO. LTD, Tokyo / Japan
 Identification sur la plaquette du constructeur "AR"
numéro du châssis "JHMAAR65....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment moteur, à droite sur l'auvent
 Numéro du châssis dans le compartiment moteur, à droite sur l'auvent
 Identification du moteur "EW2" devant le No du moteur, à l'arrière sur carter du volant, à côté du démarreur
 importateur HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) SA, 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	<u>HONDA</u>
Suspension	<u>AV=barres de tors./AR=ress.hél.; amort.AV+AR</u>	Construction	<u>en ligne</u>
Direction	<u>mécanique à crémaillères</u>	Carburant	<u>B</u>
Entraînement	<u>toutes roues; libération traction AR</u>	Refroidissement	<u>eau</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2-circuits (diagonale), AV= à</u>	Alésage	<u>74</u>
	<u>disques/AR=exp.interne, ass.par dépression,</u>	Cylindrée	<u>1487</u>
	<u>valve de proportion sur roues AR</u>	Puissance en kW	<u>63 DIN</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur roues AR</u>	Couple max. Nm	<u>126</u>
		Déparasitage	<u>D</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux	<u>2 pots: 320 x ø 80 mm "SANKEI 4024"</u>
Ralentisseur	<u>---</u>		<u>350x210x130mm "HONDA SG-440 SANKEI"</u>
Contrôle 2 circuits	<u>par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée</u>		

Carrosserie/Equipement	<u>Limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>4 + 1</u>	Poids à vide	<u>560</u>	<u>425</u>	<u>985</u>
Ceintures sécurité	<u>Ar4m(E)</u>	Répartition charge	<u>110</u>	<u>240</u>	<u>350</u>
Cale	<u>---</u>		<u>670</u>	<u>665</u>	<u>1335</u>
Antivol	<u>verrouillage dir.</u>	Poids garantis	<u>165 SR 13</u>	<u>165 SR 13</u>	<u>1440</u>
Réservoir carburant	<u>1 / 46 lt. / tôle d'acier</u>	Pneus	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
Avertisseur	<u>KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués</u>	Pty/bar	<u>1,8</u>	<u>1,8</u>	<u>---</u>
Nombre de places	total <u>5</u> av. <u>2</u>	Charge	<u>810</u>	<u>810</u>	<u>---</u>
	centre <u>---</u> ar. <u>3</u>	pour Vmax	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>---</u>
		Jantes	<u>4 1/2 J x 13, DP 40, acier</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2450	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur		<u>4040</u>	Voie	av. <u>1390</u> ar. <u>1420</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>1400/480 kg</u>	<u>---</u>
Largeur		<u>1650</u>	Voie	av. <u>1380</u> ar. <u>1404</u>	Poids remorquable testé	<u>1400 kg avec frein continu</u>	<u>---</u>
Hauteur		<u>1510</u>	Voie	ar. <u>1410</u> ar. <u>1434</u>	Charge garantie sur le toit	<u>75 kg</u>	<u>---</u>
Porte à faux avant		<u>745</u>	Braquage ø	g. <u>9700</u> d. <u>9700</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>157 km/h</u>	<u>---</u>
Porte à faux arrière		<u>845</u>	en charge	<u>145/165</u>	testées	<u>---</u>	<u>---</u>
Garde au sol	à vide	<u>160/175</u>			km/h à min-1	<u>---</u>	<u>---</u>

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		
m6	4,47	76,0	76,0	4500		
F	G	H	J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	
m6	4,47	14,05	1,31	1,51	0,9 750	31 0703 02
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	H O N D A AR - Civic Shuttle 4WD	
Homologation No CH	0369 38	
Carrosserie	Limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	985	Carburant B
Charge utile		Cylindrée 1487
Poids total	1440	CV-impôt 7,57

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

→ Variante de pneus : 185/60 SR 14, 950 kg (2,5), V-max. 180 km/h.
 165/60 SR 13, 710 kg (2,4), V-max. 180 km/h.
 195/60 SR 14, 1030 kg (2,5), V-max. 180 km/h.

Variante de jantes : 5 J x 14, déport 40 mm, en alliage léger "HONDA"
 5 J x 13, déport 45 mm, en alliage léger "HONDA"
 6 J x 14, déport 35 mm, en alliage léger "CENTRA"
 6 J x 14, déport 33 mm, en alliage léger "STILAUTO-UNI"

Lieu et date de l'homologation Genève, 29.11.84.
 SB(VD)/PR

Remplace la fiche d'homologation du 29.11.1984
 Indications permis circul.: poids à vide

Service fédéral d'homologation
 Berne, 2.5.1985