

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	H O N D A	AB - Prelude	CH 0369 39

Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo (J)	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "AB" numéro du châssis "JEMAB52...C....." ou "JHMAAB52...C....."	
Plaquette du constructeur	sur le montant arrière de la porte gauche ou dans le compartiment-moteur, à droite sur l'avant	
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite, sur tôle frontale	
Identification du moteur	"ET2" à droite, sur culasse, derrière distributeur d'allumage (frappé par l'importateur) *	
Importateur	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny	

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR= jambes élastiques; amortisseurs
Direction	à crémaillère, s.d. assistée hydraulique
Entraînement	AV
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale),
	AV+AR= à disques, avec assistance par
	dépression; valve de proportion sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à disques sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin comb. ou sép.

Moteur			
Marque	HONDA	Type	ET2
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	80,0	Course	91,0
Cylindrée	1829	CV-impôt	9,32
Puissance en kW	74 (DIN)	à min-1	5500
Couple max.Nm	145	à min-1	4000
Déparasitage	genre "D"		
Silencieux	1 pot: 400 x 215 x 135 mm SANKEI "SG-429"		

Carrosserie/Equipe	limousine / §)	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	**)	arnère **)
Cale	-	Rétroviseurs intérieur+gauche
Antivol	verrou direction	Essuie-glace 2/ balais
Réservoir carburant	1/ acier, 60 litres	
Avertisseur	MITSUBA MSH2F ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	640	400	1040
Répartition charge	105	245	350
	745	645	1390
			1474
Poids garantis	185/70 R 13		
Pneus	185/70 R 13	185/70 R 13	+
Ply/bar	- / 2,4	- / 2,4	
Charge	1000	1000	
pour Vmax	180	180 (Speed-Index S)	
Jantes	5 J x 13 déport 45 mm, acier		
			++)

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4295	Empattement 2450
Largeur		1690	Essieu double av ar
Hauteur		1295	Voie av 1470 ++)
Porte à faux avant		890	Voie ar 1470 ++)
Porte à faux arrière		955	Braquage ø g 10300 d 10400
Garde au sol	à vide		en charge

	mécanique	automatique
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	1000 / 460	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorqueable testé	-	
Charge garantie sur le toit	40	
Vitesse maximale selon le constructeur	180	km/h
testée km/h à min-1		moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boîte de vitesses	l-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	4,07	72,0		72,0	4125		Voiture de tourisme				
							Marque et type	H O N D A AB - Prelude			
							Homologation No CH	0369 39			
							Carrosserie	limousine			
F	G	H	J			R					
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH			total	avant
m5	4,07	0,80	0,10	0,33	—	800	31 1001 01			5	2
								Poids à vide	1040	Carburant	B
								Charge utile	—	Cylindrée	1829
								Poids total	1474	CV-impôt	9,32
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation = "AG 016 SS 21" (US 83) (caché par tôle de protection)
- \* Ident. du moteur : variante d'emplacement = à l'avant, à droite sur le bloc-moteur.
- \*\* Ceintures sécurité : AV = HONDA TK-231-J157A ou B ou Ar4m (E)  
AR = HONDA TK-810-J044 ou B (E) / AR-au centre = HONDA TK-810-J035 ou B (E)
- + Variante de pneus : 195/50 R 15 charge par essieu = 924 (2,5) pour Vmax. 180 km/h (Speed-Index S)
- \*\* Variante de jantes : 5 J x 13 déport 45 mm, alliage léger "HONDA" voies inchangées  
5 1/2 J x 15 déport 38 mm, alliage léger "ATS" / "KBA 40539" voies, AV+AR = 1484 mm
- § Equipement : sur demande avec spoiler sur le couvercle du coffre (en plastique)

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation. Frutigen, 14.01.85

Sta/Er

Remplace la fiche d'homologation du 14.01.85

13.12.85 - Identification, Plaquette constr., Ident.-moteur, Frein, Jantes, Ceintures de sécurité, Equipement, etc. Ad

Service fédéral d'homologation