

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
10) Voiture de tourisme	H O N D A	CA5 - Accord 2.0 (4 portes).	CH 0369 40 *

Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo (J)
Identification	sur la plaquette du constructeur "CA5" numéro du châssis "JEMCA55...C....." (boite m5) / "JEMCA56...C....." (boite a4)
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, au-centre de l'auvent
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à côté de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"A 20 A 2" à l'avant, à droite sur le bloc, au-dessus du support-moteur
Importateur	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	HONDA	Type	A 20 A 2
Suspension	AV+AR= jambes élastiques; amortisseurs	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	à crémaillère, s.d. assistée hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale)	Alésage	82,7	Course	91,0
	AV=disques/AR=tambours, avec assistance par	Cylindrée	1954	CV-impôt	9,95
	dépression; valve de proportion sur roues AR	Puissance en kW	75 (DIN)	à min-1	5500
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues AR	Couple max Nm	154	à min-1	3500
		Déparasitage	genre "D+C"		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 pots: 1er = 280 x ø 90 mm / 2e = 420x210x130 mm		
Ralentisseur	-		SANKI: "4025" / HONDA"SG-453"		
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin comb. ou sép.				

Carrosserie/Equipement	limousine			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	690	465	1155
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	arnière	Ar4m + B (E)	Répartition charge	110	240	350
Cale	-	Rétroviseurs	intérieurs-gauche		800	705	1505
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2/ balais	Poids garantis			1660
Réservoir carburant	1/ acier, 60 litres			Pneus	185/70 R 13	185/70 R 13	+)
Avertisseur	MIITSUBA 28023/28024(E) ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
				Charge	1060	1060	
Nombre de places	total 5	av 2	centre	pour Vmax	180	180 (Speed-Index S)	
			ar 3	Jantes	5 J x 13, déport 45 mm, acier		++)
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 500		automatique 1200 / 500
Longueur		4535	Empattement	2600			
Largeur		1695	Essieu double av				
Hauteur		1355	Voie	av 1480			
Porte à faux avant		875	Voie	ar 1475			
Porte à faux arrière		1060	Braquage ø	g 10680	d 10600		
Garde au sol	à vide		en charge				
				Garantie poids de l'ensemble			
				Poids remorquable testé	650	1000	
				Charge garantie sur le toit	70	70	
				Vitesse maximale selon le constructeur	180	174	km/h
				testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses	i-e		dB/A	min-1	
m5	4,07	74,3	68,5	4125	
a4	4,07	73,0	68,5	4125	

F	G	H			J	R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numero-ATGE	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	
m5	4,07	2,40	0,30	1,00	-- 750	31 1101	01
a4	4,07	2,10	0,10	0,80	-- 850	31 1102	01

F	G	K	L	M	N	R
---	---	---	---	---	---	---

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	H O N D A CA5 - Accord 2.0	
Homologation No CH	0369 40	
Carrosserie	Limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1155	Carburant 3
Charge utile	-	Cylindree 1954
Poids total	1660	CV-impôt 9,95

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation = "AF" (OGE 86)

+) Variante de pneus : 165 R 13 charge par essieu = 950 (2,3) pour Vmax. 180 km/h (Speed-Index S)
195/60 R 14 960 (2,2) 180 km/h

++) Variante de jantes : 5 J x 13 déport 45 mm, alliage léger "HONDA"
5 1/2 J x 14 45 mm, acier ou alliage léger "HONDA"

*) La validité de la carte d'homologation est limitée aux véhicules importés avant 01.10.96 (OGE art. 14)

Inscription dans le permis de circulation:

577 - Catalyseur

Lieu et date de l'homologation

Satigny, 29. + 30.08.85

Remplace la fiche d'homologation du 12.12.85

Service fédéral d'homologation

GS(VD)/lin *Ry*

22.07.86 - Remarques jak

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
A 20 A 1	m5	4,07	74,0	71,0	4125	
A 20 A 1	a4	4,07	73,0	70,0	4125	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
A 20 A 1	m5	4,07	0,70	0,08	0,53	--	800	31 2201 01
A 20 A 1	a4	4,07	0,50	0,08	0,57	--	880	31 2202 01

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale