

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	H O N D A	AB - Prelude (4 places)	CH 0369 43
Constructeur	HONDA MOTOR CO., LTD, Tokyo (J)		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "AB"		
Plaquette du constructeur	numéro du châssis "JEMAA852..C....." ou "JEMAA872..C....."		
Numéro du châssis	sur le montant arrière de la porte gauche ou dans le compartiment-moteur; à droite sur l'avant		
Identification du moteur	dans le compartiment-moteur, à droite, sur tôle frontale		
Importateur	"ET2" à l'avant, à droite sur le bloc-moteur		
	HONDA AUTOMOBILES (SUISSE) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satigny		

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR= jambes élastiques; amortisseurs
Direction	à crémaillère, s.d. assistée hydraulique
Entraînement	AV
Frein de service	hydraulique, 2 circuits (en diagonale), AV+AR= à disques, avec assistance par dépression; valve de proportion sur roues AR
Frein auxiliaire	mécanique, à disques sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin comb. ou sép.

Moteur	HONDA	Type	ET2
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Cylindres	4
Refroidissement	80,0	Course	91,0
Alésage	1829	CV-impôt	9,32
Cylindrée	74 (DIN)	à min-1	5500
Puissance en kW	145	à min-1	4000
Couple max Nm	genre "D"		
Déparasitage	1 pot: 400 x 215 x 135 mm		
Silencieux	SANKEI "SG-429"		

Carrosserie/Equipement	limousine / §)	
Nombre de portes	2	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4 (E)	arrière B (E)
Cale	-	Rétroviseurs intérieur+gauche
Antivol	verrou direction	Essuie-glace 2/ balais
Réservoir carburant	1/ acier, 60 litres	
Avertisseur	MITSUBA MSH2F	ou d'autres modèles homologués
Nombre de places total	4	av 2 centre ar 2

Poids	avant 640	arrière 400	total 1040
Poids à vide	90	190	280
Répartition charge	730	590	1320
Poids garantis			1474
Pneus	185/70 R 13	185/70 R 13	+
Ply/br	- / 2,4-	- / 2,4	
Charge pour Vmax	1000	1000	
Jantes	180	180 (Speed-Index S)	
	5 J x 13	déport 45 mm, acier	++

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4295	Empattement 2460
Largeur		1690	Essieu double av ar
Hauteur		1295	Voie av 1470 - ++)
Porte à faux avant		885	Voie ar 1470 - ++)
Porte à faux arrière		950	Braquage ø g 10300 d 10400
Garde au sol	à vide		en charge

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1000 / 460	automatique 1000 / 460
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	-	-
Charge garantie sur le toit	40	40
Vitesse maximale selon le constructeur testée	180	170 km/h
	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A	min-1	
m5	4,07	72,0		72,0	4125	
a4	3,88	74,0		74,5	4125	
F	G	H	J	R		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numero-ATGE
Boîte de vitesses		CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	4,07	0,80	0,10	0,33	800	31 1001 01
a4	3,88	0,90	0,13	0,59	950	31 2001 01
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	H O N D A AB - Prelude	
Homologation No CH	0369 43	
Carrosserie	limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	1040	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 1829
Poids total	1474	CV-impôt 9,32

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : désignation = "AG 016 SS 21" (US 83) (caché par tôle de protection)

+) Variante de pneus : 195/50 R 15 charge par essieu = 924 (2,5) pour Vmax. 180 km/h (Speed-Index S)

++) Variantes de jantes : 5 J x 13 déport 45 mm, alliage léger "HONDA" voies inchangées
5 1/2 J x 15 déport 38 mm, alliage léger "ATS" / "KBA 40538" voies, AV+AR = 1484 mm

§) Equipement : sur demande avec spoiler sur le couvercle du coffre (en plastique)

Inscription dans le permis de circulation:

576 - Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation Berne, 17.06.86 (adm.) LU/SW Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation