

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque HANOMAG - HENSCHEL	Type F 25 - Essence	Fiche d'homologation n° CH 0401 03
MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes, sur plaquette du constructeur et devant le numéro de châssis			
Valable depuis le numéro de châssis : 6'328'913			
Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur longeron et sur plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "16 A-M-W" à l'arrière en haut sur culasse			
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL Fahrzeugwerke GmbH HANOVRE (D) Importateur : ALFAG, SCHLIEREN/ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues avant</u>		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>B M C</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>Hydraulique, exp.int. sur toutes les roues</u>		Type <u>A-60 16 A-M-W</u>	
Frein auxiliaire <u>Méc.exp.int.câble,</u> Ralentisseur <u>-</u>		Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>s. roues avant</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>76,2</u> Course <u>89</u>	
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1622</u> cm ³ CV-Impt <u>8,26</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>90</u> km/h		CV-puiss. <u>54</u> (DIN) à <u>4000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>1/gauche</u>		Refroidissement <u>Eau</u>	
		Bruit <u>72</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>9</u> ; AV <u>3*</u> ; milieu <u>3</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1 pot échappement</u> <u>500 x 150 mm</u>	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie Diam. braquage AV <u>1360</u> AR <u>1400</u> G <u>11.7</u> DR <u>11.3</u>		Avant <u>840</u> Milieu <u>520</u> TOTAL <u>1360</u>	
Empattement <u>2400</u> / (/ /)		A vide <u>460</u> <u>880</u> <u>1340</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Charge utile <u>1300</u> <u>1400</u> <u>2700</u>	
Longueur <u>4420</u> <u>2700</u>		Total <u>1400</u> <u>2700</u>	
Largeur <u>1810</u> <u>1650</u>		Garantie fabr. <u>1400</u> <u>1400</u> <u>2700</u>	
Hauteur <u>2250</u> <u>1610</u>		Dimens. pneus <u>6,70 - 15 6 PR</u>	
Porte à faux AV <u>1075</u>		Charge p. essieu <u>1400</u> <u>1400</u>	
AR <u>945</u> <u>855</u>		de l'ensemble	
lat. _____		Poids maxi remorquable _____ kg	

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route 2/BOSCH K 11705/6 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électr. Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/séparés 50 Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/~~orange~~
 Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25
 Châssis n° _____ (selon véhicule) _____
 Homologation n° CH 0401 03
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 9 (3 avant)
 Poids à vide 1360 Carburant B
 CV 8,26
 Charge utile 1340 Cylindrée 1622 cm³
 Poids total 2700 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- *) Nombre de places : Le siège central à l'avant ne peut être accordé que pour autant que le levier de c.v. soit rallongé (670 mm depuis l'articulation supérieure et coudé 3 fois) et assuré contre tout déplacement par une goupille.

Lieu et date de l'expertise

SCHLIEREN, 27./30.6.1967BERNE, 1.11.1969

La commission d'expertise