

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque HANOMAG - HENSCHEL	F 2 0 - Diesel	Fiche d'homologation n° CH 0401 12
--	------------------------------	----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 20" de chaque côté sur les portes et sur plaquette du constructeur à droite, dans cabine, à côté du siège
 "D" devant No du châssis et sur plaquette du constructeur
 ou No de châssis à 14 chiffres sans préfixe D

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite, latéralement sur le longeron
 Signe d'identification du moteur frappé à l'AR, à gauche sur bloc-moteur; préfixe au No du moteur
 Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover(D) Importateur VALLET AG, Aesch /BL

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entraiment <u>avant</u>	MOTEUR	Genre en ligne	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>MERCEDES</u>	Carbur. <u>D</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 1 circuit, à expansion interne,</u>			Type	<u>615.917</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc.exp.interne</u>	<u>sur demande avec régulateur</u>		Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>sur roues AV</u>	<u>selon charge sur roues AR</u>		Alésage	<u>87</u>	Course <u>92,4</u>
Transmission	<u>méc.toute synchronisée</u>		Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr.	<u>2197</u> cm ³	CV-Impot <u>11,19</u>
Blocage differ.	<u>-</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>60</u> (DIN)	à <u>4200</u> t/m
			Vitesse max. <u>105</u> km/h	Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>Limousine</u>	Nombre portes <u>3 + 1 AR</u>	
	Toit ouvert	<u>-</u>	
Nombre de places : Total <u>9</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>3</u> ; AR <u>4</u> ; Places debout <u>-</u>			

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1365</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>13,6</u>	DR <u>13,45</u>
Empattement	<u>2370</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>		
Largeur	<u>1820</u>		
Hauteur	<u>2010/2150/2340</u>		
Porte à faux	AV	<u>1130</u>	
	AR	<u>1000</u>	
	lat.	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>945</u>		<u>520</u>	<u>1465</u>
	<u>265</u>		<u>365</u>	<u>630</u>
Total	<u>1210</u>		<u>885</u>	<u>2095</u>
Garantie fabr.				<u>2400</u>
Dimens. pneus	<u>6.70</u> - <u>13 C</u>	<u>6 PR</u>	<u>*</u>	
Charge p. essieu	<u>1340</u>	<u>(3,25)</u>	<u>1340</u>	<u>(3,25) *</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	kg

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V
 Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 91 (dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/HELLA K 23381 Catadioptrés 2/I (E)
 Feux stop 2/HELLA K 23381 Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/sép., au centre Plaque forme haute XXXXXX
 Rétroviseur 2/extérieurs Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 2/4 (E) § latér. - AR 2/HELLA K 23381
 Avert. clign. - Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 20
 Homologation n° CH 0401 12
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 9 (2 avant)
 Poids à vide 1465 Carburant D
 CV 11,19
 Charge utile - Cylindrée 2197 cm³
 Poids total 2400 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype

*) Variante des pneus : 7.00 - 14 C, 8 PR; charge par pneu = 670 kg à 3,25 atü

§) Clignoteurs : au vu des valeurs mesurées, les clignoteurs homologués par l'ECE sous le sigle "4 (E)" peuvent être montés selon le schéma II de l'OCE.

Lieu et date de l'expertise

Aesch, 14.12.71

La commission d'expertise