

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque HANOMAG-HENSCHEL	F 25 - benzine	Fiche d'homologation n° CH 0401 15
--	----------------------------	----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 25" de chaque côté sur portes et sur plaquette du constructeur, à droite, vers le mirche pied
"603 2" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite à l'AV latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "18V/648E" à droite, latéralement sur bloc-moteur, sur plaquette
Constructeur HANOMAG-HENSCHEL GmbH, Hannover (D) Importateur: MERFAG AG, Aesch

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>BLMC</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ.exp.int., assistance par dépression.</u>	Type <u>18V/648E (A 70)</u>
Frein auxiliaire) <u>méc.exp.interne</u> [régulat.sel.charge s.roues AR	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn ^t) <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>80,26</u> Course <u>88,9</u>
Transmission <u>méc.toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1798</u> cm ³ CV-Impt <u>9,15</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>120</u> km/h	CV-puiss. <u>70</u> (DIN) à <u>4800</u> t/m
	Refroidissement <u>eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>4 ou 5</u>	Brut <u>81</u> dB (A) à <u>4800</u> t/m
Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement brut <u>1 pot 495xø 150</u>
Nombre de places : Total <u>9</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>3</u> ; AR <u>4</u> ; Places debout <u>-</u>	ou <u>480xø 150</u>

DIMENSIONS	Vole	AV <u>1372</u>	AR <u>1400</u>
	Diam. braquage	G <u>11,25</u>	DR <u>11,25</u>
Empattement	<u>2400</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4500</u>		
Largeur	<u>1830</u>		
Hauteur	<u>2030-2425</u>		
Porte à faux	AV <u>1120</u>		
	AR <u>980</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>945</u>		<u>570</u>	<u>1515</u>
	<u>280</u>		<u>350</u>	<u>630</u>
Total	<u>1225</u>		<u>920</u>	<u>2145</u>
Garantie fabr.	<u>1500</u>		<u>1520</u>	<u>2800</u>
Dimens. pneus	<u>6.70-15 C ou 6.70 R 15 C 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>1750</u> (4,5)		<u>1750</u> (4,5)	

Poids maxⁱ remorquable avec frein = 1200 kg
sans frein = 500 kg
Variante de pneus: 17 R 380 C 1750 (4,75)

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui
Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
Feux de gabarit - Feux de brouillard -
Avertisseur HELLA 001 779 Niv. sonore 94 (dB/A)
Essuie-glace électriques (2-vit.) Lave-glace oui
Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E)
Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -
Eclair. plaque contr. 3/au centre Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 2/de chaque côté Indic. vitesse km/h
Indic. direction clign. disposition II
AV-lat.: 4 (E) latér. - AR 2a (E)
Avert. clign. oui Lampes de travail -
Mesure du monoxyde de carbone: selon CEE 15
Déparasitage: selon CEE 10; antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
Marque & type HANOMAG-HENSCHEL F 25
Homologation n° CH 0401 15
Forme de la carr. limousine
Places ass.: Total 9 (2 avant)
Poids à vide 1515 Carburant B
CV 9,15
Charge utile - Cylindrée 1798 cm³
Poids total 2800 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = Prototype
§) Clignoteurs avant avec signe de fonction 4 (E) admis selon disposition II OCE

Lieu et date de l'expertise
Hannover, 12.3.73

La commission d'expertise