Genre de véhicule		Marque de fabrique	Туре		Fiche d'homolo	gation No	
00) Voiture de	tourisme	INNOCENTI	Minidiese	ı (B55B62)	сн 04	20 06	
Constructeur Identification	sur la plaquette du cor numero du châssis	"ZJN B55*					
Plaquette du constructeur Numero du châssis Identification du moteur Importateur	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur la traverse du radiateur dans le compartiment du moteur, à droite, en bas sur l'auvent "CL" à l'avant, à droite sur le bloc (coulé en relief) SIDA SA., Châteauneuf, 1964 Conthey						
Chassis Nombre d'essieux/pneus Suspension	2 / 4 AV=ressorts he	licoidaux, AR= ressorts à la	Moteur . Marque BIMES * Construction	DAIHATSU en ligne	Type Temps	CL 4	
Direction Entrainement Frein de service		circuits, AV= à disques /	Carburant Refroid/ssement Atésage	Diesel eau 76,0	Position Cylindres Course	3 73,0	
Frein auxiliaire	de pression, a	n interne, soupape réductric gissant sur les roues arrièn xpansion interne, agissant arrière		993 27 DIN 60 2 pots, 290x122	CV-Impôt à /min à /min 2x 80 "55.90.10	5,06 4600 3450	
Frein d'arrèt Ralentisseur Contrôle 2 circuits		rein auxiliaire u niveau; lampe-témoin comb		270x185 Insonorisation:			
Carrossierie/Equipement Nombre de portes Ceintures sécurité avant Cale Antivol	2 + 1 Ar4m (E) - verrouillage d	Indic vitesse km/h armère A ou B (E)+B(Rétroviseurs gauche + droi e la direction ificielle, 35 litres	Poids parantis	avant 460 100 560 155/70 SR 12	arrière 280 250 530	total 740 350 1090 1110 +}	
Réservoir carburant Avertisseur Nombre de places total		0701 04 ou d'autres modèles homolog	Pneus gues Ply/bar Charge pour Vmax Jantes	- / 1,9 590 180	- / 1,9 590 180 ort 37 acier	- '' - - - ₊₎	
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux avant Porte à faux armère	inteneur system 3160 3160 1520 1380 585 530	Empattement 2045 Essieu double av	Garantie poids remo Garantie poids de l'e Poids remorquable t Charge garantie sur Vitesse maximale se	rquable avec/sans frein ensemble esté le toit sion le constructeur	mecanique 700 / —	automatique km/	
Garde au sol	à vide	en charge	testée	km/h à : /min	moteur	prise de forc	

Emissions de bruit	Au passage Mesure à larrèt Remard	rques Indications pour le permis de circulation	(Code)		
Boite de vitesses i-e	dB/A dB/A /min	Walker An American			
15 4,50	74,0 78,5 3450	Genre du vehicule Marque et type Voiture de tourisme I N N O C E N T I Minidiesel			
		Homologation No CH 0420 06 Carrosserie 1 imousine			
F G	H J R				
De fumée OCE annexe 3 ECE-24		Places total 5 avant 2			
b= . à /min k= 0,43 à		/min Roide à vida 740 Corburant D			
b= a /min k= 0,46 a					
b= à /min k= 0,75 à	2576 /min k= 0,67 a 2070	/min Charge utile Cylindree 993 Poids total 1110 CV-impôt 5,06			
O O+P.		Poids total 1110 CV-Impôt 5,06			
6 Bacharach = 3,0 Pompe d'injection Nippon Denso					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Suspension
- : AV et AR = amortisseurs
- +) Variantes de pneus : 135 SR 12, charge 580 (2,2), Vmax 180 km/h

Variantes de jantes : 4.00 B x 12 DP 34, acier voie AV = 1266 mm AR = 1266 mm AR = 1266 mm AR = 1274 mm AR = 1274 mm