

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque ISO RIVOLTA	Type Grifo 300 ou 350	Fiche d'homologation n° CH 0421 04
--	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Iso Grifo" sur couvercle de coffre  
 "Grifo 300 ou 350" devant No de châssis + sur plaquette du constructeur  
 à droite à l'intérieur de l'aile

Numéro du châssis frappé à droite, sous capot moteur, sur appui de la suspension  
 Signe d'identification du moteur frappé \*) à droite, à l'avant sur bloc, au-dessous de l'alternateur  
 Constructeur ISO AUTOMOTOVEICOLI S.p.A., Bresso (I)/Importateur: Zentral-Garage, L.C. Roggero /ZH

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière  
 Direction à gauche Assistance  
 Frein de service hydr., 2-circ., disques, av. assist. par dépression  
 Frein auxiliaire circ. 1.+2. du frein de service  
 Frein stationn. mec., disques, à pinces sép., levier av. sect. s.r. AR  
 Transmission mec. tte synchr. ou automate Nombre vit. 5 ou 3 \*\*)  
 Blocage differ. automat. Crochet rem. Vitesse max. 220 km/h

**MOTEUR** Genre V Temps 4  
 Marque CHEVROLET Carbur. B  
 Type 1225 ou 1226 \*)  
 Position avant Nombre cyl. 8  
 Alésage 101,6 Course 88,4  
 Cylindr. 5733 cm³ CV-Impet 29,2  
 CV-puiss. \*) (SAE) à \*) t/m  
 Refroidissement eau  
 Bruit \*) dB (A) à \*) t/m  
 Amortissement bruit 2 pots  
 475x210x112

**CARROSSERIE** Forme Limousine Nombre portes 2  
 Toit ouvert  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS		Voie	
Diam. braquage		AV	AR
		1450	1450
		G	DR
		12,0	12,4
Empattement	2500		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4570		
Largeur	1770		
Hauteur	1220		
Porte à faux	AV	950	
	AR	1120	
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	840		780	1620
	50		90	140
Total	890		870	1760
Garantie fabr.	880		900	1780
Dimens. pneus	GR 70	VR 15		
Charge p. essieu	910 (2,6)		910 (2,6)	280 km/h
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable				

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/HR (E) Avertisseur optique oui s.r.AR  
 Feux de croisement 2/HC (E) Feux de position 2/A (E)  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard \_\_\_\_\_  
 Avertisseur 1/électr.+1/air comprimé Niv. sonore 90 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électr.(2-vitesses)§ Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés  
 Eclair. plaque contr. 2/centre Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 1/intér.+ 1/à gauche Indic. vitesse km/h +  
 Indic. direction clign. 6/av.lampe-témoin [compte-tours  
 AV 1 (E) latér. 0 = sép. AR 2a (E)  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Antivol : Verrou de direction

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type ISO RIVOLTA Grifo  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 0421 04  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 2 (2 avant)  
 Poids à vide 1620 Carburant B  
 CV 29,2  
 Charge utile \_\_\_\_\_ Cylindrée 5733 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1780 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

## REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- \*) Type du moteur : 1225 = 300 CV/SAE à 4800 t/min = bruit: 73 dB/A à 3600 (3/4)  
 1226 = 350 CV/SAE à 5600 t/min = bruit: 78 dB/A à 4200 (3/4)
- \*\*\*) Transmission : sur demande boîte automatique BORG-WARNER 35, avec convertisseur de couple hydraulique et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur "P".
- §) Essuie-Glaces avec commande d'intervalles.

Modifiés par l'importateur:

- les angles des volets des phares doivent être arrondis (rayon de 5 mm).
- le CH, le rétroviseur extérieur et les ceintures de sécurité sont montés.

Lieu et date de l'expertise  
Berne, 13.4.71

La commission d'expertise