

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque ISO RIVOLTA	L E L E (moteur 1230)	Fiche d'homologation n° CH 0421 05		
MOYENS D'IDENTIFICATION "LELE" au-dessus du No de châssis et sur plaquette du constructeur, à droite dans compartiment moteur sur coffre de roue, à côté de la batterie "LELE" de chaque côté sur les ailes AV					
Numéro du châssis frappé à droite dans compartiment moteur, en haut sur support de la suspension Signe d'identification du moteur frappé "1230" à l'AV en haut sur bloc-moteur derrière pompe à eau Constructeur ISO AUTOMOTOVEICOLI S.p.A. Varado (I)/Import.: ZENTRAL-GARAGE, L.C. Roggero, Zurich					
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>V-8 90°</u> Temps <u>4</u>			
Direction <u>ZF</u> Assistance <u>hydraulique</u>		Marque <u>FORD (USA)</u> Carbur. <u>B</u>			
Frein de service <u>hydr.2-circ.disques sur toutes les roues</u>		Type <u>1230 (désignation ISO)</u>			
Frein auxiliaire <u>circ.1 + 2 du frein de service</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>			
Frein stationn. <u>mécanique, disques, sur roues AR</u>		Alésage <u>101,6</u> Course <u>88,9</u>			
Transmission <u>méc. toute synchronisée *)</u> Nombre vit. <u>5 *)</u>		Cylindr. <u>5763</u> cm ³ CV-Impôt <u>29,35</u>			
Blocage differ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>245</u> km/h		CV-puiss. <u>325</u> (SAE) à <u>5800</u> t/m			
CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>eau</u>			
Toit ouvert <u>-</u>		Brut <u>81</u> dB (A) à <u>4350(3/4)</u> t/m			
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement brut <u>2 pots</u> <u>470x110x290</u>			
DIMENSIONS Voie AV <u>1450</u> AR <u>1430</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL			
Diam. braquage G <u>13,2</u> DR <u>13,0</u>		A vide <u>930</u> <u>810</u> <u>1740</u>			
Empattement <u>2700</u> (/ / /)		<u>110</u> <u>240</u> <u>350</u>			
Longueur <u>4710</u>		Total <u>1040</u> <u>1050</u> <u>2090</u>			
Largeur <u>1760</u>		Garantie fabr. <u>2100</u>			
Hauteur <u>1310</u>		Dimens. pneus <u>205 VR 15 HS</u> <u>205 VR 15 HS</u>			
Porte à faux AV <u>840</u>		Charge p. essieu <u>1100</u> (<u>2,2</u>) <u>1100(2,2)</u> > <u>210</u> km/h			
AR <u>1170</u>		de l'ensemble			
lat. <u>-</u>		Poids maxd remorquable <u>-</u> kg			

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route 2/HR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/HC (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur BOSCH 0 320 123 012/FIATM CH 5 0602 04
 Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui
 Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres 2/ I (E)
 Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 2/sép., au centre Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér.+1/extérieur Indic. vitesse + c. tours
 Indic. direction clign. 6/disposition IV
 AV 2/1 (E) latér. 2/5 (E) AR 2/2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type ISO RIVOLTA Lele
 Homologation n° CH 0421 05
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1740 Carburant B
 CV 29,35
 Charge utile - Cylindrée 2763 cm³
 Poids total 2100 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 500153

*) Transmission: sur demande boîte automatique avec convertisseur de couple hydraulique avec 3 paliers.

Lieu et date de l'expertise

Berne, 14.11./6.12.72

La commission d'expertise