

Genre de véhicule	Marque de fabrique	Type	Trooper / Modèle USS 52 (dès le no-châssis JACUSS52.F.....) (empattement 2300 mm, ouvert)	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	ISUZU			CH 0427 09

Constructeur	ISUZU MOTORS LIMITED, Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "JACUSS52....."
Plaquette du constructeur	dans compartiment-moteur, à droite sur la traverse du radiateur
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, devant roue AR
Identification du moteur	"22" à l'avant, à gauche en haut sur la culasse (frappé par l'importateur)
Importateur	GENERAL MOTORS SUISSE SA, Salzhaustrasse 21, 2501 Bienne

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	ISUZU
Suspension	AV=barres de torsion/AR=ress.à lames;AV+AR=amortisseurs mécanique, s.d. assistance hydraulique	Construction	en ligne/turbo
Direction	toutes roues, libération traction avant	Carburant	D
Entraînement	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours	Refroidissement	eau
Frein de service	assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur sel, charge sur les roues arrière	Alésage	88
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues AR	Cylindres	2237
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	55 (ECE)
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	159
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Silencieux	1 = 525 x Ø 165 mm No 894172463

Carrosserie/Équipement	ouvert (avec capote)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	800	730	1530
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	80	200	280
Cale	-		680	930	1810
Antivol	verrou direction	Poids garantis			2230
Reservoir carburant	1/acier, 83 litres	Pneus	215 SR 15	215 SR 15	
Avertisseur	MITSUBA E6 28023 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	R / 2,3	R / 2,3	

Nombre de places	total 4	av. 2	centre	ar. 2
Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		4255	Empattement	2300
Largeur		1650	Essieu double	av ar
Hauteur		1800	Voie	av 1390 -
Porte à faux avant		750	Voie	ar 1350 -
Porte à faux arrière		1205	Brassage Ø	g 9600 d 9600
Garde au sol	à vide	260/220	en charge	240/210

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 3500 / 500	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorquable testé	3500	-
Charge garantie sur le toit	-	-
Vitesse maximale selon le constructeur	120	km/h
testée	km/h à /min	moteur

Emissions de bruit

Boite de vitesses

m10

i-e	Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
	dB/A		dB/A	/min	
4,56	77,0		71,0	3000	

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type ISUZU Trooper
 Homologation No CH 0427 09
 Carrosserie ouvert

F

De fumée OCE annexe 3

b =		/min	k =		/min	k =		/min
a								
			0,48	à	4000	0,56	à	3800
			0,40	à	3300	0,45	à	2800
			0,55	à	2300	0,95	à	1800

O

S Bacharach = 4,5

O+P

Pompe d'injection DIESEL KIKI

Places total 4 avant 2
 Poids à vide 1530 Carburant D
 Charge utile - Cylindree 2237
 Poids total 2230 CV-impôt 11,39

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Insonorisation : le capot-moteur pourvu de matériau insonorisant; ventilateur-Visco, ø 420 mm, 7 pales.

Lieu et date de l'homologation Studen, 1.7.85 vBE(BE)/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

Ruy

10) Voiture de
tourisme

I S U Z U

Trooper / Modèle UBS 52
(Dès no. JACUBS52.F.....)
(empatt. 2300 mm, ouvert)

CH 0427 09

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 05.08.86 à Berne - SW

Prescriptions de bruit 01.10.86 remplies

Insonorisation

- : - ventilateur visco ϕ 400, 7 pales
- capot ainsi que cuve sous le moteur
pourvus de mat. insonore

Service fédéral d'homologation

Emissions voir au verso

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
C223T (22)	m10	4,56	76,0	71,0	3000	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti CO	min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO			

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O+P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
C223T (22)	b =	à	min-1	k = 0,48	à 4000	min-1
	b =	à	min-1	k = 0,40	à 3300	min-1
	b =	à	min-1	k = 0,55	à 2300	min-1

(S) Bacharach **4,5**

Pompe d'injection **DIESEL KIKI**

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale