

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	IVECO	30 - 8	CH 0437 01

Constructeur : FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., I-10100 Torino
 Identification : sur la plaquette du constructeur "30,8"
devant le N° du châssis "ZCF C305" ou "ZCF C315"
 Plaquette constructeur : à droite, latéralement dans le compartiment-moteur
 N° du châssis : à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
 Identification du moteur : "8140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
 Importateur principal : IVECO (SCHWEIZ) AG., 8302 Kloten
 Véhicule homologué : "

Châssis :
 Nombre d'essieux : 2 Nombre de roues : 4
 Direction : mécanique, s.d. assistance hydraulique
 Transmission : mécanique synchronisée ou boîte automatique
 Nombre de vitesses : 5 ou 3 Entraînement : sur roues arrière
 Frein de service : hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire : mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt : identique au frein auxiliaire
 Retenueuseur : s.d. sur l'échappement, non progressif
 Contrôle 2 circuits : par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Carrosserie :
 Nombre de portes : 3 + 1 Compteur de vitesse : km/h
 Ceintures sécurité : av AR4m (E) + B (E) ar B (E)
 Cale : - Retroviseurs : gauche + droite
 Antivol : verrouillage de la direction

Nombre de places : t 9 av 3 centre 2 ar 4
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur : 2800 /
 Largeur : 2000 Essieu double : av ar
 Hauteur : 2240 Voies : 14" av 1716 ar 1680
 Porte à faux : av 848 Voies : 16" av 1700 -
ar 1028 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule : g 10700 d 10600

Moteur
 Marque : S O F I M Type : 8140.61
 Construction : en ligne Temps : 4
 Carburant : Diesel Position : avant
 Retrodressement : eau Nombre cylindres : 4
 Alesage : 93,0 Course : 90,0
 Cylindrée : 2445 CV-impôt : 12,45
 Puissance en kW : 53 DIN à U/min : 4200
 Bruit à l'arrêt : 72,0 / 74,0 dB/A à U/min : 3150
 Silencieux : m5 = 2 pots : 550 x ø 190 mm 360xø 140 mm *
a5 = 1 pot : 550 x ø 180 mm
 Mesure des gaz : Bacharach = 5,5
 Déparasitage : -

	avant	arrière	total
Poids			
Poids à vide	1120	750	1870
Charge utile	230	400	630
	1350	1150	2500
Poids garantis			3070
Pneus	195 R 14 C	195 R 14 C	*)
Ply / bar	8 / 4,5	8 / 4,5	
Charge pour V max	1900 (106)	1900 (106)	
Jantes	130 (M)	130 (M)	
	5,00 ou 5 1/2 JK x 14		
Gar poids remorquable avec/sans frein		mécanique : 2000	automatique : 2000
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé		1870 (testé 2000)	
Charge garantie sur le toit		150	150
Vitesse maximale selon le constructeur		123	119 km/h
testée km/h à U/min			au moteur prise de force

Équipement §)	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	A	(E)	
Feux de position	R	(E)	
Feux rouges	S1	(E)	
Feux stop			
Clignoteurs	av 1 (E)	5 (E)	ar 2a (E)
Caladoptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arriere de brouillard	F (e)	sur demande	
Feux complementaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essue-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	1/ MARELLI T 12 EE ou d'autres modesles homologues		

Indications pour le permis de circulation

Genre du vehicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	I V E C O 3 0 - 8		
Homologation N°	CH	0437 01	
Carrosserie	limousine		
Places	total 9	avant 3	
Poids à vide	1870	Carburant D	
Charge utile	-	CV-impôt 12,45	
Poids total	3070	Cylindrée 2445	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- ↳ Insonorisation : - tôle d'absorption sous le moteur et la boîte de vitesses;
- écrans avant à gauche et à droite du radiateur;
- ouvertures de sortie d'air dans le carénage du fond du compartiment-moteur fermées à l'intérieur.
- + Variantes de pneus : 205 - 215 R 14 C 8(6) PR Load-Index minimum 106 Speed-Index "N" (130 km/h)
195 - 215 R 16 C 8(6) PR Load-Index minimum 106 Speed-Index "N" (130 km/h)
ou d'autres pneus conformes selon ETRTO ou selon les garanties des constructeurs.
- Jantes : 5.00 ou 5 1/2 JK x 14 resp. 5.00 x 5 1/2 JK x 16
- §) Équipement : des bavettes sont exigées derrière les roues arrière.