

Genre du véhicule :	Marque de fabrication :	Type :	Régime d'homologation N° :
Voiture de tourisme	IVECO	35 - 8	CH 0437 02

Constructeur :	FIAT VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A., I-10100 Torino
Identification :	sur la plaquette du constructeur "35,8" devant le N° du châssis "ZCF G355....."
Plaquette constructeur :	à droite, latéralement dans le compartiment-moteur
N° du châssis :	à droite, latéralement sur le longeron, derrière la roue avant
Identification du moteur :	"8140.61" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal :	IVECO (SCHWEIZ) AG., 8302 Kloten
Véhicule homologué :	-

Châssis :	
Nombre d'essieux :	2 Nombre de roues 6
Direction :	mécanique, s.d. assistance hydraulique
Transmission :	mécanique synchronisée ou boîte automatique
Nombre de vitesses :	5 ou 3 Entraînement sur roues arrière
Frein de service :	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AK=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire :	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt :	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur :	s.d. sur l'échappement, non progressif
Contrôle 2 circuits :	par contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur :	S O F I M		
Marque :	Type	8140.61	
Construction :	en ligne	Temps :	4
Carburant :	Diesel	Position :	avant
Refroidissement :	eau	Nombre cylindres :	4
Alésage :	93,0	Course :	90,0
Cylindrée :	2445	CV-impôt :	12,45
Puissance en kW :	53 DIN	à V/min :	4200
Bruit à l'arrêt :	72,0 / 74,0 dB/A	à V/min :	3150
Silencieux : m5 :	2 pots : 550x190 mm 360x140 mm *		
a3 :	1 pot : 550x180 mm *		
Mesure des gaz :	Bacharach = 5,5		
Déparasitage :	-		

Carrosserie :	limousine		
Nombre de portes :	3 + 1	Compteur de vitesse :	km/h
Ceintures sécurité :	av Ar4m (E) + B (E) ar B (E)		
Calé :	-	Retroviseurs :	gauche + droite
Antivol :	verrouillage de la direction		
Nombre de places :	1 9 av 3 centre 2 ar 4		
Dimensions :	intérieur	extérieur	
Longueur :		5716	Empattements 3200
Largeur :		2000	Essieu double av 1700 ar 1540
Hauteur (toit surélevé 2620) :		2240	Voies 14" av 1716 -
Porte à faux :	av 848 ar 1668	Voies 16" :	
Distance volant - vers l'avant du véhicule :		Braquage δ :	g 12000 d 11700

Poids :	avant :	arrière :	total :
	1090	1060	2150
Poids à vide :	295	335	630
Charge utile :	1385	1395	2780
			3500
Poids garants :			
Pneus :	175 R 16 C	175 R 16 C)
Ply / bar :	6 / 3,75	6 / 3,75	
Charge :	1500 (98)	2480	
pour V max :	130 (M)	130 (M)	
Jantes :	5,00 ou 5 1/2 JK x 16		
		mécanique :	automatique :
Gar poids remorquable avec/sans frein :		2000	2000
Garantie poids de l'ensemble :			
Poids remorquable testé :		2000	
Charge garantie sur le toit :		200	200
Vitesse maximale selon le constructeur :		123	119 km/h
testée :	km/h à V/min :	au moteur :	prise de force :

Équipement	§) HCR (E)		
Feux de route	HCR (E)		
Feux de croisement	A (E)		
Feux de position	R (E)		
Feux rouges	S1 (E)		
Feux stop	i (E)		
Clignoteurs	av i (E)	5 (E)	ar 2a (E)
Caladoptes	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux amers de brouillard	F (e) sur demande		
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparé		
Essuie-glace	2/ balais avec/ sans lave-glace		
Avertisseurs	1/ MARELLI T 12 EE ou d'autres modèles homologues		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	I V E C O 3 5 - 8		
Homologation			
N°	CH	0437 02	
Carrosserie	limousine		
Places	total	9	avant 3
Poids à vide	2150	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,45
Poids total	3500	Cylindrée	2445

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Insonorisation : - tôle d'absorption sous le moteur et la boîte de vitesses;
- écrans avant à gauche et à droite du radiateur;
- ouvertures de sortie d'air dans le carénage du fond du compartiment-moteur fermées à l'intérieur.
- + Variante de pneus : 185 - 215 R 16 C 6(8) PR Load-Index minimum 98 Speed-Index "M" (130 km/h)
175 - 215 R 14 C 6(8) PR Load-Index minimum 98 Speed-Index "M" (130 km/h)
ou d'autres pneus conformes selon ETRTO ou selon les garanties des constructeurs.
- Jantes : 5.00 ou 5 1/2 JK x 16 resp. 5.00 ou 5 1/2 JK x 14.
- §) Équipement : des bavettes sont exigées derrière les roues arrière.