

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	J A G U A R	X J - S C H.E.	CH 0440 26

Constructeur	JAGUAR CARS LIMITED, Coventry (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "SAJYNACY.CC....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, sur la fixation de renfort au-dessus de l'auvent
Identification du moteur	"8S" devant le No du moteur, à gauche, en haut sur le carter du volant
Importateur	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	JAGUAR	Type	8 S
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Construction	V / injection	Temps	4
Direction	à crémaillère, assistance hydraulique	Carburant	B	Position	avant
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	12
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues	Alésage	90	Course	70
Frein auxiliaire	circuits 1 + 2 du frein de service	Cylindrée	5344	CV-impôt	27,22
Frein d'arrêt	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Puissance en kW	198	à min-1	5250
Ralentisseur	-	Couple max Nm	394	à min-1	3000
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée	Déparasitage	D		
		Silencieux	4 = 2/280x260x110 mm	2/430xø 155 mm	*)
			CAC 1660/1661	CAC 2494	

Carrosserie/Equipement	ouvert	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	990	810	1800
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	60	80	140
Cale	-		1050	890	1940
Antivol	verrou direction	Poids garantis			2020
Réservoir carburant	1/acier, 84 litres	Pneus	215/70 VR 15	215/70 VR 15	+))
Avertisseur	MILO CH 5 0102 03 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	R / 2,3	R / 2,3	
Nombre de places	total 2 av. 2 centre ar	Charge	1260	1260	
Dimensions	intérieur extérieur	pour Vmax	> 210	> 210	
Longueur	4770	Jantes	6,5 J x 15 DP 28,5 mm, métal léger "LEYLAND" +)	mécanique	
Largeur	1793	Garantie poids remorquable avec/sans frein		automatique	1500 / 550
Hauteur	1261	Garantie poids de l'ensemble			-
Porte à faux avant	945	Poids remorquable testé			1300
Porte à faux arrière	1234	Charge garantie sur le toit			aucune
Garde au sol	à vide	Vitesse maximale selon le constructeur			230 km/h
		testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
a3	2,88	75,0		75,0	3940		Voiture de tourisme		
							Marque et type	J A G U A R XJ - SC H.E.	
							Homologation No CH	0440 26	
							Carrosserie	ouvert	
F	G	H	J		R		Places	total	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		avant	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH			
a3	2,88	17,89	2,03	1,55	0,2 930	32 0301 01	Poids à vide	1800	Carburant
							Charge utile	-	Cylindrée
							Poids total	2020	CV-impôt
F	G	K	L	M	N	R			B

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : - le dessous du capot,
- ventilateur Visco de \varnothing 430 mm, à 11 pales.
- +) Variante de pneus : 205/70 VR 15 1160 (2,3) $V_{max} > 210$ km/h
ER 70 VR 15 1230 (2,3) > 210 km/h
185 SR 15 M+S 1230 (2,3) , minimum 160 km/h (seulement en hiver)
- Variante de jantes : 6 JK x 15 déport 35 mm acier voies AV = 1477 mm AR = 1492 mm.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 07.01.85
Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation