

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque J E N S E N	Interceptor III (moteur: HC 440)	Fiche d'homologation n° CH 0441 05
--	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "Interceptor III" à l'avant sur grille du radiateur.  
 "133/...." = direction à gauche ou "128/...." = direction à droite  
 préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur, à droite  
 sur face intérieure de l'aile devant coffre à batterie

Numéro du châssis frappé à l'AV sur support de l'essieu + à gauche derrière pare-brise  
 Signe d'identification du moteur frappé à gauche, à l'AR lat. en haut s.couv. de soupape, plaquette rivée  
 Constructeur JENSEN Motors LTD, West Bromwich (GB) / Importateur: Edgar SCHWYN, Zurich

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	<b>MOTEUR</b> Genre <u>V-8 90°</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>CHRYSLER</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr.2-circ,disques,av.assist.par dépression</u>	Type <u>HC 440</u>
Frein auxiliaire <u>méc.disques</u> Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>8</u>
Frein stationn <sup>t</sup> . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>109,72</u> Course <u>95,25</u>
Transmission <u>boîte automatique</u> Nombre vit. <u>3-paliers</u>	Cylindr. <u>7212</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>36,64</u>
Blocage differ. <u>autom.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>225</u> km/h	CV-puiss. <u>315</u> (HP) à <u>4470</u> t/m

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>75,5</u> dB (A) à <u>3400(3/4)</u> t/m
Nombre de places : Total <u>4</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>2</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>*</u>

<b>DIMENSIONS</b>	Vole.	AV <u>1440</u>	AR <u>1465</u>
Diam. braquage	G <u>11,15</u>	DR <u>10,85</u>	
Empattement	<u>2665</u> / ( / / )		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>4775</u>		
Largeur	<u>1800</u>		
Hauteur	<u>1345</u>		
Porte à faux AV	<u>830</u>		
AR	<u>1280</u>		
lat.	<u>-</u>		

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>910</u>		<u>890</u>	<u>1800</u>
	<u>55</u>		<u>225</u>	<u>280</u>
Total	<u>965</u>		<u>1115</u>	<u>2080</u>
Garantie fabr.				<u>2268</u>
Dimens. pneus	<u>GR 70</u>	<u>VR 15</u>	<u>GR 70</u>	<u>VR 15</u>
Charge p. essieu	<u>1230</u> (2,0)		<u>1320</u> (2,2)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

