

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque J E E P	Type C J - 6	Fiche d'homologation n° CH 0142 03
-------------------------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "JEEP" de chaque côté devant les portes

"8405" devant le numéro de châssis & s. plaquette constructeur à gauche, à l'avant, sur l'auvent

Numéro du châssis frappé **à droite s. face ext. longeron derr. roue avant et s. plaquette**
 Signe d'identification du moteur frappé **"4 J" s. face frontale bloc-cyl. au-dessus pompe à eau ***
 Constructeur **JEEP Corp. TOLEDO (Ohio) USA** Importateur **AMBROSOLI & Co., Automobile, ZURICH**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. ttes roues</u>	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>	Marque <u>JEEP</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>Hydraulique, 2-circuits, expansion interne</u>	Type <u>4 J *</u>
Frein auxiliaire (<u>Méc.exp.int.</u> Ralentisseur <u>-</u>	Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn. <u>s-arbre cardan</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>79,374</u> Course <u>111,12</u>
Transmission <u>Méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>2x3 ou 2x4</u>	Cylindr. <u>2199</u> cm ³ CV-Impôt <u>11,20</u>
Blocage differ. <u>s/d. AR</u> Crochet rem. <u>crochet Jeep</u> Vitesse max. <u>85</u> km/h	CV-puiss. <u>75</u> (SAE) à <u>4000</u> t/m
	Refroidissement <u>Eau</u>

CARROSSERIE Forme <u>Ouverte av. capote</u> Nombre portes <u>2</u>	Bruit <u>80</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m
Toit ouvert <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1 pot échappement</u>
Nombre de places : Total <u>8</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>6</u> ; Places debout <u>-</u>	<u>270 x 155 Ø **</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1250</u>	AR <u>1250</u>
	Diam. braquage	G <u>12,7</u>	DR <u>13,2</u>
Empattement	<u>2565</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4100</u>	<u>1370</u>	
Largeur	<u>1520</u>	<u>900/1400</u>	
Hauteur	<u>2100</u>	<u>1270</u>	
Porte à faux	AV <u>575</u>	<u>-</u>	
	AR <u>960</u>	<u>650</u>	
	lat. <u>-</u>	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>670</u>	<u>-</u>	<u>545</u>	<u>1215</u>
Charge utile	<u>75</u>	<u>-</u>	<u>815</u>	<u>890</u>
Poids total	<u>745</u>	<u>-</u>	<u>1360</u>	<u>2105</u>
Garantie fabr.	<u>906</u>	<u>-</u>	<u>1360</u>	<u>2155</u>
Dimens. pneus	<u>8.45 - 15</u>	<u>4</u>	<u>Ply</u>	<u>-</u>
Charge p. essieu	<u>1410</u>	<u>-</u>	<u>1410</u>	<u>-</u>
	XXXXXXXX			
Poids maxi remorquable	<u>x) kg</u>			
x) av.boite c.v. 3 vit.	<u>= 5020 kg</u>			
av.boite c.v. 4 vit.	<u>= 6290 kg</u>			

