

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque J E E P	C J - 5 carrosserie fixe	Fiche d'homologation n° CH 0442 05
--	-------------------	-----------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "JEEP" de chaque côté, devant les portes

"83050,4" (83050.5 = avec détoxification des gaz) devant le No du châssis + sur plaquette du constructeur, à gauche, à l'avant, sur l'auvent

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, latéralement sur longeron, derrière roue AV

Signe d'identification du moteur frappé "E.F" à l'avant, en haut sur le bloc, au-dessus pompe à eau

Constructeur JEEP Corp., Toledo, Ohio (USA) Importateur AMBROSOLI & Co., Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>gauche ou droite</u> roues AV déclençables	Marque <u>JEEP</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., exp.int., s.toutes les roues</u>	Type <u>E.F</u>
Frein auxiliaire <u>méc., exp.int., câble</u> Ralentisseur _____	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn <sup>t</sup> . <u>sur arbre cardan</u> Frein pr. rem. _____	Alésage <u>79,374</u> Course <u>111,12</u>
Transmission <u>méc. synchronisée</u> Nombre vit. <u>2x3 ou 2x4</u>	Cylindr. <u>2199</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>11,2</u>
Blocage differ. <u>S. demande</u> Crochet rem. <u>oui</u> Vitesse max. <u>95</u> km/h	CV-puiss. <u>75</u> (SAE) à <u>4000</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2 + 1 AR</u>	Refroidissement <u>eau</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4000</u> t/m
Nombre de places : Total <u>6</u> ; AV <u>2</u> ; milieu _____ ; AR <u>4</u> ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1 pot</u> <u>430 x 240 x 130</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1245</u>	AR <u>1245</u>
	Diam. braquage	G <u>10,65</u>	DR <u>10,70</u>
Empattement	<u>2060</u> / ( / / )		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3570</u>	<u>920</u>	
Largeur	<u>1620</u>	<u>900/1460</u>	
Hauteur	<u>1930</u>	<u>1150</u>	
Porte à faux	AV <u>580</u>		
	AR <u>930</u>		
	lat. _____	<u>640</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>580</u>		<u>730</u>	<u>1310</u>
Charge utile	<u>-15</u>		<u>745</u>	<u>730</u>
Total	<u>565</u>		<u>1475</u>	<u>2040</u>
Garantie fabr.				<u>2040</u>
Dimens. pneus	<u>8.55-15</u>	<u>4PR</u>		
Charge p. essieu	<u>1600</u>	<u>(2,2)</u>	<u>1600</u>	<u>(2,2)</u>
Poids maxi <sup>de l'ensemble</sup>				<u>6726</u> kg
Poids remorquable	sans frein			<u>680</u> kg
"	avec frein			<u>4686</u> kg

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/SAE H .. Avertisseur optique \_\_\_\_\_  
 Feux de croisement 2/SAE H .. §) Feux de position 2/76SAEISTRP  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ | 68  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/A)  
 Essuie-glace 2/électriques (2-vit.) Lave-glace oui  
 Feux arrières 2/AUTOLAMP-460 ) Catadioptrés 2/sép.SAE-A69  
 Feux stop 2/SAE-S-A-AI-T-P63 [+ 2 latér. AV  
 Eclair. plaque contr. 1/à gauche comb. Plaque forme haute/moyenne  
 Rétroviseur 1/intér. + 2/extér. Indic. vitesse km/h  
 Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin  
 AV2/76SAEISTRP68 latér. 2/0 AR r=comb.av.feuxAR  
 Avert. clign. \_\_\_\_\_ Lampes de travail \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires : \_\_\_\_\_

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque & type JEEP C J - 5  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule) \_\_\_\_\_  
 Homologation n° CH 0442 05  
 Forme de la carr. Limousine  
 Places ass. : Total 6 ( 2 avant)  
 Poids à vide 1310 Carburant B  
 CV 11,2  
 Charge utile 730 Cylindrée 2199 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 2040 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 8305014 275180

Modifiés par l'importateur:

- Des bavettes sont montées par-dessus les roues arrière.
  - La sortie de l'échappement est prolongée vers l'arrière et dirigée vers le bas.
  - L'intensité lumineuse des feux stop et des clignoteurs est trop puissante; une résistance de 1,5 Ohm doit être montée.
  - Antivol: verrouillage des rayons du volant.
  - Les feux de position et les clignoteurs avant sont déplacés vers l'extérieur.
- §) La distance entre les feux de croisement est admise selon lettre DFP du 9.1.70.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 24.3.71 / 22.4.71

La commission d'expertise