Genre du véhicule Voiture de tourisme		Marque de fabrique	Type Wa	goneer		fiche d'homologation No			
		JEEP	(moteur N) (No du châssis J4)		)	CH 0442 24			
Constructeur	JEEP INTERN	ATIONAL CORPORATION, Tolet	o / Chio (USA)						
Identification	"harreer"	sur les ailes avant et sur	le hayon "	4 wheel drive" s	ur les ailes	avant			
	"Wagnneer" sur les ailes avant et sur le hayon, - "4 wheel drive" sur les ailes avant "Jl.(C" devant le du châssis et sur rlaquette du constructeur								
Plaquette constr.	ຄ້ gruche, ສ								
No du châssis	à droite, à l'AV latéralement sur longeron derrière roue AV (frappé par l'importateur)								
Ident, du mateur		nt. sur bloc au-dessus rom							
Importateur princ.		CO. Automobile, Militüret							
Véhicule homologuá									
	•			MULLIN					
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4	Marque	AMC	Type	N (360-0)			
Direction	récanique / sur demanie assistance hytraulique			Construction	V = 8	u Temps	4		
Transmission	automatique ou mécanique *)			Carburant	В	Position	avant		
		3 on 4 (x2) *) Entraînementtoutes roues *)			6311	Nombre cylin			
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne,			Refroidiss. Alésage	103,63	Course	87,38		
TOLIN GE SCIVACE		ar dérression	Evlindrée	5803	CV-Impôt	30,01			
		dosage s.rones AV/ limiteu	Puissance en C	V 175 PP-ret	_ '	4000			
Frein auxiliaire		expansion interne, sur rou	<del></del>	,	·				
				Bruit	78 d8/	'A à t/min	4000		
Frein d'arrêt	id, frein auxiliaire			Silencieux	1 = 640 :	x Ø 160 mm			
Ralentisseur	_			Mesure des gaz   test CVS /< 1,0 % CO % 900 t/min **)					
Contrôle 2 circ.	mr diff <sup>4</sup> r.	de press.+lampe-tém.comb.a	Déparasitage <u>selon OCE, arnexe 8 chiffre 4 : "D"</u>						
CARROSSERIE	limousire	<del></del>		POIDS	avant	arrière	total		
Nombre de portes	4 + 1 haven	Indic. vit. 1-/	<u> </u>	Poids à vide	1100	560	1980		
Ceintures sécurité			ntér.+1/extér.		150	270	420		
Cale		Attelage _		Poids total	1250	1150	2400		
Antivol	verrou de d	<del></del>		Garantie fabr.			2540		
•	<del></del>			Dimens, poeus	H 78 - 15	H 78 -15	(Variantes		
Nombre de places t	6 av 3	centre	ar 3	Ply / atü	4 / 2.3	4 /2.3	voir		
,		<del></del>	<del></del>	Charge	1610	1610	— remarques		
DIMENSIONS	int. ex	t.		pour V max	185	185			
Longueur		650 Empattements 277	0_/		· · ·				
Largeur		050	/	Garantie poids	remorquable	avec frein			
Hauteur		660 Voie +) av 152	Garantie poids remorquable sans frein						
Porte à faux lat.		Voies av		Garantie poids	de l'ensembl	.e ·	9080		
vs		730 ar		Poids remorqua	ble testé				
ar		150 Braquage g 12.	Vitesse maximale selon le constructeur			144			
		du véhicule		Vitesse maxima					

EQUIPEMENT					INDICATIONS pou	r le PERMIS I	DE CIRCULATION	
Feux de route	CR (E)							
Feux route compl.	-				Genre du <u>Voiture de tourisme</u>			
Feux de croisement	CR (E)				v∮hicule			
Feux de position	A (E) dans CR				Marque et type	JEEP Wa	goreer	
Feux arrières	SAE STI FIA 70 KJ	HL			Homologation			
Feux stop	id.	feu de recul	2/séparé	s	No CH	0442-24		
Clignoteurs av	SAE DP 68 AB-HL	1	ar id. feux	AR			-	
Catadioptres av	/_=	1	ar I (E)			limousine		
Feux de gabarit+ c]	ignoteurs AV-latér	nux SAE PlA	70 K 12					
Avert. optique	<u>-</u>	Eclair, plaqu	⊫ <u>1/sáp. n</u>	u centre	Places total	6 .	avant	_ 3
Essuie-glace	2 talais		avec/sans l				_	
Avertisseurs	1/ SPARTON HI+LO (	2-tens)	(	90) d3/A	Poids à vide	1960	_ Carburant	<u> P</u>
			(	A\6b (	Charge utile	_	_ CV−Iπpât	30.01
			(	) dB/A	Poids total	2540	Cylindr∂e	ERG3
	····							

## REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- \*) Transmission: Automatique, 3 paliers, entraînement 4x4 permanent (Quadra-Trac) sur demande boîte intermédiaire route/terrain entraînement 4x4, les roues avant étant déclenchables boîte intermédiaire route/terrain sur demande blocage du différentiel arrière
- \*\*) Vignette E.P.A. à gauche. à l'intérieur le l'aile
- +) Sur demande, juntes en métal léger 7 x 15, voie AV= 1540 AR= 1490 mm

## Modifications par l'importateur:

- le No du châssis et l'identification du moteur
- montage de 2 catadioptres supplémentaires
- les feux stop et les clignoteurs ne sont admis qu'avec un câble de résistance incorporé (type Dütwyler 3240-6) de 65 cm de longueur et de 4 mm de ∅
- clignoteurs avant: la puissance des ampoules(18 W) doit être marquée de manière indélébile sur la parabole des feux.