

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Réche d'homologation N°
Voiture de tourisme	J E E P	CJ-6 (ouverte) (A partir du No du châssis J5M84DE.....)	CH 0442 28

Constructeur JEEP CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)
 Identification "J.M84DE" préfixe au No du châssis. - (2ème chiffre du préfixe = millésime)

Plaquette constr. à gauche, sur l'auvent, dans le compartiment du moteur
 N° du châssis à droite, latéralement, sur le longeron, au-dessus du supp. AR du ressort (frappé par l'importateur)
 Ident. du moteur "E" à droite, latéralement, sur le bloc, devant le distributeur d'allumage
 Importateur princ. AMEROSOLI & CO., Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zurich
 Véhicule homologué J5M84DE007341 Signes fixes dans code du type J.M84DE.....

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, sur demande assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchr., + boîte complém., route/terrain
 Nombre de vitesses 4 x 2 Entraînement toutes roues *)
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues; AR- soupape proportionnelle; sur demande assistance par dépression
 Frein auxiliaire circuits 1 et 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, s. roues AR, pédale
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin séparée

Moteur

Marque A M C Type E
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6
 Alésage 95,25 Course 88,9
 Cylindrée 3799 CV-impôt 19,34
 Puissance en CV 90 SAE-net at/min 3050
 Bruit 79 dB/A at/min 3050
 Silencieux l = 430 x 240 x 135 mm
 Mesure des gaz OCB = 1,0 % à 700 t/min -/ ECE 15 **)
 Déparasitage OCB annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie ouverte avec toit-abri

Nombre de portes 2 amovibles Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité +) Rétroviseur 1/int., + 2/ lat.

Cale - Attelage sur demande
 Antivol verrouillage de la direction \$)

Nombre de places t 8 av. 2 centre ar. 6

Dimensions

	Int.	ext.		
Longueur	1450	4180	Empattements	2640
Largeur	910/1470	1610		
Hauteur	1180	2020	Voie	av 1310 ar 1270
Porte à faux	lat.	-	Voies	av - ar -
	av	590		
	ar	620	Braquage	g 11800 d 11700

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	720	660	1380
Charge utile	50	725	775
Poids total	770	1385	2155
Garantie fabr.			2155
Dimens. pneus	H 78 - 15	H 78 - 15	(Variantes
Pty / bar	4 / 2,3	4 / 2,3	voir
Charge	1500	1500	remarques)
pour V max	150	150	

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein 680
 Garantie poids de l'ensemble (remorque avec frein) 6800
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 100 km/h
 Vitesse maximale testée

Equipement	SEALED BEAM DOT 6014 GE
Feux de route	SEALED BEAM DOT 6014 GE ++)
Feux de croisement	76 SAE IST RP 68
Feux de position	SAE AI ST-I 471 GROTE
Feux rouges	id.
Feux stop	id.
Clignoteurs	av 76 SAB IST RP 68 AV=compl. §) ar voir feux rouges
Catadioptres	av AV+AR=compl.ar I (E) §)
Feux de gabarit	av AV+AR=compl.ar
Feux complément	
Eclairage plaque	1/ à gauche, combiné
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SPARTON SA

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	J E P : CJ-6		
Homologation N°	CH 0442 28		
Carrosserie	ouverte avec toit-abri		
Places	total 8 avant 2		
Poids à vide	1380	Carburant	B
Charge utile	775	CV-impôt	19,34
Poids total	2155	Cylindrée	3799

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables.
- ** Mesure des gaz : satisfait aux prescriptions selon le règlement 15 (essai B), une vignette n'est pas exigée (LFEM No 33520).
- + Ceintures de sécurité: ceintures abdominales admises pour raisons de construction.
- ++ Espace entre les feux de croisement admis selon lettre de la Div.féd.de pol. du 9.1.70.

§) Modifications par l'importateur:

- un autocollant doit indiquer de manière durable la puissance exigée des feux rouges/stop/clignoteurs (18/5 W);
- les clignoteurs avant latéraux sont débranchés (clignotent alternativement);
- catadioptres: ceux d'origine non étanches; il en est monté 2 complémentaires I (E);
- des bavettes sont montées à l'arrière;
- un verrouillage de la direction est monté;
- lorsque le véhicule est équipé d'une fixation pivotante pour la roue de réserve, la distance entre cette dernière et la partie supérieure de la traverse arrière doit être d'au moins 200 mm.

A noter dans le permis de circulation:

- N'est admis que pour le transport de charges basses.