

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique J E E P	Type Cherokee (moteur N) (A partir du No du châssis J5A17MN.....)	Fiche d'homologation N° CH 0442 29
--	-------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur AMERICAN MOTORS CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)  
 Identification "J. A17MN" préfixe au No du châssis. - (2ème chiffre du préfixe = millésime)

Flaquette constr. à gauche, sur l'auvent, dans le compartiment du moteur  
 N° du châssis à droite, à l'avant, latéralement, sur le longeron, derrière la roue AV (frappé par l'importateur)  
 Ident. du moteur "N" à droite, à l'avant, en haut, sur le bloc, au-dessus de la pompe à eau (frappé par l'importateur)  
 Importateur princ. AMBROSOLI & CO., Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zurich  
 Véhicule homologué J5A17MN027961 Signes fixes dans code du type J. A17MN

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique, sur demande assistance hydraulique  
 Transmission automatique + boîte complémentaire route / terrain  
 Nombre de vitesses 3 x 2 Entraînement 4 x 4 constant  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques, AR=exp.interne, assistance par dépression  
AV= soupape de dosage; AR= limiteur  
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, pédale  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

**Moteur**  
 Marque A M C Type N  
 Construction V Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Retroidisa. eau Nombre cylindr. 8  
 Alésage 103,63 Course 87,38  
 Cylindrée 5893 CV-impôt 30,01  
 Puissance en CV 140 SAE-net à /min 3300  
 Bruit 77 dB/A à /min 3300  
 Silencieux l = 663 x Ø 150 mm  
 Mesure des gaz OCE = 1,0 % à 750 t/min / ECE 15 \*  
 Déparasitage OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie** limousine  
 Nombre de portes 2 + 1 hayon Indic. vlt km/h  
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur intérieur+gauche  
 Cale - Attelage sur demande  
 Antivol verrouillage de la direction

**Poids**  
 avant arrière total  
 Poids à vide 1080 860 1940  
 Charge utile 110 240 350  
 Poids total 1190 1100 2290  
 Garantie fabr. 2730  
 Dimens. pneus H 78 - 15 H 78 - 15 (Variantes +)  
 Ply / bar 4 / 2,25 4 / 2,25 voir  
 Charge 1610 1610 remarques)  
 pour V max 180 180

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 4500 Empattements 2770  
 Largeur 1920  
 Hauteur 1660 Voie +) av 1540 ar 1490  
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -  
av 700 ar -  
ar 1130 Braquage g 12200 d 12200  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Garantie poids remorquable avec frein -  
 Garantie poids remorquable sans frein 680  
 Garantie poids de l'ensemble (remorque avec frein) 9090  
 Poids remorquable testé -  
 Vitesse maximale selon le constructeur 145 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h

Équipement	§)	
Feux de route	SEALED BEAM DOT H74	
Feux de croisement	SEALED BEAM DOT H74	
Feux de position	AJ-SAE-IP-73	
Feux rouges	AJ-SAE-AIRST-74 + ANG 74	
Feux stop	id.	
Clignoteurs	av AJ-SAE-IP-73	AV+AR = §) ar voir feux rouges
Catadioptrés	av	AV+AR=compl. ar I (E)
Feux de gabarit	av	AR = §) ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ au centre	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	SPARTAN LO + HI	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	J E P Cherokee		
Homologation			
N°	CH	0442 29	
Carrosserie	Limousine		
Places	total	avant	2
Poids à vide	1940	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	30,01
Poids total	2730	Cylindrée	5993

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation :

- \*) Mesure des pag : satisfait aux prescriptions selon le règlement 15 (essai du type B), une vignette n'est pas exigée (LPEM No 33419).
- +) Variante de jantes : sur demande jantes en acier 6 x 15 voies AV 1520 mm AR 1480 mm.
- §) Modifications par l'importateur:
  - la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
  - la partie intérieur de la calotte en verre du boîtier des feux arrière est modifiée par le BFPM et marquée "ANG 74";
  - catadioptrés: ceux d'origine non étanches; il en est monté 2/ I (E) complémentaires;
  - l'angle de visibilité des feux rouges et des clignoteurs arrière n'est pas respecté; doit être complété par les feux de gabarit et les clignoteurs latéraux (SAE P1A 70 K12);
  - les clignoteurs avant et avant latéraux ne doivent pas clignoter alternativement, même lorsque les feux sont enclenchés.

Lieu et date de l'homologation  
 Zurich, 16.4.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

J E E P

Cherokee    moteur N  
(à partir du No J5A17MN.)    CH 0442 29

F I C H E    C O M P L E M E N T A I R E    I

Complément du 12.01.78 à Frutigen - Br

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, A2, iA 4,09 = 76,25 dB/A  
à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 2475 t/min

**Correction de la désignation du type** (29.03.78)