

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	J E E P	Wagoneer (moteur A) (A partir du No du châssis J5F14MA.....)	0442 31 CH

Constructeur AMERICAN MOTORS CORPORATION, International Division, Detroit, Michigan (USA)  
 Identification "J.F14MA" préfixe au No du châssis. - (2ème chiffre du préfixe = millésime)

Plaquette constr. à gauche, sur l'auvent, dans le compartiment du moteur  
 N° du châssis à droite, à l'avant, latéralement, sur le longeron, derrière la roue avant (frappé par l'importateur)  
 Ident. du moteur "A" à droite, latéralement, sur le bloc, devant la tête du distributeur  
 Importateur princ. AMERCSOLI & CO., Automobile, Militärstrasse 106, 8004 Zurich  
 Véhicule homologué J5F14MA018994      Signes fixes dans code du type J.F14MA

Chassis	Moteur
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>A M C</u> Type <u>A</u>
Direction <u>mécanique, sur demande assistance hydraulique</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique synchr. + boîte complémentaire route/terr.</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesse <u>3 x 2</u> Entraînement <u>toutes roues *</u>	Refroidis. <u>eau</u> Nombre cylindr. <u>6</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression</u>	Alésage <u>95,25</u> Course <u>99,06</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Cylindrée <u>4233</u> CV-impôt <u>21,56</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire, pédale</u>	Puissance en CV <u>95 SAE-ret</u> à t/min <u>3050</u>
Ralentisseur <u>-</u>	Bruit <u>77</u> dB/A - à t/min <u>3050</u>
Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression; lampe-témoin séparée</u>	Silencieux <u>l = 640 x Ø 150 mm</u>
	Mesure des gaz <u>OCE = 1,7 % à 650 t/min / ECE 15 **)</u>
	Déparasitage <u>OCE annexe B, chiffres 3+4 = D</u>

Carrosserie	Poids
<u>limousine</u>	avant      arrière      total
Nombre de portes <u>4 + 1 hayon</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide <u>980</u> <u>880</u> <u>1860</u>
Ceintures sécurité <u>oui +)</u> Rétroviseur <u>intérieur+gauche</u>	Charge utila <u>145</u> <u>275</u> <u>420</u>
Cale <u>-</u> Attelage <u>sur demande</u>	Poids total <u>1125</u> <u>1155</u> <u>2280</u>
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr. <u>2730</u>
Nombre de places <u>t. 6 av. 3 centre ar. 3</u>	Dimens. pneus <u>H 78 - 15</u> <u>H 78 - 15</u> (Variantes <u>++</u> )
Dimensions	Ply / bar <u>4 / 2,25</u> <u>4 / 2,25</u> voir
Longueur      int.      ext.      Empattements <u>2770</u> /	Charge <u>1610</u> <u>1610</u> remarques)
Largeur <u>1920</u> /	pour V max <u>180</u> <u>180</u>
Hauteur <u>1660</u> Voie <u>++</u> )      av. <u>1500</u> ar. <u>1480</u>	Garantie poids remorquable avec frein
Porte à faux      lat.      Voies      av.      ar.	Garantie poids remorquable sans frein <u>680</u>
av. <u>700</u>	Garantie poids de l'ensemble (remorque avec frein) <u>8730</u>
ar. <u>1130</u> Braquage      g <u>12200</u> d <u>12200</u>	Poids remorquable testé
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Vitesse maximale selon le constructeur <u>100</u> km/h
	Vitesse maximale testée <u>100</u> km/h

Equipement §)  
 Feux de route HCR (E)  
 Feux de croisement HCR (E)  
 Feux de position A (E) dans HCR  
 Feux rouges SAE STI PLA 70 KJHL  
 Feux stop id.  
 Clignoteurs av SAE DP GB AB HL | AV=compl. ar voir feux rouges  
 Catadioptres av | AV=compl. ar I (E)  
 Feux de gabarit av | ar  
 Feux complément.  
 Eclairage plaque 1/ au centre  
 Essuie-glace 2/ balais avec/SANS lave-glace  
 Avertisseurs SPARTAN 10 + HI

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme  
 Marque et type J E P Wagoneer  
 Homologation N° CH 0142 31  
 Carrosserie Limousine  
 Places total 6 avant 3  
 Poids à vide 1860 Carburant B  
 Charge utile = CV-impôt 21,56  
 Poids total 2730 Cylindrée 4233

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues avant étant déclenchables
- \*\*\*) Mesure des gaz : satisfait aux prescriptions selon le règlement 15 (essai du type B), une vignette n'est pas exigée (LFEM No 33524).
- +) Ceintures de sécurité: ceinture abdominale admise pour le siège au centre à l'avant pour raisons de construction.
- ++) Variante de jantes: sur demande jantes en alliage léger 7 x 15 voies: AV 1540 mm AR 1490 mm.
- §) Modifications par l'importateur:
  - la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
  - il est monté des phares avec feux de position intégrés, ceux d'origine étant trop éloignés du bord;
  - catadioptres: ceux d'origine non étanches; il en est monté 2/I (E) complémentaires;
  - un autocollant doit indiquer de manière durable la puissance exigée des ampoules des clignoteurs (18 W);
  - les feux stop/clignoteurs sont admis pour autant qu'un câble avec résistance incorporée (type D&W 3240-6) de 65 cm de longueur et de 4 mm de  $\phi$  soit monté avant ces dispositifs;
  - les clignoteurs avant et avant latéraux ne doivent pas clignoter alternativement, même lorsque les feux sont enclenchés.

CK Lieu et date de l'homologation  
 Zurich, 15.4.75

Homologation fédérale des types de véhicules