

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	J E E P	Cherokee Chief - 17 (A partir du No du châssis JOE17NN.....)	CH 0442 57

Constructeur	AMC JEEP CORPORATION, Southfield, Michigan 48076 (USA)
Identification	devant le No du châssis : "J.E17NN" ou "1JEN.17...T" = millésime (0 = 1980) = millésime (B = 1981)
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'avant
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, derrière l'essieu avant
Identification du moteur	"N" à droite, à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus de la pompe à eau (frappée par l'importateur)
Importateur principal	J.H. KELLER AG., Automobile, Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich
Véhicule homologué	JOE17NN 007 265

Châssis	
Nombre d'essieu	2
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	automatique + boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	3 x 2 Entraînement - toutes roues, constant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, soupape proportionnelle, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, pédale
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	AMC	Type	V8-360 2bbl.(N)
Construction	V	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	8
Alésage	103,63	Course	87,38
Cylindrée	5893	CV-impôt	30,01
Puissance en kW CV	112 153 SAE-net	l/min	4200
Bruit à l'arrêt	73	dB(A) l/min	3150 *
Silencieux	1 = 635 x 240 x 140 mm		
Mesure des gaz	ECE-15/03: CO = 1,970 % à 715 t/min **		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 + 1 hayon AR
Ceintures sécurité	American Safety
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	l 5 av 2 centre ar 3
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2760
Largeur	2000 Essieu double av 1670 ar 1580
Hauteur	1730 Voie av - ar -
Porte à faux	lat av 820 ar 1170
	Braquage g 12200 d 12200
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1120	860	1980
Charge utile	110	240	350 +
Poids total	1230	1100	2330
Garantie fabr.			2810
Dimens. pneus	10 R 15 LT	10 R 15 LT	(Variantes ++)
Ply/bars	4 / 3,1	4 / 3,1	voir
Charge pour V max	1430	1430	remarques)
	160	160	
Garantie poids remorquable avec frein			6280
Garantie poids remorquable sans frein			990
Garantie poids de l'ensemble (remorque avec frein)			9090
Poids remorquable testé			-
Vitesse maximale selon le constructeur			125 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h
Charge garantie sur le toit			150 kg.

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	AJ-SAE-AIRST-74	
Feux rouges	AJ-SAE-AIRST-74	
Feux stop	SAE-IP 6	AV+AR; AJ SAE P2A5 ar voir feux rouges
Clignoteurs	AV	AV + AR ar SAE A.. DOT
Catadioptres	av	ar
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/	séparé
Essuie-glace	2/	balais avec lave-glace
Avertisseurs	SPARTON LO	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	J E E P Cherokee Chief - 17		
Homologation	CH 0442 57		
N°			
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1980	Carburant	B
Charge utile	- +)	CV-impôt	30,01
Poids total	2810	Cylindrée	5893

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 3,31 = 74,7 dB/A.
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à l'arrière sur l'auvent.
- +) Charge utile : ne doit pas être notée, car le centre du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- ++) Variante de pneus : 10 - 15 LT 4 PR charge 1440 (2,3) V-max. 160 km/h
- Jantes : ---

 §) Modifications par l'importateur:

- la sortie de l'échappement est conduite vers l'arrière, jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- les catadioptres d'origine sont insuffisants; il en est monté 2 complémentaires SAE A.. DOT;
- les clignoteurs latéraux AV doivent être synchronisés avec ceux à l'avant;
- les rayons de visibilité des feux rouges et des clignoteurs AR sont complétés par les feux de gabarit et les clignoteurs latéraux;

Remplace FH CH 0442 57 du 20.02.80 / 03.03.81

Identification

(10.06.81)

Lieu et date de l'homologation Zurich, 20.02.80

Service fédéral d'homologation