

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	J E E P	C J - 7 (moteur: C / 4 places)	CH 0442 62

Constructeur AMC JEEP CORPORATION, Southfield, Michigan 48076 (USA)
 Identification sur la plaquette du constructeur -
numéro du châssis "JEC.87H..T....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'auvent
 Numéro du châssis à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron, derrière l'essieu avant (frappé par l'importateur)
 Identification du moteur "...C.." à droite, latéralement sur le bloc, devant le distributeur d'allumage
 Importateur J.H. KELLER AG, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>A M C</u>	Type <u>6-258-2 (C)</u>	
Suspension <u>AV+AR = ressorts à lames avec amortisseurs</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Direction <u>mécanique à circul.de billes;s.d.assist.hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position <u>avant</u>	
Entraînement <u>toutes roues</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>6</u>	
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.int.</u>	Alésage <u>92,25</u>	Course <u>99,06</u>	
	Cylindrée <u>4233</u>	CV-impôt <u>21,55</u>	
	Puissance en kW <u>93,2/A=94,4 (SAE)</u>	à min-1 <u>3800</u>	
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne,</u>	Couple max.Nm <u>193</u>	à min-1 <u>1600</u>	
	Déparatisage <u>D</u>		
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux <u>2 = 450 x ø 90 mm</u>	<u>340x210x110 mm</u>	<u>*</u>
Ralentisseur <u>-</u>		<u>5363611</u>	<u>53635568</u>
Contrôle 2 circuits <u>par différence de pression, lampe-témoin combinée</u>			

Carrosserie/Equipement ouvert avec pavillon
 Nombre de portes 2 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité avant SAE-J-4c +) arrière SAE-J-4c (abdominales)
 Cale - Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrouillage direction Essuie-glacs 2/ balais
 Réservoir carburant 1/75 l, matière artificielle
 Avertisseur SPARTON "LO" ou d'autres modèles homologués

Nombre de places total 4 av 2 centre _____ ar 2

Dimensions ++) intérieur extérieur
 Longueur _____ 3950 Empattement 2380
 Largeur _____ Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur (1810) 1850 Voie av _____ -
 Porte à faux avant _____ 600 Voie ar _____ -
 Porte à faux arrière _____ 970 Braquage ø g 10700 d 10700
 Garde au sol _____ à vide 220/200 en charge 210/190
 () = avec pavillon

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>720</u>	<u>680</u>	<u>1400</u>
Répartition charge	<u>45</u>	<u>235</u>	<u>280</u>
	<u>765</u>	<u>915</u>	<u>1680</u>
Poids garantis			<u>2200</u>
Pneus	<u>215/75 R 15</u>	<u>215/75 R 15</u>	<u>++)</u>
Ply/bar	<u>- / 2,4</u>	<u>- / 2,4</u>	
Charge	<u>1510</u>		
pour Vmax	<u>160</u>	<u>160</u>	
Jantes	<u>++)</u>	<u>++)</u>	

Garantie poids remorquable avec/sans frein mécanique 5460 / 725 automatique 5460 / 725
 Garantie poids de l'ensemble 7660 7660
 Poids remorquable testé - -
 Charge garantie sur le toit - -
 Vitesse maximale selon le constructeur 120 130 km/h
 testée _____ km/h à min-1 _____ moteur _____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m10	3,31	74,0	70,0	2850	aa)	Voiture de tourisme			
a6	3,31	75,0	70,0	2850	aa)	JEEP CJ - 7			
						Homologation No CH	0442 62		
						Carrosserie	ouvert avec pavillon		
F	G	H			J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places	
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	
m10	3,31	19,03	1,41	1,17	0,0	910	46 0101 01	4	
a6	3,31	10,51	1,57	1,68	0,1	800	46 0101 02	avant	
								2	
						Poids à vide	1400	Carburant	B
						Charge utile	-	Cylindrée	4233
						Poids total	2200	CV-impôt	21,55
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- ventilateur Visco, ϕ 480 mm, 7 pales.
- +) Ceintures de sécurité : avec arceau de sécurité = à l'avant, ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage;
sans arceau de sécurité = à l'avant, ceintures abdominales.
- ++) Variante de pneus : H 78 B 15 4 PR charge 1600 (2,25) Vmax 150 km/h
HR 78 - 15 1500 (2,25) 180 km/h
235/75 R 15 1760 (2,40) 160 km/h
- Variante de jantes : 6 JJ x 15 acier voies AV = 1410 mm AR = 1405 mm élargissements des ailes exigés, largeur 1660 mm
7 JJ x 15 acier 1460 mm 1450 mm élargissements des ailes exigés, largeur 1750 mm.
- §) Equipement : - des bavettes sont exigées derrière les roues AV + AR;
- les feux de position/clignoteurs d'origine sont démontés; des feux homologués E sont montés sur le pare-chocs;
- les clignoteurs AV-latéraux doivent être débranchés (clignoteurs alternatifs);
- les catadioptres d'origine sont insuffisants; il en est monté 2 complémentaires S&E A..

L'intervalle entre les feux de croisement est admis selon lettre CFP du 09.01.70.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 16.05.84
Schö/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation