Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque KAISER	14146 6 pl	aces +)	Fiche d'homolo	_
"14146" préfixe Numéro du châssis frappé Signe d'identification du mot	N "KAISER" à l'avant et ailes avant sur montant au numéro de châssis e à droite, à l'avant lat eur frappé"6-232"à droite, RPORATION, Toledo/Ohio(U	et sur plaquette d de porte à l'avant et sur plaquette du cer. sur longeron. later.s.bloc-moteu	construction construction	ucteur à éau cteur te du distri	Importat.
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîmements.ttes roues Direction gauche ou droite Assistance sur demande Frein de service hydr.2-circ.exp.int.av.assist.p.dépression Frein auxiliaire méc.exp.int.pédale avec secteur, câble Frein stationnt.)s.roues arrière Frein pr.rem. Transmission méc.synchronisée Nombre vit. 3 Blocage differ.s.demande Crochet rem. s.demande vitesse max. 145 km CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4 + 1 Toit ouvert Nombre de places : Total 6 ; AV 3 ; milleu - ; AR 3 ; Places debout -			MOTEUR Of Marque	Genre _en lign KAISER 6-232 avant 95,25 3799cm³ CV 144 SAE) à cmenteau dB (A) à ment bruit _l po	Nombre cyl. 6 Course 88,90 7-Impot 19,35 4200 t/m
DIMENSIONS Voice Diam. braqua	/(//	Charge p. essi	900 1130 8.55-15 eu 1820(2,	Arrière 870 4ply (D = 1820(2	1770 770 2540 2540 8PR)

EQUIPEMENT Equipment électrique 12 V	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION		
Feux de route 2/GENERAL ELECTRIC SAE H ++)	Genre du véhicule Voiture de tourisme		
Feux de croiseme 2/do. asymm. Feux de position2/CATSEYE 100			
Feux de gabarit RH SAE I P 62	Chassis no (selon véhicule)		
Avertisseur 1/électrique (2 tons) Niv. sonore 90 (dB/A)	Homologation no CH 0442 04		
Essuie-glace2/électriques(2-vit.) Lave-glace Oui	Forme de la carr. Limousine		
Feux arrières 2/SAFSTJP1A70kJHL Catadioptres 2/SAE RA69WHL			
Feux stop 2/SAESTJP1A70kJHL** Feux de recul 2/séparés	Places ass. : Total 6 (3 avant)		
Eclair. plaque contr. 1/sép., centre Plaque forme haute ABNANA	Poids à vide 1770 Carburant B		
Rétroviseur <u>l/intér. + l/extér.</u> Indic. vitesse km/h	Charge utile 770 Cylindrée 2799 cm ³		
Indic, direction cligm. 4 Av 2/CATSEYE 105 RH SAE IP 62 AR2/SAE STJP1A70k	Poids total 2540 Poids de		
	l'ensemble		
Avert. clign. oui, av, témoin Lampes de travail [JHL]	<u>'</u>		
Feux complémentaires :			
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc. expertisé: 1414016 211585		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues ava	-		
`	nt sont déclenchables.		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues ava **) Admis avec câble de résistance de 65 cm de lor +) Désignation du type: 1414 = Wagoneer, 4 portes	nt sont déclenchables. ng; type Datwyler 3240-6. ng, entraînement s.toutes les roues		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues ava **) Admis avec câble de résistance de 65 cm de lor +) Désignation du type: 1414 = Wagoneer, 4 portes . = 0 = Exécution nor	nt sont déclenchables. ng; type Datwyler 3240-6. ng; entraînement s.toutes les roues male / C = Exécution Super(carrosserie		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues ava **) Admis avec câble de résistance de 65 cm de lor +) Désignation du type: 1414 = Wagoneer, 4 portes . = 0 = Exécution norm . = 1 = Direction à ga	nt sont déclenchables. ng; type Datwyler 3240-6. s, entraînement s.toutes les roues hale / C = Exécution Super(carrosserie huche/ 2 = Direction à droite		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues ava **) Admis avec câble de résistance de 65 cm de lor +) Désignation du type: 1414 = Wagoneer, 4 portes . = 0 = Exécution norm . = 1 = Direction à ga 6 = Moteur 6 cyl. sans	nt sont déclenchables. ng; type Dätwyler 3240-6. s, entraînement s.toutes les roues cale / C = Exécution Super(carrosserie cuche/ 2 = Direction à droite s détoxication des gaz.		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues avant de la	nt sont déclenchables. ng; type Datwyler 3240-6. s, entraînement s.toutes les roues hale / C = Exécution Super(carrosserie huche/ 2 = Direction à droite		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues avant **) Admis avec câble de résistance de 65 cm de lor +) Désignation du type: 1414 = Wagoneer, 4 portes . = 0 = Exécution nor . = 1 = Direction à gant 6 = Moteur 6 cyl. sans 7 = Moteur 6 cyl. avec ++) Feux de route: ou TUNGSOL "S" SAE H 69.	nt sont déclenchables. ng; type Dätwyler 3240-6. s, entraînement s.toutes les roues cale / C = Exécution Super(carrosserie cuche/ 2 = Direction à droite s détoxication des gaz.		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues avant de la	nt sont déclenchables. ng; type Datwyler 3240-6. g, entraînement s.toutes les roues male / C = Exécution Super(carrosserie nuche/ 2 = Direction à droite g détoxication des gaz. g détoxication des gaz.		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues avant de la familie de câble de résistance de 65 cm de lor de la	nt sont déclenchables. ng; type Datwyler 3240-6. g, entraînement s.toutes les roues male / C = Exécution Super(carrosserie nuche/ 2 = Direction à droite g détoxication des gaz. g détoxication des gaz.		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues avant et arrière se	nt sont déclenchables. ng; type Datwyler 3240-6. g, entraînement s.toutes les roues male / C = Exécution Super(carrosserie nuche/ 2 = Direction à droite g détoxication des gaz. g détoxication des gaz.		
*) Entraînement s.toutes les roues: les roues avant de la fact de	nt sont déclenchables. ng; type Datwyler 3240-6. g, entraînement s.toutes les roues male / C = Exécution Super(carrosserie muche/ 2 = Direction à droite g détoxication des gaz. g détoxication des gaz. ent mis hors service.		