

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Wagonner

Fiche d'homologation N°

'Voiture de tourisme

J E E P

(5 places)

CH 0445 03

Constructeur  
IdentificationAMERICAN MOTORS CORPORATION, Southfield / Michigan (USA)  
devant le No du châssis = "JBA15NN"Plaque constructeur  
N° du châssis  
Identification du moteur  
Importateur principal  
Véhicule homologuédans le compartiment du moteur, à gauche, sur l'avant  
à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, au-dessus de la fixation du stabilisateur ) frappés par  
" N " à l'avant, au centre en haut sur le bloc, derrière le distributeur d'allumage ) l'importateur  
RAMPY MOTORS INC, AG, Sulgenekstrasse 60, 3000 Berne 12  
JBA15NN 144 658

Châssis

Nombre d'essieu  
Direction  
Transmission  
Nombre de vitesses  
Frein de service2 Nombre de roues 4  
mécanique avec assistance hydraulique  
boîte automatique + boîte complémentaire route/terrain  
3 x 2 Entraînement toutes roues, constant

Frein auxiliaire

hydraulique, 2 circuits, AV-disques/AR-exp.internes,  
assistance par dépression, sur toutes les roues,  
soupape proportionnelle sur les roues arrière  
mécanique, à expansion interne,  
sur les roues arrièreFrein d'arrêt  
Ralentisseuridentique au frein auxiliaire  
-

Contrôle 2 circuits

par différence de pression; lampe-témoin combinée

Carrosserie

Nombre de portes  
Ceintures sécurité  
Cale  
Antivollimousine  
4 + 1 Indic. vitesse km/h  
SAE-J-4c Rétroviseurs intérieur / gauche / droite  
- Attelage sur demande  
verrouillage de la direction

Nombre de places

1 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

Longueur  
Largeur  
Hauteur  
Porte à fauxintérieur extérieur  
4700 Empattements 2770  
1970 Essieu double av ar  
1750 Voie av 1530 ar 1480  
lat Voies av ar  
av 780  
ar 1150 Braquage ø g 11400 d 11400

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Moteur

Marque  
Construction  
Carburant  
Refroidissement  
Alésage  
Cylindrée  
Puissance en kW  
CV  
Bruit à proximité  
Silencieux  
Mesure des gaz  
DéparasitageA M C Type V8-360 2-V(N)  
V Temps 4  
B Position avant  
eau Nombre cylindres 8  
103,63 Course 87,38  
5893 CV-impôt 30,01  
97,5 à U/min 3625  
132,5 DIN  
88,5 dB/A à U/min 2720 \*)  
l = 635 x ø 165 mm  
ECE-15, CO 0,25 % à 700 t/min \*\*  
OCS, annexe B, chiffres 3+4 = D

Poids

Poids à vide  
Charge utile  
Poids total  
Garantie fabr.  
Dimens. pneus  
Ply/bars  
Chargeavant arrière total  
1140 930 2070  
100 250 350 \*)  
1240 1180 2420  
2812  
HR 78 - 15 HR 78 - 15 (Variantes \*\*)  
R / 2,3 R / 2,3 voir  
1460 1460 remarques)

pour V max varie selon la marque, minimum 136 km/h

Garantie poids remorquable avec frein

Garantie poids remorquable sans frein

Garantie poids de l'ensemble

Poids remorquable testé

Vitesse maximale selon le constructeur

Vitesse maximale testée

9095

136 km/h

km/h

Équipement	HCR (E)
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR
Feux de position	AJ SAE STI-PIA 70
Feux rouges	AJ SAE STI-PIA 70
Feux stop	
Clignoteurs	av SAE IP-3/DP68ABHL oui ar voir feux rouges
Catadioptrés	av AV + AR ar AJ SAE AR3
Feux de gabarit	av
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	1/ séparé
Essuie-glace	2/ balais avec 2 brosses lave-glace
Avertisseurs	SPARTON LO + HI
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	JEEP	Wagoneer	
Homologation N°	CH	0445 03	
Carrosserie	Linousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	2070	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	30,01
Poids total	2812	Cylindrée	5893

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, A2, 1A 3,07 = 75 dB/A.
- \*\*\*) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée (LFEM No 38 854).
- +) Charge utile : ne doit pas être notée sur le permis de circulation car le centre de gravité du pont de charge se trouve derrière l'essieu arrière.
- ++) Variante de pneus : H 78 - 15 Load Range B 4 PR charge par essieu 1500 (2,3) V-max. 150 km/h  
Jantes 6 x 15 acier ou 7 x 15 alliage léger "HTB" voies: (jantes acier AV 1520 mm AR 1470 mm  
Variante de pneus 9-15 LT charge 1272 (2,3) V-max. 136 km/h (jantes alu 1530 mm 1480 mm)

§) Modifications par l'importateur:

- la sortie de l'échappement est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
- l'avertisseur est déplacé vers l'avant, derrière la grille du radiateur;
- les phares d'origine SEALED BEAM sont remplacés par des HCR (E);
- les feux de position d'origine sont débranchés et remplacés par des A (E) dans HCR;
- les catadioptrés d'origine non étanches; doivent être rendus imperméables;
- les clignoteurs AV latéraux ne doivent pas fonctionner alternativement;
- les clignoteurs AV, d'origine blanc, sont colorés par un filtre de couleur Amber 300 de 3 mm de la maison ICI;
- la distance des clignoteurs AV du bord du véhicule est admise selon LC du 31.03.70 (décision concernant GM Bienne)

Remplace FH CH 0445 03 du 07.09.78

Garantie poids de l'ensemble

(07.06.79)

Lieu et date de l'homologation

Bellach, 07.09.78

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

J E E P

Wagoneer (5 places)

CH 0445 03

Fiche complémentaire

I

Homologation de contrôle du 06.10.78 à Berne - Gau

A partir du No du châssis: J9A15NN 000 001 (2ème chiffre = millésime)

Equipement : (véhicules avec phares carrés)

feux de route : Sealed Beam SAE H.. ou DOT ou sur demande HCR (E)

feux de croisement : Sealed Beam SAE H.. ou DOT ou sur demande HCR (E)

feux de position : A (E) séparés (montés par l'importateur) ou A (E) dans HCR.