

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque LOTUS	Type ELAN S 4	Fiche d'homologation n° CH 0483 04
MOYENS D'IDENTIFICATION "ELAN" à droite, devant la porte			
"36...." premiers chiffres du numéro de châssis et s. plaquette constructeur, à gauche, sur l'auvent			
Numéro du châssis frappé à droite en haut s. longeron, vis-à-vis filtre à huile & s. plaquette			
Signe d'identification du moteur frappé "LP." à droite s. bloc-moteur, entre 2 ^e et 3 ^e cylindre			
Constructeur LOTUS Cars Ltd., NORWICH (GB) Importateur LOTUS m.d. PERRIN, GENEVE			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>s. roues arr.</u>		MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>LOTUS</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>Hydr. l-circ. disques - s/dem.: av. assistance</u>		Type <u>LP.</u>	
Frein auxiliaire <u>Méc. à disques,</u> (par dépression		Position <u>à l'avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn ^t . <u>sur roues arrière</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>82,55</u> Course <u>72,746</u>	
Transmission <u>Méc. tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1558</u> cm ³ CV-impot <u>7,94</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>190</u> km/h		CV-puiss. <u>104</u> BHP) à <u>6000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>		Refroidissement <u>Eau</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>4500(3/4)</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>2 pots échappem^t</u> <u>305 x 89 mm Ø</u>	
DIMENSIONS Voie AV <u>1180</u> AR <u>1230</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>9,80</u> DR <u>10,10</u>		A vide <u>330</u> <u>395</u> <u>725</u>	
Empattement <u>2134</u> / (/ /)		<u>50</u> <u>90</u> <u>140</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total <u>380</u> <u>485</u> <u>865</u>	
Longueur <u>3690</u>		Garantie fabr. <u>900</u>	
Largeur <u>1420</u>		Dimens. pneus <u>HR 155 x 13 SP</u>	
Hauteur <u>1175</u>		Charge p. essieu <u>750</u> <u>750</u> (au-dessus de 180 km/h)	
Porte à faux AV <u>716</u>		de l'ensemble <u>-</u> kg	
AR <u>840</u>			
lat. <u>-</u>			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/LUCAS E 4 Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/séparés

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 93 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/combinés

Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque ~~rectangulaire~~ oblongue

Rétroviseur 1/int. 1/ext. Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 6/ (cpte-tours)

AV blanc latér. orange AR orange

Avert. clign. oui Lampes de travail -

Dispositif antivol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type LOTUS Elan S 4

Châssis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 0483 04

Forme de la carr. Limousine

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 725 Carburant B

CV 7,94

Charge utile -- Cylindrée 1558 cm³

Poids total 900 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 360007 F

§) Modifié par l'importateur :

- Un rétroviseur supplémentaire est monté à l'extérieur sur le côté gauche
- "CH" est monté sur un support vertical
- L'avertisseur est équipé d'un relai en vue d'atteindre la puissance minimum prescrite.

Lieu et date de l'expertise

GENEVE, 3.4.1970

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
L O T U S

Type
E l a n S 4

Fiche d'homologation n°
CH 0483 04

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 26.4.71 - Ck

Moteur : sur demande type LP BIG VALVE (cylindrée inchangée)
Identification du véhicule : "Elan" et "S.130" sur côté droit
Identification du moteur : "LP" à droite, sur le bloc, entre cylindres 2 et 3 et
"BIG VALVE" en haut sur le moteur
Puissance du moteur : 126 CV-SAE à 6000 t/min
Mesure du bruit : 80 dBA à 4500 t/min (3/4)
Amortissement du bruit : 2 pots 305 x ϕ 90 mm
2 sorties ϕ intérieur 32 mm