

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrication | Type | Fiche d'homologation No |
| 00) Voiture de tourisme | LAND - ROVER | 90 (Pick Up avec bâche) | CH C485 30 |

| | |
|---------------------------|--|
| Constructeur | LAND ROVER U.K., Ltd, Solihull (GB) |
| Identification | sur la plaquette du constructeur "LAND ROVER 90" numéro du châssis "SALLDYAH..A....." |
| Plaquette du constructeur | dans le compartiment-moteur, à l'arrière, au-dessus du support du maître-cylindre de frein |
| Numéro du châssis | à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant la roue avant |
| Identification du moteur | "11 E" devant le No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à eau |
| Importateur | STREAG SA., Industriestrasse, 5745 Safenwil |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|--|
| Châssis | | Moteur | |
| Nombre d'essieux/pneus | 2 / 4 | Marque | LAND ROVER |
| Suspension | ressorts hélicoïdaux; amortisseurs AV + AR | Construction | en ligne |
| Direction | mécanique, ROSS avec assistance hydraulique *) | Carburant | B |
| Entraînement | toutes roues | Refroidissement | eau |
| Frein de service | hydraulique, 2-circuits, AV-à disques/AR-exp. interne, assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière | Alésage | 90,47 |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur l'arbre à cardan | Cylindres | 2282 |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire, levier avec secteur | Puissance en kW | 55,2 CS |
| Ralentisseur | --- | Couple max. Nm | 162,7 |
| Contrôle 2 circuits | contrôle du niveau; lampe-témoin séparée | Déparasitage | D |
| | | Silencieux | 2 = 330 x 270 x 110 mm 280 x ø 120 mm |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------|-----------------|----------|-------|
| Carrosserie/Équipement | limousine (carote de cabine) \$) | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 2 + 1 | Poids à vide | 955 | 670 | 1625 |
| Ceintures sécurité avant | 4x4m(E) + B(E) | Répartition charge | 110 | 380 | 490 |
| Cale | --- | | 1065 | 1050 | 2115 |
| Antivol | verrou direction | Poids garantis | 1200 | 1500 | 2550 |
| Réservoir carburant | 1 / tôle d'acier / 55 litres | Pneus | 205 R 16 | 205 R 16 | *) |
| Avertisseur | MIXO TR 89 CH 5 0102 03 d'autres modèles homologués | Ply/bar | 4 / 3,75 | 4 / 3,75 | |
| | | Charge | 1900 | 1900 | |
| | | pour Vmax | 120 | 120 | |
| | | Jantes | 5 1/2 F x 16 DP | 33 acier | |

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------|----------------|
| Nombre de places | total 7 av 3 centre ar 4 | Garantie poids remarquable avec/sans frein | mécanique | automatique |
| Dimensions | intérieur extérieur | Garantie poids de l'ensemble | 6000/750 | |
| Longueur | (3760) 3710 | Poids remarquable testé | 5000 | |
| Largeur | 1790 | Charge garantie sur le toit | 150 | |
| Hauteur | 1980 | Vitesse maximale selon le constructeur | 115 | km/h |
| Porte à faux avant | (700) 650 | testée | --- | km/h à min-1 |
| Porte à faux arrière | 700 | en charge | 180/200 | moteur |
| Garde au sol | à vide 200/220 | charge garantie sur attelage | 300 | prise de force |
| | () = avec pare-chocs complémentaire | | | |

| Emissions du bruit | | Au passage | Mesure à l'arrêt | | Remarques | |
|-----------------------|------|-------------------|------------------|-------|-----------|-------------|
| Boite de vitesses | i-e | dB/A | dB/A | min-1 | | |
| m10 | 3,54 | 76,5 | 71,5 | 3000 | | |
| F | G | H | J | R | | |
| Des gaz d'échappement | | Emissions en g/km | | | Ralenti | Numéro-ATGE |
| Boite de vitesses | i-e | CO | HC | NO | CO min-1 | |
| m10 | 3,54 | --- | --- | --- | 1,4 | 700 |
| F | G | K | L | M | N | R |

| Indications pour le permis de circulation | | (Code) |
|---|----------------------------|-----------------------|
| Genre de véhicule | <u>Voiture de tourisme</u> | |
| Marque et type | <u>LAND - ROVER 90</u> | |
| Homologation No CH | <u>0485 30</u> | |
| Carrosserie | <u>limousine</u> | |
| Places | total <u>7</u> | avant <u>3</u> |
| Poids à vide | <u>1625</u> | Carburant <u>B</u> |
| Charge utile | <u>---</u> | Cylindrée <u>2282</u> |
| Poids total | <u>2550</u> | CV-impôt <u>11,62</u> |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Direction : s.d. direction à circulation de billes ou GEMMER, sans assistance hydraulique;
- +) Variante de pneus : 6.00 - 16 C, 8 PR, 1500 (3,75) Vmax 120 km/h;
7.50 - 16 C, 6 PR, 2000 (3,5) Vmax 120 km/h;
- §) Equipement : des bavettes ainsi que des élargisseurs des ailes AV + AR sont obligatoires.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 09.07.84

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

Schö/PR