

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
10) Voiture de tourisme	LAND - ROVER	9 0 (moteur 17 H) (ouvert avec bâche)	CH 0485 37

Constructeur	LAND ROVER LTD., Solihull, West Midlands (GB)		
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "SALLDVAD..A....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à gauche en haut sur le support du maître-cylindre		
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant l'essieu avant		
Identification du moteur	"17 H" devant le no du moteur, à gauche à l'avant latéralement sur le bloc, derrière la pompe à eau ou: "17 H"		
Importateur	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil à droite en haut sur le bloc, derrière distributeur d'allumage		

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs mécanique, s.d. assistance hydraulique
Direction	toutes roues
Entraînement	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=tambours, assistance par dépression, sur toutes les roues
Frein de service	limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur l'arbre à cardan
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	LAND - ROVER	Type	17 H
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Cylindres	4
Alésage	90,47	Course	97,0
Cylindrée	2493	CV-impôt	12,70
Puissance en kW	62 (DIN)	à min-1	4000
Couple max Nm	180	à min-1	2000
Déparasitage	D		
Silencieux	2 = 335x254x104 mm / 283 x ø 108 mm		
	"NRC 8888"	"NTC 1150"	

Carrosserie/Equipement	ouvert §)	
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière -
Cale	-	Rétroviseurs gauche + droite
Antivol	verrou direction	Essuie-glace 2 balais
Réservoir carburant	1/acier, 55 litres	
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	940	680	1620
Répartition charge	80	410	490
	1020	1090	2110
Poids garantis			2550
Pneus	205 R 16	205 R 16	+) )
Ply/bar	4 / 3,75	4 / 3,75	
Charge	1900	1900	
pour Vmax	120	120	
Jantes	5 1/2 ou 6 J x 16, DP 33 mm, acier		

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	(3760)	3710	Empattement 2360
Largeur		1790	Essieu double av ar
Hauteur		1980	Voie av 1495 -
Porte à faux avant	(700)	650	Voie ar 1495 -
Porte à faux arrière		700	Braquage ø g 11500 d 11600
Garde au sol	à vide.	200	en charge 180

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 6000 / 750	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	5000 (observer art. 67/5 OCR)	
Charge garantie sur le toit	150	
Vitesse maximale selon le constructeur	115 km/h	
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

( ) = avec pare-chocs compl. AV

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	
m10	3,54	76,5	72,0	3000	

valeurs d'émission 1.10.86 remplies

F	G	H	J		R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO * min-1	
m10	3,54	-	-	-	2,2 600	-

F	G	K	L	M	N	R
---	---	---	---	---	---	---

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	LAND - ROVER 9 0	
Homologation No CH	0485 37	
Carrosserie	ouvert	
Places	total 7	avant 3
Poids à vide	1620	Carburant B
Charge utile	-	Cylindrée 2493
Poids total	2550	CV-impôt 12.70

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) Variante de pneus : 6.00 - 16 C 8 PR 1500 (3,75) Vmax 120 km/h  
 7.50 - 16 C 6 PR 2000 (3,50) 120 km/h

§) Equipement : des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière;  
 des extensions d'ailes sont exigées à l'avant et à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 16.-18.09.85  
 Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation 16.-18.09.85  
 05.09.86 - Ident. du moteur/jantes SW

Service fédéral d'homologation