

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	L A D A	Niva 1600 4x4 *)	CH 0489 10

Constructeur	USINES AUTOMOBILES DE VOLGA (VAZ), 445017 Togliatti (URSS)
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "XTA212100....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment moteur, à droite, en haut sur l'auvent
Numéro du châssis	dans le compartiment moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	"2121" à gauche sur bloc, au-dessus de filtre à huile
Importateur	GARAGE DE L'AUTOROUTE, Sares S.A., 1022 Chavannes

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	LADA
Suspension	AV+AR ressorts hélicoidaux av. amortisseurs	Construction	en ligne
Direction	mécanique	Carburant	B
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	eau
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=tambours	Alésage	79,0
	assistance par dépression, agissant sur toutes	Cylindrée	1568
	roues, régulateur selon charge sur roues AR	Puissance en kW	56 (DIN)
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, agissant sur roues AR	Couple max.Nm	122
		Déparasitage	genre: D
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 pots: 1. 320x132x112 mm / 2. 573x202x100 mm *)
Ralentisseur	-		"2103-1202005" "2106-1201005"
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin sép.		

Carrosserie/Equipement	Limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	700	460	1160
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	60	290	350
Cale	-		760	750	1510
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1590
Réservoir carburant	1 / 45 l / acier	Pneus	6.95 - 16	6.95 - 16 +)	
Avertisseur	TCH C 304 / C 305 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	4 / 2,1	4 / 2,1	
		Charge	1040	1040	
		pour Vmax	150	150	
Nombre de places	total 5 av. 2 centre ar 3	Jantes	5 J - 16, déport	58 mm, acier	+)

Dimensions	intérieur	extérieur			
Longueur		3720	Empattement	2200	
Largeur		1680	Essieu double av		ar
Hauteur		1650	Voie	av 1430	-
Porte à faux avant		685	Voie	ar 1405	-
Porte à faux arrière		855	Braquage ø	g 10300	d 10300
Garde au sol	à vide	230	en charge	225	
			Garantie poids remorquable avec/sans frein	1500	mécanique automatique
			Garantie poids de l'ensemble	-	
			Poids remorquable testé	1500	
			Charge garantie sur le toit	50	
			Vitesse maximale selon le constructeur	132	km/h
			testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		
m10	4,10	77,0		75,0	4050		
<u>Val. d'émission 01.10.86 remplies</u>							
F	G	H			J	R	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km				Ralenti	Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	
m10	4,10	5,53	0,56	0,87	---	860	40 0401 01
F	G	K	L	M	N	R	

Indications pour le permis de circulation				(Code)
Genre de véhicule	Voiture de tourisme			
Marque et type	L A D A	Niva 1600 4x4		
Homologation No CH	0489 10			
Carrosserie	Limousine			
Places	total	5	avant	2
Poids à vide	1160	Carburant	B	
Charge utile	-	Cylindrée	1568	
Poids total	1590	CV-impôt	7,99	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Catalyseur : signe distinctif "AAB" ou "ADL" (OGE 86)
- + ) Variante pneus : 175 R 16 4FR, charge 1200 (2,3), Vmax 160 km/h  
P205/75 R 15, 1390 (2,4), 180 km/h
- Variante jantes : 6 J x 16 DP 45 mm, alliage léger MELBER, voie AV= 1460 AR= 1435 mm  
6 J x 15 DP 45 mm, acier DELMICS, 1460 1435 mm
- § ) Equipement : des bavettes arrière sont exigées

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 3.10.85  
St(VD)/lin

Remplace la fiche d'homologation du 13.02.86  
08.08.86 - Val. d'émission 01.10.86 remplies SW

Service fédéral d'homologation