Genre du véhicule		Marque de fabri	que -		Туре	•		l	Fiche d'homoi	ogation No	
00) Voiture de tourisme LANCIA				Prisma 1500	(831ABO/BV)		сн 049	1 03			
	FIAT AUTO S.p.A., I-10135 Torino								Catalyseur		
Constructeur . Identification	sur la plaquette du constructeur "Versione 831ABO/BV"									<del></del>	
identification	numèro du châssis "ZLA831AB0"										
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile										
Numero du chassis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur le support du ressort										
Identification du moteur											
Importateur	FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève										
Chāssis						Moteur					
Nombre d'essieux/pneus	2/4					Marque	LANCIA	Туре		13802.048	
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoldaux + amortisseurs				Construction	en ligne/inject.	Temps 4				
Direction :	mécanique, à crémaillère				Carburant	B	Position avant				
Entrainement	sur roues avan					Refroidissement	eau	Cylindre	8\$	4	
Frein de service	hydraulique,2					Alésage	86,4	Course		63,9	
	assistance par					Cylindrée	1498	CV-Imp	ôt	7.63	
	régulateur sele					Puissance en kW	55 (DIN)	à min-1		5500	
Frein euxiliaire	mécanique, tam	ours, sur le	s rou	es arriere		Couple max Nm	108	à min-1		3000	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire					Déparasitage	$\frac{D}{2 = 620 \times 095}$	m (TA	NOTA 823595	ന)	*)
Raientisseur	*generales on tratus presistants			_	Silencieux	408x163x134 E	NCIA 823848				
Contrôle 2 circuits	contrôle du ni	veau; lampe-	témoin	séparée	_					<i></i>	
<del></del>	14 . 1				<u> </u>	<del> </del>					
Carrosserie/Equipement	limousine		X		_	Poids	avant	arrière		total	
Nombre de portes	Ar4m (E)	Indic, vitesse	<u>km/r</u>	n + B (E)	_	Poids à vide	585 110	390		.975	
Ceintures sécurité avant Cale	****** (11)	arrière		érieur +_g	 enoba	Répartition charge	695	240 630		<u>350</u> 1325	
Antivol	verrou directi	Rétroviseurs		alais	<u> 14</u> 0110	Balida managa	97,7	_0_0_		1425	
Reservoir carburant	1/acier, 45 1	itres			_	Poids garantis Pneus	165/70 SR 13	165/	70 SR 13		+)
Avertisseur	FIAMM CH 5 060	2 <b>01</b> ou d'a	utres mo	dèles homolog	ués	Ply/bar	R / 2,3	R /			` •
					_	Charge	800	800			
Nombre de places total	5 av 2	cen	tre	ar3_	_	pour Vmax	180	180			
						Jantes	5 B x 13 DP 42 mm	,_aci	er		+)
Dimensions .	intérieur extérieu							mecan		automatique	
Longueur	4180 Empattement 2475			Garantie poids remorquable avec/sans frein 1000			<del>/ -</del>				
Largeur	1620 Essieu double avar										
Hauteur	1385 Voie av 1400 - 1400				Poids remorquable testé 750						
Porte à faux avant	025				Charge garantie sur le toit 95 Vitassa maximala salon la constructare 158					han/b	
Porte à faux amère Garde au sol	à vide	_ 0.040080.5	9	d <u>1000.</u>	<u>~</u>		selon le constructeur			-	km/h
A91/19 9/1 2/01	# AIGE -	en charge -				testée	km/h à min-1	mo	staur	prise o	e force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arr	êt j Remarq	ues	Indications pour le permis de circulation				
Boite de vitesses m5	3,59	dB/A 74,5	71,0 413	i		Genra da véhicula Marque et type	Voiture de touri	sme Prisma 1500		
valeurs d'é			olies			Homologation No C	H 0494 03 limousine			_
F Des gaz d'échapp	l G	H   E	<b>∤ J</b>	IR Talanti	L Number ATOR	Places total	. 5		9	
Boite de vitesses		Emissions e	•	Ralenti CO min-1	Numéro-ATGE CH	Places total	·	avant	<u>-                                    </u>	
<b>m</b> 5	3,59	1,18 0	,12 0,12		65 0101 01	Poids à vide Charge utile Poids total	975 1425	Carburant Cylindrée CV-Impôt	B 1498 7,63	
F	G	K   L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans la permis de circulation

Catalyseur

: désignation "FIAT 7567999" (US 83)

\*) Insonorisation

: isolation du capot-moteur

+) Variante de pneus : 165/65 SR 14

850 (2,5)

Vmax 180 km/h

B x 13 déport 42 mm, alliage léger SPEEDLINE ou CROMODORA

Variantes de jantes : 5 B x 13 déport 42 mm, alliage leger CRCMODORA ou FOMB
5 1/2 J x 14 40 mm, alliage léger CRCMODORA ou FOMB

voies inchangées

voies AV = 1404 mm AR = 1404 mm

Inscription dans le permis de circulation: 175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Torino, 17.-22.11.85 Sta/lin