1	1	1 _	1	
Genre du véhicule	Marque	Туре	Fiche d'homologation n <sup>o</sup> CH 0520 01	
Voiture de tourisme	<del></del>	1600		
MOYENS D'IDENTIFICATION "MARCOS" à l'avant et à l'arrière du véhicule				
"1600" devant le No du châssis + sur plaquette du constructeur à gauche en haut sur longeron				
a gaucio di fiatti bili Tongeron				
Numéro du chassis frappé a gauche, en haut s.longeron (frappé par l'imp.) + s.plaqu.constructeur Signe d'identification du moteur frappé "16 GI" à gauche à l'AR s.bride embrayage (frappé par l'imp.)				
Constructeur MARCOS CARS Ltd, Bradford/Avon (CR, portateur Garage B. Müller, Kreuzlingen				
CHASSIS Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4 Entratr	ement arrière	MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche ou droite Assistance			Marque FORD (GB) Carbur. ess.	
Frein de service hydr. AV=disques/AR=exp.int. ou disques s.ttes Type 16 GT				
Frein auxiliaire \mec. exp.int.ou dis. Ralentisseur [roues s.dem.			Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationnt. A cable, s.roues AR Frein pr. rem. ass. Servo Alésage 80,98 Course 77,6				
Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4 C			Cylindr. 1598 cm <sup>3</sup> CV-Impôt 8,14	
Frein stationnt. A Cable, S. Foues AR Frein pr. rem. Lass. Servo Alésage 80,98 Course 77,  Transmission méc. toute synchronisée Nombre vit. 4 Cylindr. 1598 cm3 CV-Impôt 8,  Blocage differ. Sur dem-Crochet rem. Vitesse max. 193 km/h CV-puiss. 82 (DIN) à 5400				
CARROSSERIE Forme limousine Nombre portes 2 Refroidissement eau			retroidissement	
CARROSSERIE Forme -			Bruit 85 dB (B) à 5400 t/m	
Toit ouvert			Amortissement bruit 2 pots	
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout 305x128x68 / 610x127x70				
DIMENSIONS Voie	AV 1340 AR 1320 ge G 9.5 DR 10.4	_ <u>POIDS</u>	Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement 2260	/(/	A vide	<u>377</u> <u>393</u> <u>770</u>	
Dimensions ext		Charge utile	50 90 140	
Longueur 4080	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Poids total	427 483 _910	
Largeur 1630		Garantie fabr.	1020	
Hauteur 1140	5		165-13 1,6 atu DUNLOP SP 41	
Porte à faux AV 820	<u> </u>		u 490 500	
AR 1000		Poids maxi rem	<u>'ensemble</u> orquable	
lat.	· <u>-</u>			

Feux de route 4 LUCAS (2 S.BEAMAvertisseur optique oui  Feux de croisement 2/ Bilux.asy. Feux de position 2/ sép. \$)  Feux de gabarit Feux de brouillard  Avertisseur 1/ électr. (2-tons) Niv. sonore 87 dB/B  Essuie-glace 2/ électriques Lave-glace oui  Feux arrières 2/ LUCAS Catadioptres 2/ séparés  Feux stop 2/ combinés Feux de recul  Eclair. plaque contr. 1/ au centre Plaque forme haute/oblongue  Rétroviseur 1/ intér. centre haut Indic. vitesse km/h+  Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin [compte-tous  Av blanc latér. AR orange  Avert. clign. Lampes de travail  Feux de route 12 V  Equipment électrique oui  Equipment électrique oui  Feux de position 2/ sép. \$)  Equipment électrique oui  Feux de position 2/ sép. \$)	NDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:  Sortie d'échappement doit être dirigée horizontalement	

) Feux arrière : ceux d'origine trop éloignés du profil (450 mm); doivent être tournés de 180°

Feux de position : la partie orange doit être enlevée.

Lieu et date de l'expertise Zurich, 4.1.68

La commission d'expertise