Genre du véhicule . Marque Voiture de tourisme MASERATI	Indy 4900 AM 116/49	Fiche d'homologation n° CH 0521 09
MOYENS D'IDENTIFICATION "AM 116/49" devant No du à droite, en "Indy 4900" à droite, à l'uvant, en Signe d'identification du moteur frappé "AM 107/49" No de b	<u>haut sur ouvert</u> 'arrière du véh	icule
Constructeur ALFIERI MASERATI S.p.A., Modena (I) Im CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînemen		Automobile Maserati, Lugano MOTEUR Genre V-8 Temps 4
Direction à gauche Assistance hydrau Frein de service hydr.2-circ.disques av.pompe à ha	lique	Marque MASERATI Carbur. B Type AM 116/49
Frein auxiliaire) méc.disques Ralentisseur Frein stationnt.) sur roues AR Frein pr. rem. Transmission méc. ou automate Nombre v	 it,	Position avant Nombre cyl. 8 Alésage 93,9 Course 89 Cylindr, 4930 cm ³ CV-Impot 25,11
Blocage differ. S.demandeCrochet rem Vitess CARROSSERIE Forme limousine Nombre Tolt ouvert	re portes 2	CV-puiss. 243 (CUNA à 4560 t/m Refroidissement eau Bruit 80 dB (A) à 3420(3/4) t/m Amortissement bruit 1/450x170x90
Nombre de places ; Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ;	Places debout	1/300x170x90 / 1/690xØ 100
DIMENSIONS Voie AV 1520 AR 1480 Diam. braquage G DR Empattement 2600 / / / /		Avant Milleu Arrière TOTAL 880 820 1700 90 190 280
Dimensions ext. Dimensions int.	Garantie fabr. Dimens, pneus	970 1010 1980 205/70 VR 15
Porte à faux AV 1060 AR 1100 lat. —		u 1200 (2,2) 1270 (2,4) lensemble kg

Feux de route HR (E) Avertisseur optique Oui Feux de croisement HC (E) Feux de position A (E) Feux de gabarit Fux de brouillard Indy 4900 Avertisseur FIAMM DGM 5857 KA Niv. sonore 94 (dB/A) Essuie-glace électrique Lave-glace Oui Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E) Feux stop R - S1 (E) Feux de recui 2/séparés Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/oblongue Rétroviseur intérieur, à gauche Indic. vitesse km/h +CT Indic. direction clign disposition II + 2 lat. AV
Feux de croisement HC (E) Feux de position A (E) Feux de gabarit — Feux de brouillard — Indy 4900 Avertisseur FIAMM DGM 5857 KA Niv. sonore 94 (dB/A) Essuic-glace électrique Lave-glace oui Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E) Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/obloque Rétroviseur intérieur, à gauche Indic. vitesse km/h + CT Indic. direction elles disposition TT + 2 lnt AV Marque & type MASERATI AM 116/49 Indy 4900 Homologation n° CH 0521 09 Forme de la carr. limousine Places ass. : Total 4 (2 avant) Poids à vide 1700 Carburent B Charge utile — CV 25.11 Charge utile — CV 25.11 Charge utile — Cylindrée 4930 cm³
Feux de gabarit Feux de brouillard Indy 4900 Avertisseur FIAMM DGM 5857 KA Niv. sonore 94 (dB/A) Essuic-glace électrique
Avertisseur FIAMM DCM 5857 KA Niv. sonore 94 (dB/A) Essuie-glace électrique Lave-glace oui Forme de la carr. limousine Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E) Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/obloque Rétroviseur intérieur, à gauche Indic. vitesse km/h +CT Indic. direction elles disposition II + 2 lat AV
Essuie-glace électrique Lave-glace oui Forme de la carr. limousine Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E) Feux stop R - S1 (E) Feux de recui 2/séparés Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/oblonque Rétroviseur intérieur, à gauche Indic. vitesse km/h + CT Indic. direction elles disposition II + 2 lat AV
Feux arrières R - S1 (E) Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/obloque Rétroviseur intérieur, à gauche Indic. vitesse km/h + CT Indic. direction elles disposition IT + 2 lat AV
Feux arrières R - S1 (E) Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/obloque Rétroviseur intérieur, à gauche Indic. vitesse km/h + CT Indic. direction elles disposition IT + 2 lat AV
Feux stop R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés Places ass.: Total 4 (2 avant) Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/oblonque Rétroviseur intérieur, à gauche Indic. vitesse km/h + CT Charge utile Indic. direction elles disposition II + 2 lat AV
Eclair. plaque contr. 2/séparés Plaque forme haute/oblonque Poids à vide 1700 Carburant B Rétroviseur intérieur, à gauche Indic. vitesse km/h +CT Charge utile Cylindrée 4930 cm ³
Rétroviseur intérieur, à gauche Indic, vitesse km/h +CT Charge utile CV 25,11 Indic, direction eller, disposition IT + 2 lat. AV Charge utile Colored 4930 cm ³
India direction clim disposition II + 2 lat AV Charge utile Cylindrée 4900 cm ³
7 (F) Poids total Poids de
AV 1 (E) latér. — AR 2a (E) Poids total Poids de
Avert. clign. Lampes de travail — Antivol : Verrou de direction
Antivol : verrou de direction
Déparasitage: D ; mesure des gaz d'échappement: CO 0,5 %
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = AM 116/49*1810*
To do dimestis du viic. nomotogue = im 110/49 1010
Log pilog providence cont modification and literature and an analysis of the control of the cont
Les ailes arrières sont modifiées par l'importateur selon l'art. 22, al. 5 OCE.
§) Equipement: l'avertisseur optique est branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise Zurich, 7.3.73

La commission d'expertise