

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	M A S E R A T I	Biturbo Spyder (333 B 00) *	CH 0 5 2 1 2 1

Constructeur	OFFICINE A. MASERATI SpA., Viale Ciro Menotti 322, I-41100 Modena / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "333B25D" numéro du châssis "ZAM333B00*....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse du radiateur
Numero du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'auvent
Identification du moteur	"AM453.....C" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur carter d'embrayage
Importateur	SIDA SA., Châteauneuf, 1964 Corthey

Châssis	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux; amortisseurs crémaillère; s.d. assistance hydraulique
Direction	sur les roues arrière
Entraînement	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, agissant sur toutes les roues
Frein de service	circuits 1 et 2 du frein de service (1= 1/2 AV + AR, 2= 1/2 AV)
Frein auxiliaire	
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues AR
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau, lampe-témoin séparée

Moteur			
Marque	MASERATI	Type	AM 453
Construction	V / 2 turbos	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refrondissement	eau	Cylindres	6
Alesage	91,6	Course	63,0
Cylindrée	2490	CV-impôt	12,68
Puissance en kW*)	133	DIN	à min-1
Couple max. Nm *)	292		5500
Déparasitage	D		à min-1
Silencieux	1 pot 480x203x143 mm		"AM 331 95605" **)

Carrosserie/Equpelement	ouvert
Nombre de portes	2
Centurats sécurité avant	Ar4m(E)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/ acier, 82 litres
Avertisseur	Flamm série 3000 ou d'autres modèles homologues

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	720	540	1260
Répartition charge	70	70	140
	790	610	1400
			1515
Poids garantis			+))
Pneus	205/55 VR 14	205/55 VR 14	
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	1030	1030	
pour Vmax	> 210	> 210	
Jantes	6 1/2 J x 14	DP 6, alliage léger	FONDMETAL 2x +)

Nombre de places	total	2	av	2	centre	-	ar	-
Dimensions	interieur	extérieur						
Longueur		4060	Empattement	2400				
Largeur		1715	Essieu double av		ar			
Hauteur		1310	Voie	av	1445			
Porte à faux avant		830	Voie	ar	1460			
Porte à faux arrière		830	Braquage ø	g	11300	d	10920	
Garde au sol	à vide	-----	en charge	-----				

	mécanique	automatique
Garantie poids remorqueable avec/sans frein	-	-
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorqueable testé	-	-
Charge garantie sur le toit	-	-
Vitesse maximale selon le constructeur	215	-
testée	km/h à min-1	moteur
		prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule	Voiture de tourisme			
m5	3,31	76,0	79,0	4125			Marque et type	MASERATI	Biturbo Spyder		
							Homologation No CH	0 5 2 1 2 1			
							Carrosserie	ouvert			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE	Places			
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1		CH	total		avant
m5	3,31	10,72	1,54	0,48	0,0	1110	50 0201 01	2	2		
							Poids à vide	1260	Carburant	B	
							Charge utile	-----	Cylindrée	2490	
							Poids total	1515	CV-impôt	12,68	
F	G	H	J			R					
F	G	K	L	M	N	R					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

Catalyseur : Désignation "PN 93B 793" (OGE 82)

*) Variante de modèle : Biturbo Spyder ES (Intercooler)

Identification du moteur : "AM453.....CI" devant le no du moteur, à droite, à l'arrière latéralement sur carter d'embrayage.

Puissance en kW : 139 à min-1 5500
Couple max.Nm : 315 à min-1 3000

**) Insonorisation : L'intérieur du capot

+) Variante de pneus : 205/60 VR 14 charge par essieu 1090 (2,5), $V_{max} > 210$ km/h
195/60 VR 14 charge par essieu 1000 (2,4), $V_{max} > 210$ km/h

Variante de jantes : 6 J x 14, DP 6, alliage léger FONDOMETAL type 2r, voies inchangées

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation : Lausanne, 02.10.1985
Sca/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation