

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	MASERATI	3iturbo 425 America 332 B 00	CH 0521 24

Constructeur	OFFICINE ALFIERI MASERATI SpA., Via C. Menotti 322, I-41100 Modena / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur numéro du châssis "2AM332900....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite en haut sur l'auvent
Identification du moteur	"AM 453 US" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière sur carter d'embrayage
Importateur	SIDA SA., Châteauneuf, 1964 Conthey

Châssis			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Moteur	MASERATI
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux, amortisseurs	Marque	V / turbo
Direction	crémaillère; s.d. assistance hydraulique	Construction	B
Entraînement	AR	Carburant	eau
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, agissant sur toutes les roues	Rafroidissement	91,6
Frein auxiliaire	circuit 1 et 2 du frein de service	Alésage	2490
Frein d'arrêt	mécanique, tambours, sur les roues AR	Cylindrée	130
Ralentisseur	-	Puissance en kW	284
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin sép.	Couple max. Nm	D
		Déparasitage	1 pot, 480x203x143
		Silencieux	"AM 331 95605" *)

Carrosserie/Equipement	limousine		
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4a(E)	avant	Ar4a(E) + B(E)
Cale	-	Rétroviseurs	intér.+gauche
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1/ acier, 80 litres		
Avertisseur	Fiamm CH 5 0602	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total 5	av 2	centre	ar 3
------------------	---------	------	--------	------

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur	4400	Empattement	2600			
Largeur	1730	Essieu double av	ar			
Hauteur	1760	Voie	av 1442			
Porte à faux avant	830	Voie	ar 1450			
Porte à faux arrière	970	Braquage ø	g 11900	d	11900	
Garde au sol	à vida	en charge				

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	720	580	1300
Répartition charge	110	240	350
	830	820	1650
			1731
Poids garantis			
Pneus	205/60 R 14	205/60 R 14	+))
Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	
Charge	1090	1090	
pour Vmax	200	200	
Jantes			+))
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique	
Garantie poids de l'ensemble	-	-	
Poids remorquable testé	-	-	
Charge garantie sur la toit	-	-	
Vitesse maximale selon le constructeur	-	200	km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1	
a3	3,31	74,5		79,0	4125	
F	G	H		J		R
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	
a3	3,31	1,20	0,09	0,27	- 1150	50 0301 01
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>	
Marque et type	<u>M A S E R A T I Biturbo 425 America</u>	
Homologation No CH	<u>0521 24</u>	
Carrosserie	<u>limousine</u>	
Places	total <u>5</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1300</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>---</u>	Cylindrée <u>2490</u>
Poids total	<u>1731</u>	CV-impôt <u>12,68</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation AV= 2x "OM 724A LDPT" au centre= "938793" (US 83)
- + Variante de pneus : 205/55 R 14, charge 1030 (2,5), Vmax 200 km/h
- Jantes : 6 1/2 J x 14 DP 6 alliage léger FONDMETAL, voie AV= 1442 mm AR= 1450 mm
6 J x 14 DP 6 alliage léger FONDMETAL, 1442 1450
- * Insonorisation : l'intérieur du capot

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb

Lieu et date de l'homologation Bellach, 02.04.1986
Schb/jak

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation