

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	M G	M G B A partir du No de châssis: GHN5 360301 G	CH 0522 13

Constructeur Austin Morris Group / British Leyland UK LTD., Birmingham (GB)
 Identification "GHN5" devant le No du châssis (*)

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant sur coffre de la roue
 N° du châssis à droite, à côté du tunnel, sur la tête du plancher
 Ident. du moteur "18 V,....-...." à droite, au centre du bloc, plaquette rivée
 Importateur princ. BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG., Herostrasse 7, 8048 Zurich
 Véhicule homologué GHN5 361 626 G Signes fixes dans code du type GHN5

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>B M C</u> Type <u>18V,....-....</u>
Direction	<u>mécanique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique syn. ou automatique/s.d. avec Overdrive</u>	Carburant	<u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>4 resp. 3</u> Entraînement <u>AR</u>	Refrigidis.	<u>eau</u> Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne sur toutes les roues</u>	Alésage	<u>80,26</u> Course <u>88,90</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Cylindrée	<u>1798</u> CV-impôt <u>9,16</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en CV	<u>93,5 DIN</u> à V/min <u>5500</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Brut	<u>82</u> dB/A à V/min <u>5500</u>
Contrôle 2 circ.	<u>par différence de pression; lampe-témoin séparée</u>	Silencieux	<u>2 = 500 x 185 x 75 mm + 425 x Ø 135 mm</u>
		Mesure des gaz	<u>4,5 % CO à 780 t/min + ECE 15 **)</u>
		Déparasitage	<u>OCE annexe B, chiffres 3+4 "D" + ECE 10</u>

Carrosserie	<u>ouverte avec capote (sur demande avec Hardtop)</u>	Poids	<u>avant</u>	<u>arrière</u>	<u>total</u>
Nombre de portes	<u>2</u> Indic. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide	<u>520</u>	<u>525</u>	<u>1045</u>
Ceintures sécurité	<u>oui</u> Retroviseur <u>intérieurs+gauche</u>	Charge utile	<u>60</u>	<u>80</u>	<u>140</u>
Cale	<u>-</u> Attelage <u>-</u>	Poids total	<u>580</u>	<u>605</u>	<u>1185</u>
Antivol	<u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1238</u>
Nombre de places	<u>2</u> av. <u>2</u> centre <u>-</u> ar <u>-</u>	Dimens. pneus	<u>165 SR 14</u>	<u>165 SR 14</u>	<u>(Variantes</u>
Dimensions	int. ext.	Ply / bar	<u>- / 2,30</u>	<u>- / 2,30</u>	<u>voir</u>
Longueur	<u>4020</u> Empattements <u>2315</u> / <u>-</u>	Charge	<u>990</u>	<u>990</u>	<u>remarques)</u>
Largeur	<u>1520</u>	pour V max	<u>180</u>	<u>180</u>	
Hauteur	<u>1290</u> Voie av. <u>1250</u> ar <u>1250</u>	Garantie poids remorquable avec frein	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>760</u>
Porte à faux	lat. <u>-</u> Voies av. <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorquable sans frein	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>250</u>
	av. <u>755</u> ar <u>950</u> Braquage <u>g 10100 d 10100</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule	<u>-</u>	Poids remorquable testé	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Vitesse maximale selon le constructeur	<u>173</u>	<u>173</u>	<u>km/h</u>
		Vitesse maximale testée	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>km/h</u>

Equipement	
Feux de route	SCR (E)
Feux de croisement	SCR (E)
Feux de position	A (E) dans SCR
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av - ar 1 (E)
Feux de gabarit	av - ar -
Feux complément.	-
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre
Essuie-glace	3 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	2/ MIXO TR 89 TP AR 442 - 445
	-
	-

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	M G	M G B	
Homologation	N° CH 0522 13		
Carrosserie	ouverte avec toit-atri		
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	1045	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,16
Poids total	1238	Cylindrée	1799

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Identification : seuls les véhicules portant la plaquette BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG avec le No de la fiche d'homologation, montées à gauche, dans le compartiment du moteur, à l'avant sur le coffre de la roue, peuvent être admis sur la base de la présente fiche d'homologation.
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à l'avant, à droite sur la traverse.

Variante de jantes: standard : jantes avec rayons en métal pressé 5 J x 14 = voies 1250 mm
sur demande: jantes avec rayons conventionnels 5 1/2 J x 14 = voies 1244 mm

Plaque de contrôle : oblongue; pour monter la plaque de format unique, des caoutchoucs sont nécessaires.

Modifications par l'importateur:

- ventilateur à 3 pales, \varnothing 330 mm, largeur de chaque pale 75 mm;
- 3 pièces de tôle (écrans insonorisants), l'un en travers sous le radiateur, les deux autres de chaque côté, derrière les roues avant, à l'extérieur du cadre auxiliaire (longerons);
- tuyau d'échappement avant jusqu'au premier pot marqué NRP 1093.

Lieu et date de l'homologation
Safenwill, 7.1.75 / 7.5.75

Homologation fédérale des types de véhicules