

| | | | |
|---------------------|--------------------|---|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | M G | M G B G T A partir du No de châssis: GHD5 361001 G | CH 0522 14 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|------|
| Constructeur | Austin Morris Group / British Leyland UK LTD., Birmingham (GB) | | |
| Identification | "GHD5" devant le No du châssis *) | | |
| Plaquette constr. | dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant sur coffre de la roue | | |
| N° du châssis | à droite, à côté du tunnel, sur la tôle du plancher | | |
| Ident du moteur | "18 V....-...." à droite, au centre du bloc, plaquette rivée | | |
| Importateur princ. | BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG., Herostrasse 7, 8048 Zurich | | |
| Vehicule homologué | GHD5 361 237 G | Signes fixes dans code du type | GHD5 |

| | | | |
|--------------------|---|-----------------|---|
| Chassis | | Moteur | |
| Nombre d'essieux | 2 | Marque | B M G |
| Direction | mécanique | Type | 16V....-.... |
| Transmission | mécanique syn. ou automatique/sur demande Overdrive | Construction | en ligne |
| Nombre de vitesses | 4 ou 3 | Carburant | B |
| Frein de service | hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne sur toutes les roues | Position | avant |
| | | Retroidis. | eau |
| | | Alésage | 80,26 |
| | | Course | 88,90 |
| | | Cylindrée | 1798 |
| | | Puissance en CV | 93,5 DIN |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR | à t/min | 5500 |
| | | Bruit | 82 dB/A à t/min 5500 |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | Silencieux | 2 = 500 x 185 x 75 mm + 425 x Ø 135 mm |
| Ralentisseur | - | Mesure des gaz | 4,5 % CO à 780 t/min + ECE 15 **) |
| Contrôle 2 circ. | par différence de pression; lampe-témoin séparée | Déparasitage | OCF annexe 8, chiffres 3+4 "D" + ECE 10 |

| | | | | |
|--|------------------------------|--|-----------|-----------|
| Carrosserie | | Poids | | |
| Nombre de portes | 2 | avant | arrière | total |
| Ceintures sécurité | oui | Poids à vide | 530 | 565 |
| Cale | - | Charge utile | 60 | 80 |
| Antivol | verrouillage de la direction | Poids total | 590 | 645 |
| | | Garantie fabr. | - | 1300 |
| Nombre de places | t 2 av. 2 centre - ar - | Dimens. pneus | 165 SR 14 | 165 SR 14 |
| | | Ply / bar | - / 2,30 | - / 2,30 |
| Dimension | Int. ext. | Charge | 990 | 990 |
| Longueur | - 4020 | pour V max | 180 | 180 |
| Largeur | - 1520 | | | |
| Hauteur | - 1270 | Garantie poids remorquable avec frein | | 760 |
| Porte à faux | lat. - | Garantie poids remorquable sans frein | | 250 |
| | av - 755 | Garantie poids de l'ensemble | | - |
| | ar - 950 | Poids remorquable testé | | - |
| | Braquage | Vitesse maximale selon le constructeur | | 173 km/h |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | Vitesse maximale testée | | - km/h |

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Equipement | |
| Feux de route | SCR (E) |
| Feux de croisement | SCR (E) |
| Feux de position | A (E) dans SCR |
| Feux rouges | R-S1 (E) |
| Feux stop | R-S1 (E) |
| Clignoteurs | av 1 (E) - ar 2a (E) |
| Catadioptrés | av - - - - - ar 1 (E) |
| Feux de gabarit | av - - - - - ar - |
| Feux complément | - |
| Eclairage plaque | 2/ séparés, au centre |
| Essuie-glace | 2 balais avec/sans lave-glace |
| Avertisseurs | 2/ MIXO TR 89 TP AR 442 - 445 |
| | - |
| | - |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | M G | M G B | G T |
| Homologation N° | CH 0522 14 | | |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 2 | avant | 2 |
| Poids à vide | 1095 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 9,16 |
| Poids total | 1300 | Cylindrée | 1798 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Identification : la présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules munis d'une plaquette BRITISH LEYLAND SWITZERLAND AG avec le No de la fiche d'homologation. Cette plaquette est apposée à gauche, dans le compartiment du moteur, à l'avant sur le coffre de la roue.

***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à l'avant, à droite sur la traverse.

Variante de jantes: standard : avec rayons en métal pressé 5 J x 14 = voies 1250 mm
sur demande: avec rayons conventionnels 5 1/2 J x 14 = voies 1244 mm

Plaque de contrôle : oblongue; pour monter la plaque de format unique, des caoutchoucs sont nécessaires.

Modifications par l'importateur:

- ventilateur à 3 pales, Ø 330 mm, largeur de chaque pale 75 mm;
- 3 tôles (écrans insonorisants), l'un en travers sous le radiateur, les deux autres de chaque côté, derrière les roues avant, à l'extérieur des longerons du cadre auxiliaire;
- la partie avant du tuyau d'échappement, jusqu'au premier pot est marquée NRP 1093.

Lieu et date de l'homologation
Safenwil, 7.1.75 / 7.5.75

Homologation fédérale des types de véhicules