Genre du véhicule		Marque de fabriq	ju e	Туре		Fiche d'hom	ologation No			
00) Voiture de tourisme		мс		Maestro 2,0	EFi .	сн 05:	22 18			
Constructeur	AUSTIN ROVER G	ROUP LTD., Co	ventry (GB)				····			
Identification	sur la plaquette du c	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	numéro du châssis	"S.	AXXC.WU	. "			·			
Plaquette du constructeu	dans le compar			ur paroi latérale						
Numero du châssis				ns la gouttière	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Identification du moteur										
Importateur	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil									
Chāssis				Moteur						
Numbre d'essieux/pneus				Marque	AUSTIN	VP4	20 H			
Suspension		s hélicoldaux	avec amortisse	eurs Construction	en ligne/inject. T	emps	4			
Direction	à crémaillère		 	Carburant	<u>B</u>	osition	avant			
Entrainement	sur roues avar			Refroidissement	eau c	vlindres	4			
Frein de service	hydraulique,2	oircuits,AV=1	isques/AR-tank	bours Alesage	84,45	ourse	89,0			
	assistance par	<u>dépression, s</u>	ur toutes les	Toues, Cylindrée	1993	V-impôt	10,15			
	soupape réduci	rice de press	ion, sur roues	arrièrepuissance en kW	02.7 (1997)	min-1	5700			
Frein auxiliaire	circuits 1 et	2 du frein de	service	Couple max Nm	192	min-1	2800			
				Déparasitage	D					
Frein d'arrêt	récanique, tar	bours, sur les	RA seuor B		3-455x185x90 mm 232	x254x102 mm	305x Ø 125 mm			
Ralentisseur	<u> - </u>		-		(JRP 1411) (JR	P 1438)	(JRP 1474)			
Contrôle 2 circuits	par contrôle o	lu niveau avec	lampe-témoin	séparée ou	1. 530x102x172mm	(803011) 2. 34	10xø140mm (814049)			
Carrosserie/Equipemen	.limousine									
	4 + 1		km/h	Poids		rnère	total			
Nombre de portes	7-1	Indic, vitesse	Ar4m + B(E)	Poids à vide	3.00	365	1010			
Ceintures sécurité avant	(<u>vrien / n) </u>	arnère		Répartition charg		230	350			
Cale		Rétroviseurs	gauche + droi		765	595	1360			
Antivot	verrou direct:	E-24010 g1400	2 balais	Poids garantis	100/100	105 V 5 1 1 1 1	1440			
Réservoir carburant	1/acier, 54 l:			Pneus		175/65 R 14	_ +)			
Avertisseur	KLAKUN CH 5 U	(OT OD on a sm.	tres modèles homolo	gues Ply/bar		R / 2,5				
			+	Charge		950				
Nombre de places total	1 <u>5 av 2</u>	centr	rear <u>2</u>	pour Vmax		Index T)				
				Jantes	$J 5,5 \times 14$, DP 30	mm, metal lege	er AUSTIN/ROVER +)			
Dimensions	intérieur extérie		0610			nécanique	automatique			
Longueur	4050	Empattement	2510		-	1125/400				
Largeur	1690	Essieu double s		Garantie poids de			 			
Hauteur	1450 860		v <u>1480</u>	Poids remorquab	le testé	1010	-			
Porte à faux avent	680		er 1455 - 104	Charge garanties	ur le toit _	75	 			
Porte à faux arrière		Brequage Ø	g 10500 d 104	Vitesse maximale	selon le constructeur	185	km/			
Garde au sol	à vide	en charge		testée	km/h à min-1	moteur	prise de forc			

		Au passa	- 1		irrāt	Remarques		Indications pour le permis de circulation				(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB	l∕A r	min-1				** ** * * * *			
m 5	3,94	74.5	76	5,0 4	275			Genre de véhicule Marque et type	M G Maestro			
25	3,94	72,0	74	74,0 4275		ad 1		, ,,				
!								Homologation No Cl Carrosserie				
F	G	lн	ز ا			R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km Rale		ti	Numéro-ATGE	Places total	5	avant	2			
Boite de vitesses	i-e	co	HÇ	NO	co	min-t	CH					
m 5	3,94	9,56	1,78	1,81	2,2	750	41 0201 01	Poids à vide Charge utile Poids total	1440	Carburant Cylindrée CV-Impôt	1993 10,15	
F	G	K	L	M	N	ļ	R					

Remerques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+) <u>Variante de pneus</u> : 180/65 R 365 1000 (2,5) Vmax 190 km/h (T)

Variante de jantes : 365 x 120 TD, acier, déport 28 mm voies AV = 1484 mm AR = 1459 mm

§) Equipement : de série avec spoiler avant et arrière en plastique.

*) Insonorisation : l'intérieur du capot.