

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque M A Z D A	616 SNA Coupé	Fiche d'homologation n° CH 0530 22
------------------------------------------	---------------------	------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION

"160C" sur grille du radiateur
 "MAZDA 616" sur ailes arrières
 "SNA" = devant No de châssis et sur plaquette du constructeur, à gauche sur l'auvent

Numéro du châssis frappé _____ à droite, sur l'auvent et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "NA" à droite, à l'avant, en relief, sur le bloc-moteur
 Constructeur Toyo Kogyo Co Ltd., Hiroshima (J) Importateur Blanc + Paiche SA, Genève

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche</u> Assistance _____	Marque <u>MAZDA</u> Carbur. <u>B</u>
Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.av.assist.</u>	Type <u>NA</u>
Frein auxiliaire <u>méc., exp.interne</u> Ralentisseur <u>par dépression</u>	Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn ^t . <u>sur roues AR</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>78</u> Course <u>83</u>
Transmission <u>méc.tte synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>	Cylindr. <u>1586</u> cm ³ CV-Impot <u>8,08</u>
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>165</u> km/h	CV-puiss. <u>100</u> (DIN) à <u>6000</u> t/m

CARROSSERIE Forme <u>Limousine</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>eau</u>
Toit ouvert <u>-</u>	Bruit <u>76</u> dB (A) à 3/4=4500 t/m
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>3 pots *</u> <u>220x140x80/460x158x98/335x90 Ø</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1285</u>	AR <u>1280</u>
	Diam. braquage	G <u>9,70</u>	DR <u>10,25</u>
Empattement	<u>2470</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4220</u>		
Largeur	<u>1580</u>		
Hauteur	<u>1420</u>		
Porte à faux AV	<u>690</u>		
AR	<u>1060</u>		
lat.	<u>75</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>510</u>		<u>430</u>	<u>940</u>
	<u>110</u>		<u>240</u>	<u>350</u>
Poids total	<u>620</u>		<u>670</u>	<u>1290</u>
Garantie fabr.				<u>1400</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 13</u> ou		<u>165 SR 13</u>	**)
Charge p. essieu	<u>680 (1,7)</u>		<u>700 (1,7)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/ CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/ CR (E) Feux de position 2/ A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/ électrique (2-tons) Niv. sonore 97 dB/A
 Essuie-glace 2/ électriques (2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/ R-S1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)
 Feux stop 2/ R-S1 (E) Feux de recul 2/ séparés
 Eclair. plaque contr. 1/ centre Plaque forme haute XXXXXXXX
 Rétroviseur 1/ intér. + 1/extér Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 6 [compte-tours _____]
 AV 1 (E) latér. Koyto SAE AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol: Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type MAZDA 616 SNA
 Homologation n° CH 0530 22
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 940 Carburant B
 Charge utile - CV 8,08
 Cylindres 1286 cm³
 Poids total 1400 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = SNA 29237

***) Insonorisation:** variante avec 2 pots 220 x 150 x 90 et 460 x 170 x 110 mm

*****) Jantes:** dès début mai 1971 avec jantes 4 1/2"; auparavant dimension 4".

Lieu et date de l'expertise
Genève, 9. et 10.2.71

La commission d'expertise