Voiture de tourisme MAZDA	1300 FA3TS	сн 0530 28		
MOYENS D'IDENTIFICATION "MAZDA 1300" sur les "FAJTS" devant No du à gauche, à l'intéri	chassis et sur blo	aquette du constructeur.		
Numéro du chassis frappé <u>à droite, en haut sur l'auvent</u> Signe d'identification du moteur frappé "TC" à droite, à l'AV. latéralement en relief sur le bloc Constructeur TOYO KOCYO CO LT, Hiroshima (J) Importateur BLANC & PAICHE SA, Meyrin / GE				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîn Direction mécanique Assistance Frein de service hydr, 2-circuits, AV=disques/A		MOTEUR Genre en ligne Temps de Marque MAZDA Carbur.		
Frein auxiliaire) méc. exp. interne Ralentisseur Frein stationn ^t .) sur roues AR Frein pr. rei Transmission mécanique Nom Blocage differ. — Crochet rem. —	m	Position avant Nombre cyl. Alésage 73 Course 76 Cylindr. 1272 cm ³ CV-Impôt 6,48 CV-puiss. 66 (DIN) à 6000 to		
CARROSSERIE Forme limousine Toit ouvertont Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR	t <u> </u>	- Amortissement bruit 2 pots		
DIMENSIONS Voie AV 1270 AR 1260 Diam. braquage G 7,50 DR 7,60 Empattement 2260 / Dimensions ext. Dimensions int.	POIDS A vide	Avant Milleu Arrière TOTAL 450 410 860 80 270 350 530 680 1210		
Longueur 3860 Largeur 1540 Hauteur 1390 Porte a faux AV 600	Charge p. ess	1260 us 155 SR 13 sieu 680 (1,7) 720 (1,8)		
AR 1000	Poids maxi re	emorquaore		

EQUIPEMENT Equipement électrique 12 v	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Feux de route CR (E) Avertisseur optique Oui	Genre du véhicule <u>Voiture de tourisme</u>
Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)	Marque & type MAZDA 1300 FA3TS
Foux de gabarit	0770.00
Avertisseur TPAR 637 + TPAR 638 95 (dB/A)	Homologation n° CH 0530 28
Essuie-glace 2/électriques Lave-glace Oui	Forme de la carr. limousine
Foux arrières R-S1 (E) Catadioptres I (E)	E 2
Feux stop R-S1 (E) Feux de recul 2/séparés	Places ass.: Total 5 (2. avant)
Eclair, plaque contr. 2/séparés Plaque forme unique	Poids à vide 860 Carburant B CV 6.48
Rétroviseur intér. + à gauche Indic. vitesse km/h	Charge utile Cylindrée 1272 cm ⁻¹
Indic. direction clign. schéma IV AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)	Poids total 1260 Poids de l'ensemble
Avert. clign. oui Déparasitage: D	rensemble
Antivol: verrou de direction	
CO : ECE-15 / 2,2 % CO à 650 t/min **)	
REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc.homologué = FA3TS - 106436
*) Frein de service : avec mono-contact par différ	ence de pression entre les circuits;
lampe-témoin, combinée avec	
**) Vignette ECE-15 : A gauche, en haut sur logeme	nt de suspension
	1
	•

Genève, 10.1.74