

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	M A Z D A	3 2 3 (1300) (du No de châssis JMZBD1.320C800024)	CH 0530 56

Constructeur	TOYO KOGYO CO., LTD, Hiroshima / Japan
Identification	sur la plaquette du constructeur
	devant le N° du châssis "JMZBD1.32..." *)
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
Identification du moteur	"E 3" à gauche, en haut sur bloc, au-dessus du démarreur
Importateur principal	MAZDA (SUISSE) S.A., 1217 Meyrin
Véhicule homologué	JMZBD123200800376

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	MAZDA Type E 3
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues AV	Refroidissement	eau Nombre cylindres 4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, av-disques - ar-à exo, interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, valve de proportion sur roues AR	Alésage	77 Course 69,6
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service	Cylindrée	1296 CV-impôt 6,60
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en kW	47,8 DIN à t/min 5500
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	72,5 dB/A à t/min 4125
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Silencieux	2 pots: 1. 220x150x46 / 2. 380x190x110 mm MAZDA E 306 E 301
		Mesure des gaz	OCE
		Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4, genre D

Carrosserie		Poids	
	limousine	avant	arrière total
Nombre de portes	2+1 / 4+1 ou 4 *)	520	350 870
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar A + B (E)	Charge utile	100 250 350
Cale	- Rétroviseurs gauche + droite		620 600 1220
Antivol	verrouillage de la direction		1350
Nombre de places	t 5 av 2 centre ar 3	Poids garantis	
		Pneus	155 SR 13 155 SR 13 +)
		Ply / bar	R / 2,2 R / 2,2
		Charge	850 850
		pour V max	180 180
		Jantes	4 + J x 13 4 + J x 13 en acier +)
Dimensions	Intérieur extérieur		mécanique automatique
Longueur	(3955) 4160	Empatements	820 / 400
Largeur	1630	Essieu double	-
Hauteur	1375	Voies	av 1390 ar 1395
Porte à faux	av (795) 800	Voies	av - ar -
	ar (795) 995		ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage Ø	g 9500 d 9500	

Dimensions entre () = modèle avec hayon

Gar poids remorquable avec/sans frein	mécanique 820 / 400	automatique
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	500	
Charge garantie sur le toit	75	
Vitesse maximale selon le constructeur	153	km/h
testée	km/h à t/min	au moteur prise de force

Equipement
 Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement HCR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av _____ ar I (E)
 Feux de gabarit av _____ ar _____
 Feux arrière de brouillard 2/F (E)
 Feux complémentaires _____
 Eclairage plaque 2 au centre
 Essuie-glace 2 balais avec ~~2~~ lave-glace
 Avertisseurs KNIGHT e 912
ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type M A Z D A 3 2 3
 Homologation 0530 56
 N° CH _____
 Carrosserie Limousine
 Places total 5 avant _____ 2
 Poids à vide 870 Carburant B
 Charge utile _____ CV-impôt 6,60
 Poids total 1350 Cylindres 1296

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Modèles : JMZBD1332.. = limousine, hayon, 3 portes
 JMZBD1432.. = limousine, hayon, 5 portes
 JMZBD1232.. = limousine, coffre, 4 portes

+) Variante de pneus : 175/70 SR 13, charge par essieu 900 kg à 2,4 bar, v/max. 180 km/h,

Variante de jantes : 5 J x 13, en alliage léger "TOYO KOGYO", voie AV = 1400, AR = 1405 mm
 Bavettes avant et arrière exigées.

Lieu et date de l'homologation Genève, 25.1.83
 Vn/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation