

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	M A Z D A	3 2 3 (1500) (du No de châssis JMZBD1.4.008CC043)	CH 0530 58

Constructeur TOYO KOGYO CO. LTD., Hiroshima / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur
devant le N° du châssis "JMZBD1.4..." *

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent
 Identification du moteur "E 5" à gauche, en haut sur bloc, au-dessus du démarreur
 Importateur principal MAZDA (SUISSE) S.A., 1217 Meyrin
 Véhicule homologué JMZBD14420C801250 / JMZBD14430C810842

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 5 ou 3 valiers Entraînement sur roues AV

Frein de service hydraulique, 2 circuits, av-droites - ar - à exp. interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, valve de proportion sur roues AR

Frein auxiliaire circuits 1 et 2 du frein de service

Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur les roues AR

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur

Marque MAZDA Type E 5 / 1 carbur.

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 4

Alésage 77 Course 80

Cylindrée 1490 CV-impôt 7,59

Puissance en kW 53 (DIN) à U/min 5500

Brut à l'arrêt 71,0 dB/A à V/mn 5125

Silencieux 2 pots: 1. 220x150x86 / 2. 380x190x110 mm

Mesure des gaz MAZDA E 306 E 301

Déparasitage CGE

ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4, genre D

Carrosserie Limousine

Nombre de portes 2+1/4+1 ou 4 * Compteur de vitesse km/h

Cintures sécurité av 4x4m (E) ar A + B (E)

Cafe - Retroviseurs gauche + droite

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 1 5 av 2 centre - ar 3

Dimensions

Longueur intérieur (3955) extérieur 4160 Empattements 2365 /

Largeur - 1630 Essieu double av - ar -

Hauteur - 1375 Voies av 1400 ar 1405

Porte à faux av (795) 800 Voies av - ar -

ar (795) 995 ar - ar -

Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage ø g 9500 d 9500

Poids avant 570 arrière 350 total 880

Poids à vide 100 250 350

Charge utile 630 600 1230

Poids garantis 1350

Pneus 175/70 SR 13 175/70 SR 13 +)

Pty / bar R / 2,4 R / 2,4

Charge 900 900

pour V max 180 180

Jantes +) 5 J x 13 en alliage léger "KKK" (déport 45mm)

Gaz poids remorquable avec/sans frein mécanique 825 / 400 automatique 825 / 400

Garantie poids de l'ensemble - -

Poids remorquable testé 500 700

Charge garantie sur le toit 75 75

Vitesse maximale selon le constructeur 160 155 km/h

testée - km/h à U/min - au moteur - prise de force

Dimensions entre () = modèle avec hayon

§) Equipement

Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E) ar
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard	2/ F	(E)
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ au centre	
Essui-glace	2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	KNIGHT e 912	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	M A Z D A 3 2 3	
Homologation N°	CH	0 5 3 0 5 8
Carrosserie	Limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	880	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 7,59
Poids total	1350	Cylindree 1490

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- * Modèles : JMZBD1342.. = limousine, hayon, 3 portes, boîte mécanique 5 vit.
 JMZBD1442.. = limousine, hayon, 5 portes, boîte mécanique 5 vit.
 JMZBD1443.. = limousine, hayon, 5 portes, boîte automatique
 JMZBD1242.. = limousine, coffre, 4 portes, boîte mécanique 5 vit.
 JMZBD1243.. = limousine, coffre, 4 portes, boîte automatique
- + Variante de pneus : 155 SR 13, charge par essieu 850 kg à 2,2 bar, v/max. 180 km/h.
Variante de jantes : 4 1/2 J x 13, en acier, voies AV = 1390 mm, AR = 1395 mm
- §) Equipement : avec jantes 5 J x 13, bavettes avant et arrière exigées.

Lieu et date de l'homologation Genève, 2.2.83
Schö/lin

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation