

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
10) Voiture de tourisme	MAZDA	3 2 3 1.6 i (EF)	CH 0530 68

Constructeur	MAZDA MOTOR CORPORATION, Hiroshima / Japon	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur "EF" numéro du châssis "JMZBF1.72....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent	
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent	
Identification du moteur	"B6" à gauche, en haut sur le bloc, au-dessus du démarreur	
Importateur	MAZDA (SUISSE) SA., 14, rue de Veyrot, 1217 Meyrin	

Châssis	Moteur	Marque	MAZDA	Type	B6
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Construction	en ligne/injec.	Temps	4
Suspension	AV+AR= ressorts hélicoïdaux; amortisseurs	Carburant	B	Position	avant
Direction	crémaillère	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Entraînement	AV	Alésage	78,0	Course	82,6
Frein de service	hydr., 2-circ. (diag.), AV=disques/AR=tamb.	Cylindrée	1597	CV-impôt	8,13
	ou disques; assist. par dépression;	Puissance en kW	63 DIN	à min-1	5000
	limiteur de pression sur roues AR	Couple max. Nm	125	à min-1	2500
Frein auxiliaire	circuits 1 et 2 du frein de service	Déparasitage	D	Silencieux	2 pots: 220x156x92 mm "M-B601" x) 340x250x129mm "M-E525"
Frein d'arrêt	méc. tambours resp. disques sur roues AR	Insonorisation	capot moteur; protection inférieure du moteur		
Ralentisseur	---				
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée				

Carrosserie/Equipement	limousine §)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2+1 / 4 / 4+1	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	560	375	935
Ceintures sécurité avant	Ar4m(E)	Essuie-glace	2	Répartition charge	105	245	350
Cale	---	Rétroviseurs	gauche+droite		665	620	1285
Antivol	verrou direction			Poids garantis	1450		
Réservoir carburant	1 / 45 lt. / tôle d'acier			Pneus	155 SR 13	155 SR 13	+)
Avertisseur	KNIGHT e2 912 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	--- / 2,2	--- / 2,2	

Nombre de places	total	5	av.	2	centre	ar.	3
Dimensions	intérieur	extérieur					
Longueur	(3990)	4195	Empattement	2400			
Largeur		1645	Essieu double av.		ar.		
Hauteur		1390	Voie	av.	1390		
Porte à faux avant		800	Voie	ar.	1415		
Porte à faux arrière	(790)	995	Braquage ø	g	9550	d	9700
Garde au sol	à vide	---	en charge	---			

Dimensions entre () = modèle avec hayon

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	
Boite de vitesses	l-e	dB/A	dB/A	min-1		
m5	4,11	73,0	68,0	3750		
<u>Valeurs d'émission 1.10.86 remplies</u>						
F	G	H			J	R
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE
Boite de vitesses	l-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m5	4,11	0,90	0,07	0,08	— 850	30 1701 01
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation		(Code)
Genre de véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>	
Marque et type	<u>MAZDA 323 1.6 i</u>	
Homologation No CH	<u>0530 68</u>	
Carrosserie	<u>Limousine</u>	
Pièces	total <u>5</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>935</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>—</u>	Cylindrée <u>1597</u>
Poids total	<u>1450</u>	CV-impôt <u>8,13</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- x) Catalyseur : désignation "B680" (US 83).
- +) Variante de pneus : 175/70 SR 13, 900 kg (2,4), V-max. 180 km/h.
- §) Equipement : Bavettes arrière exigées.
s.d. avec spoiler au-dessus et en dessous de la vitre AR.
- *) Variante de jantes: 5 J x 13, DP 45, alliage léger "ENKEI" ou acier.

Inscription dans le permis de circulation :
576 - Catalyseur, norme US-83

Lieu et date de l'homologation : Genève, 07.11.85.
Stoud.(VD)/PR

Remplace la fiche d'homologation 12.09.86.
07.06.88 - Frein de service/-d'arrêt Ad

Service fédéral d'homologation