

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque M O N T E V E R D I	375 L Type Carrosserie "FISSORE"	Fiche d'homologation n° CH 0531 04
---	--------------------------------------	--	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "375 L" et "Monteverdi" High Speed" sur couvercle du coffre

"FISSORE" sur ailes avant, devant les portes - Plaquette du constructeur ds. compartiment du moteur à gauche

Numéro du châssis frappé à gauche ds. compart. moteur sur châssis et sur plaquette du constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "TNT" à droite later. s. bloc sous distrib. allumage (frappé p. imp)
Constructeur Automobile Monteverdi, BUNNINGEN Importateur

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues arr.
 Direction à gauche Assistance hydraulique
 Frein de service Hydraul. 2-circ. à disques, av. double assist.
 Frein auxiliaire Méc. disques s.r. arr. (par dépression
 Frein stationn. pinces séparées Frein pr. rem. -
 Transmission Automat. CHRYSLER Torqueflit Nombre vit. 3 (*)
 Blocage differ. automat. Crochet rem. - Vitesse max. 250 km/h

MOTEUR Genre En V Temps 4
 Marque CHRYSLER Carbur. B
 Type T N T
 Position à l'avant Nombre cyl. 8
 Alésage 109,72 Course 95,25
 Cylindr. 7206 cm³ CV-Impot 36,69
 CV-puiss. 375 (SAE) à 4600 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ; Places debout -

Refroidissement Eau
 Bruit 78 dB (A) à (3/4) 3450 t/m
 Amortissement bruit 2 pots échappem^t
500 x 200 x 100 mm (+)

DIMENSIONS

Voie	AV <u>1500</u>	AR <u>1450</u>
Diam. braquage	G <u>12,7</u>	DR <u>12,65</u>
Empattement	<u>2680</u> (/ / /)	
	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	<u>4800</u>	
Largeur	<u>1790</u>	
Hauteur	<u>1265</u>	
Porte à faux	AV <u>920</u>	
	AR <u>1200</u>	
	lat.	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>935</u>		<u>880</u>	<u>1815</u>
	<u>90</u>		<u>200</u>	<u>280</u>
Total	<u>1015</u>		<u>1080</u>	<u>2095</u>
Garantie fabr.	<u>1150</u>		<u>1150</u>	<u>2300</u>
Dimens. pneus	<u>GR 70 VR 15 (**)</u>			
Charge p. essieu	<u>1150</u>		<u>1150</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u>			<u>kg</u>

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/halogènes 4478 Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/ do. 4477 Feux de position 2/ds. feux t. croisement

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. + 1/air compr. Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/s. feux arr.

Feux stop 2/combinés Feux de recul 2/séparés

Eclair. plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute non

Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 6/avec lampe-témoin (cpté-tours)

AV orange latér. orange AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type MONTEVERDI 375 L
Carrosserie "FISSORE"

Homologation n° CH 0531 04

Forme de la carr. Limousine

Couleur - (selon véhicule)

Places ass. : Total 4 (2 avant)

Poids à vide 1815 Carburant B

CV 36,69

Charge utile --- Cylindrée 7206 cm³

Poids total 2300 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 1012

- *) Transmission : Sur demande, entièrement synchronisée, mécanique, 4 vitesses
- **) Pneumatiques : DUNLOP = Charge garantie 1150 kg par essieu à 3,3 atü (250 km/h)
- PIRELLI = do. 1150 kg do à 2,8 atü (250 km/h)
- +) Atténuation du bruit : Tuyaux d'amortissement 340 x 75 mm Ø
- §) Feux de route : connectés avec feux de croisement

Lieu et date de l'expertise

BERNE, 5.5.1969

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
MONTEVERDI

3 7 5 L
Karosserie FISSORE

Fiche d'homologation n°
CH 0531 04

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E

Complément du 23.2.1971 -Ck-

A partir de 1971 les modifications suivantes sont prévues:

Pneus: sur demande 205 - 15 (1190 kg par essieu à 1,7 atü)
Freins: freins à disques avec ventilation
pinces du type ATE
Amortissement bruit: nouveaux pots avec chicanes 500 x 200 x 100 mm
Bruit: niveau sonore extérieur = 57 dB/A
au ralenti = 60 dB/A
mesure à 3450 t/min = 79 dB/A